

¿Qué atributo se usa en imágenes?

- A) href
- B) src**
- C) link
- D) img

¿Qué lenguaje se usa para estilos?

- A) CSS**
- B) XML
- C) HTML
- D) JSON

¿Qué lenguaje es de listas?

- A) XML**
- B) HTML
- C) JSON
- D) CSS

¿Qué debe tener XML?

- A) Etiquetas abiertas sin cerrar
- B) Etiquetas bien cerradas**
- C) Solo atributos
- D) Solo texto

¿Qué es DTD?

- A) Lenguaje de consulta
- B) Definición de estructura XML**

C) Motor de base de datos

D) Editor

1. Dado el XML:

```
<libro>  
  <titulo>XML Básico</titulo>  
  <autor>Juan Pérez</autor>  
  <precio>25</precio>  
</libro>
```

Crea una DTD que valide este documento.

```
<!ELEMENT libro (titulo, autor, precio)>  
<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>  
<!ELEMENT autor (#PCDATA)>  
<!ELEMENT precio (#PCDATA)>
```

2. Dado el XML:

```
<producto>
  <nombre>Teclado</nombre>
  <precio>49.99</precio>
  <stock>10</stock>
</producto>
```

Crea un XSD donde:

precio sea decimal

stock sea entero positivo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="producto">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="nombre" type="xs:string"/>
        <xs:element name="precio" type="xs:decimal"/>
        <xs:element name="stock" type="xs:positiveInteger"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

</xs:schema>
```

