

REPASO GLOBAL LENGUAJE DE MARCAS

1. ¿Qué significa HTML?

- A) Hyper Transfer Markup Language
- B) HyperText Markup Language
- C) High Text Machine Language
- D) Hyper Tool Markup List

Respuesta: B

2. ¿Qué elemento representa el contenido visible de una página HTML?

- A) <head>
- B) <meta>
- C) <body>
- D) <title>

Respuesta: C

3. ¿Cuál de estos atributos se usa normalmente en un enlace?

- A) src
- B) alt
- C) href
- D) action

Respuesta: C

4. ¿Cuál de estos fragmentos HTML es incorrecto?

- A) <p>Hola mundo</p>
- B) <h1>Título</h1>
- C) Ir

D) <p>Texto</h2>

Respuesta: D

5. ¿Para qué sirve CSS?

- A) Para definir la estructura del documento
- B) Para separar presentación y contenido
- C) Para validar documentos XML
- D) Para consultar bases de datos XML

Respuesta: B

6. ¿Cuál es la forma menos recomendable de aplicar CSS si se busca buen mantenimiento?

- A) CSS externo
- B) CSS interno
- C) CSS en línea
- D) CSS mediante archivo .css

Respuesta: C

7. En CSS, ¿qué selector selecciona todos los elementos?

- A) #
- B) .
- C) *
- D) all

Respuesta: C

8. ¿Cuál de estas reglas CSS selecciona elementos con clase aviso?

- A) #aviso { color: red; }
- B) .aviso { color: red; }
- C) aviso { color: red; }

D) *aviso { color: red; }

Respuesta: B

9. ¿Qué representa el DOM?

- A) Un lenguaje de estilos
- B) Un árbol de nodos del documento
- C) Una base de datos XML
- D) Un tipo de DTD

Respuesta: B

10. ¿Cuál de estos fragmentos HTML contiene un error?

- A) UnoDos
- B) <table><tr><td>A</td></tr></table>
- C) <select><option>Madrid</option></select>
- D) Uno

Respuesta: D

11. ¿Qué etiqueta se usa para insertar una imagen?

- A) <image>
- B)
- C) <src>
- D) <picturelink>

Respuesta: B

12. ¿Qué atributo es recomendable en imágenes por accesibilidad?

- A) alt
- B) href
- C) target
- D) method

Respuesta: A

13. ¿Cuál es la función principal de XML?

- A) Diseñar visualmente páginas web
- B) Representar información estructurada
- C) Crear animaciones
- D) Sustituir a CSS

Respuesta: B

14. ¿Cuál de estos documentos XML está mal formado?

- A) <libro><titulo>XML</titulo></libro>
- B) <persona><nombre>Ana</nombre></persona>
- C) <curso><modulo>LM</curso></modulo>
- D) <raiz><dato /></raiz>

Respuesta: C

15. En XML, un documento bien formado debe tener:

- A) Varias raíces
- B) Una única raíz
- C) Etiquetas sin cerrar
- D) Atributos sin comillas

Respuesta: B

16. ¿Cuál de estas opciones es JSON válido?

- A) { curso: "LM" }
- B) { "curso": "LM" }
- C) <curso>LM</curso>
- D) [curso = "LM"]

Respuesta: B

17. ¿Qué estructura usa JSON para representar listas ordenadas?

- A) Paréntesis ()

- B) Llaves { }
- C) Corchetes []
- D) Etiquetas < >

Respuesta: C

18. ¿Cuál es el error en este XML? <alumno edad=20><nombre>Luis</nombre></alumno>
- A) Falta elemento raíz
 - B) El atributo debe ir entre comillas
 - C) <nombre> no puede contener texto
 - D) XML no permite atributos

Respuesta: B

19. ¿Qué significa DTD?
- A) Data Type Document
 - B) Document Type Definition
 - C) Document Text Design
 - D) Data Transfer Definition

Respuesta: B

20. ¿Para qué sirve una DTD?
- A) Para dar estilo visual a HTML
 - B) Para describir la estructura válida de un XML
 - C) Para crear consultas XPath
 - D) Para comprimir XML

Respuesta: B

21. ¿Cuál es una limitación de DTD frente a XSD?
- A) DTD no permite definir tipos de datos avanzados como enteros restringidos
 - B) DTD permite más tipos de datos que XSD

- C) DTD está escrito siempre en XML
- D) DTD sustituye a CSS

Respuesta: A

22. ¿Qué significa XSD?

- A) XML Style Document
- B) XML Schema Definition
- C) XHTML Schema Data
- D) XML Source Design

Respuesta: B

23. En XSD, ¿qué tipo usarías para texto?

- A) xs:string
- B) xs:numberText
- C) xs:word
- D) xs:textOnly

Respuesta: A

24. ¿Cuál de estas opciones indica correctamente un elemento XSD llamado edad de tipo entero?

- A) <xs:element edad="xs:int"/>
- B) <xs:element name="edad" type="xs:int"/>
- C) <element name="edad" int="true"/>
- D) <xs:int name="edad"/>

Respuesta: B

25. ¿Qué diferencia hay entre XML bien formado y XML válido?

- A) Son exactamente lo mismo
- B) Bien formado cumple sintaxis; válido cumple además DTD/XSD

- C) Válido solo significa que abre en navegador
- D) Bien formado exige usar CSS

Respuesta: B

26. ¿Cuál de estos fragmentos XML es incorrecto por mayúsculas/minúsculas?

- A) <Dato>1</Dato>
- B) <dato>1</dato>
- C) <Dato>1</dato>
- D) <dato valor="1" />

Respuesta: C

27. ¿Para qué sirven los namespaces en XML?

- A) Para aplicar colores al documento
- B) Para convertir XML en JSON automáticamente
- C) Para comprimir archivos XML
- D) Para evitar conflictos entre nombres de etiquetas

Respuesta: D

28. ¿Qué lenguaje se utiliza para transformar XML en HTML, XML u otros formatos?

- A) XSLT
- B) CSS
- C) SQL
- D) Atom

Respuesta: A

29. ¿Cuál es la función de <xsl:value-of>?

- A) Repetir nodos
- B) Extraer el valor de un nodo
- C) Crear una DTD

D) Validar JSON

Respuesta: B

30. ¿Cuál es la función de <xsl:for-each>?

A) Recorrer un conjunto de nodos

B) Crear atributos obligatorios

C) Definir tipos de datos

D) Declarar namespaces

Respuesta: A

31. Dado el XML:

<libros><libro><titulo>A</titulo></libro></libros>, ¿qué XPath selecciona los títulos?

A) /libros/libro/titulo

B) libros>libro>titulo

C) SELECT titulo FROM libros

D) <titulo>

Respuesta: A

32. ¿Qué diferencia principal hay entre XPath y XQuery?

A) No hay diferencia

B) XPath es para CSS y XQuery para HTML

C) XPath valida XML y XQuery valida JSON

D) XPath sirve para seleccionar nodos; XQuery permite consultas más complejas

Respuesta: D

33. En XQuery, ¿qué cláusula se usa para filtrar resultados?

A) for

B) where

C) return

D) let

Respuesta: B

34. ¿Cuál de estas consultas XQuery devuelve modelos de coches con precio mayor que 20000?

A) for \$x in //coche where \$x/precio > 20000 return \$x/modelo

B) select modelo from coche where precio > 20000

C) <xsl:value-of select="//precio > 20000"/>

D) //coche/precio/modelo > 20000

Respuesta: A

35. ¿Qué es una base de datos XML nativa?

A) Una base relacional que elimina las etiquetas XML

B) Una base que almacena directamente documentos XML

C) Una hoja CSS para XML

D) Un validador DTD

Respuesta: B

36. ¿Cuál es una ventaja de una base de datos XML nativa?

A) Siempre convierte XML a tablas relacionales

B) Mantiene la estructura original del documento XML

C) No permite consultas XPath

D) Solo almacena JSON

Respuesta: B

37. ¿Qué significa RSS?

A) Really Simple Syndication

B) Real Style Sheet

C) Rapid Server System

D) Random Site Schema

Respuesta: A

38. ¿Para qué sirve un agregador RSS?

A) Para validar HTML

B) Para leer y organizar canales o noticias sindicadas

C) Para crear bases de datos SQL

D) Para escribir hojas CSS

Respuesta: B

39. ¿Qué es un ERP?

A) Sistema para gestionar recursos y procesos empresariales

B) Lenguaje de marcas extensible

C) Hoja de estilo para XML

D) Formato de sindicación web

Respuesta: A

40. ¿Qué es un CRM?

A) Sistema orientado a gestionar relaciones con clientes

B) Validador de XML

C) Lenguaje de consulta XML

D) Tipo de selector CSS

Respuesta: A

REPASO GLOBAL LENGUAJE DE MARCAS

EJERCICIOS PRÁCTICOS

1. `<p>Bienvenido a mi web</h1>`

A) Falta el atributo href

B) La etiqueta de apertura y cierre no coinciden

C) `<p>` no puede contener texto

D) Falta la etiqueta `<body>`

2. `<a>https://www.ejemplo.com</a>`

A) Falta el atributo href para indicar el destino del enlace

B) La etiqueta `<a>` no existe en HTML

C) El enlace debe cerrarse con `</link>`

D) El texto debe ir dentro de `<p>` obligatoriamente

3. ``

A) La etiqueta `<img>` debe cerrarse obligatoriamente con `</img>` en HTML

B) Falta el atributo alt, recomendable para accesibilidad

C) src no es un atributo válido

D) Las imágenes solo pueden insertarse con CSS

4.

HTML

CSS

**A) Falta cerrar correctamente el primer **

B) solo puede contener párrafos

C) La etiqueta no existe

D) La lista debería ser siempre

5. <table>

<td>Nombre</td>

<td>Edad</td>

</table>

A) Falta una etiqueta <form>

B) La tabla necesita obligatoriamente un atributo href

C) <table> no puede contener texto

D) Los <td> deben estar dentro de una fila <tr>

6. <alumno>

<nombre>Lucía</nombre>

</estudiante>

A) La etiqueta raíz no coincide en apertura y cierre

B) XML no permite texto dentro de etiquetas

C) Falta declarar CSS

D) <nombre> debería ser un atributo

7. <libro id=25>

<titulo>XML básico</titulo>

</libro>

A) El atributo id debe ir entre comillas

B) XML no permite atributos

C) La etiqueta <titulo> está mal cerrada

D) Falta una segunda raíz

8. <curso>

<modulo>Lenguaje de Marcas</modulo>

</curso>

<profesor>Ana</profesor>

A) XML no permite etiquetas con nombres largos

B) Falta cerrar <modulo>

C) Hay más de un elemento raíz

D) Los nombres de etiquetas deben ir en mayúsculas

9. <Persona>

<nombre>Carlos</nombre>

</persona>

A) El texto debe escribirse entre comillas

B) XML no permite usar la etiqueta <nombre>

C) Falta el atributo type

D) XML distingue mayúsculas y minúsculas, por eso <Persona> y </persona> no coinciden

10. <producto>

<nombre>Ratón</nombre>

<precio>15</precio>

A) <precio> debe ser un atributo

B) XML no permite números

C) Falta cerrar la etiqueta raíz <producto>

D) Falta una DTD obligatoria