# Manual de Usuario BIXO

Lenguaje de programación orientado a machine learning y data science, desarrollado con python.

## **Setup**

Bixo se realizó en Python por lo cual es esencial tenerlo para su ejecución.

Se instalaron librerías para el uso de Machine Learning y PLY, se deberá escribir los siguientes comandos en la terminal.

```
pip install ply
pip install numpy
pip install tensorflow
```

Se debera clonar el siguiente repositorio:

git clone <a href="https://github.com/JCGranadosV/BIXO">https://github.com/JCGranadosV/BIXO</a>

### **Variables**

Bixo maneja las variables de manera local y global. Se pueden declarar sin valor y una vez declaradas se les puede asignar valor.

```
var float j;
j = 11;
```

### **Ciclos**

Bixo maneja únicamente ciclos de tipo while.

```
while(c!=3 & m==2 | m<10){
    m=m+1;
    e=1+1+2*4;
    print(m);
};</pre>
```

### **Funciones**

Bixo maneja funciones de tipo float, int y void, con y sin parámetros (separados por coma). Las funciones de tipo non-void deben tener un return. Las funciones se declaran de esta manera:

```
function void prueba(int a){
  var int c;
  c=1+2+3*5*6;
}
```

### **Arrays**

Bixo maneja arreglos de 1 dimensiones

```
array a[5]=[2,4,6,8,10,12];
```

También maneja el find: El cual despliega el índice donde se encuentra el número dentro de un array.

find(a,6);

### **Matrices**

```
Bixo maneja arreglos de 2 dimensiones 
matrix m[3][3]=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]; 
matrix z[3][3]=[2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32];
```

```
También maneja multiplicaciones matriciales: mmult(matrix1, matrix2): Multiplica matrix 1 por matrix2. mmult(m,z);
```

También soporta el sort: El cual realiza y despliega el sort de una matriz en orden ascendente.

sort(m);

### **Funciones Especiales**

**Machine Learning** 

Bixo utiliza las siguientes funciones especiales para hacer predicciones.

 Layers: Creación de capa de tipo Dense, recibe como parámetro las unidades de la capa.

```
layers(units=1);
```

• Sequential: Inicialización de modelo secuencial para realizar el análisis.

```
sequential();
```

 Compile: Realiza una compilación de del modelo secuencial creado, utilizando el optimizador "Adam" recibe como parámetro el learning rate.

```
compile(0.1);
```

• Fit: Entrena nuestro modelo, recibe como parámetro los dos arreglos que utilizaremos para entrenarlo además de los "epochs" las cuales son las iteraciones de entrenamiento.

```
fit(a,m, epochs = 1000);
```

 Predict: Realiza una predicción a partir del modelo entrenado, recibe como parámetro el valor sobre el que se realizará la predicción, e imprime el resultado de la predicción.

```
predict(220.0);
```

### Cálculo

#### Mean

Bixo calcula el promedio de arreglos y matrices. array a[5]=[32,46,59,72,86,100]; mean(a);

#### **Factorial**

Bixo calcula y despliega el factorial del número que recibe como parámetro.

factorial(5);

#### **Fibonacci**

Bixo calcula y despliega el fibonacci del número que recibe como parámetro.

fibonacci(10);

# **Ejecución**

Para ejecutar Bixo, se debe ejecutar la virtualMachine.py

En bixoParser.py en la sección ""testcases/pruebawhile.bixo" Se puede modificar la variable "filename" con el archivo que se desee interactuar.