WildNexus — Fiche de corrections du Blueprint Architectural

Date : 2026-10-31 · **Document ciblé :** `WildNexus_Architectural_Blueprint.pdf` (NotebookLM, 15 p.) **Objet :** valeurs périmées issues de l'archive, à corriger pour la version finale.

Corrections à appliquer

1. Prix cible — p.3 « inférieur à 900 € » → FAUX

- **Corriger en :** nœud **149-179 €** · système nœud+Station **~400-480 €**.
- **Source :** Bible V0 (fiche signalétique) + `executive-summary.md` v2.
- **Origine de l'erreur :** le « 900 € » vient du *founding document v0.2* §13 (archivé, supersédé par la Bible V0).

2. Audio — p.11 « Micro mono » → FAUX

- **Corriger en : 2× MEMS stéréo** (Knowles SPH0645LM4H-B), I2S 16 kHz/16-bit.
- **Source :** ADR-013 + scope lock v0.4 (« micro stéréo MEMS »).

3. Stockage — p.7 « microSD 8-16 GB » → INCOHÉRENT

- **Corriger en : 32 GB** (fiche F1) · **128 GB recommandé** (ADR-017 §6, anticipe le monitoring P1).

4. Work-package — p.15 « WP03 Firmware » → ANCIENNE TAXONOMIE

- **Corriger en :** taxonomie canonique (Bible V0 §7) : **WP03 = Énergie & mesure** · **WP04 = Firmware**.

5. Budget — p.14 « outillage ~180 € » → À VÉRIFIER

- **Corriger en :** PPK2 ≈ **100 €** (`hardware-state.md`). Rappel global : ~758 € engagé/prévu · réserve ~242 €.

6. Capteur — p.11 « SHT31 capteur cœur P0 » → À CADRER

- Présent dans le BOM, mais pas au cœur du scope lock P0. Le présenter comme **capteur de diagnostic interne**, pas comme payload obligatoire.

Valeurs déjà correctes (ne pas toucher)

- « Exclusion militaire » (p.3) — non-négociable réel (usage policy + briefs licence).
- « > 60 jours d'autonomie, < 100 µA deep sleep » (p.8).
- « 8×AA Lithium 4S2P ~42 Wh » vs « 2×18650 LiFePO4 ~12,8 Wh » (p.8).
- « LoRa 50 octets, max ~12 évts/h SF12, LTE-M en P1 » (p.10).
- « RK3588 = 6 TOPS » (p.13).

Fiche générée par Dobby  *— à fusionner en annexe du PDF ou à recoller dans NotebookLM pour une V2.*