

MODELO

CERTIFICADO DE APLICACIÓN DE RETARDANTE DE LLAMAS /TRATAMIENTO IGNÍFUGO, ESTE CERTIFICADO TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

(Para impregnantes: MINIT Total / Textiles y Maderas)

Fecha de Aplicación	/ /	Fecha de Vencimiento	/ /
Productos Aplicados	 Retardante Ignífugo MINIT Nombre del producto utilizado:		
Método de aplicación			
Solicitante	Razón Social / Nombre: CUIT / DNI:		
Domicilio de Aplicación			
Domicilio / Lugar de Uso			
Empresa o Responsable de la Aplicación	Razón Social / Nombre: CUIT / DNI:		
Profesional Responsable (si fuere requerido)	Razón Social / Nombre: CUIT / DNI:		
Detalle de elementos a los que se le realizó el tratamiento: 			
Cantidad de litros utilizados.....lts.		Cantidad de metros cuadrados m2 o unidades.....	
Certificado de Compra / Factura N°.....		Fecha de compra...../...../.....Cantidad Compra.....L	
Importante: 1. Vigencia del tratamiento: El presente tratamiento retardante de llama posee una vigencia de DOCE (12) meses a partir de la fecha de aplicación para superficies absorbentes, siempre que el material tratado no sea sometido a condiciones que alteren o degraden las propiedades del producto aplicado. Excepción para maderas: cuando la madera tratada sea posteriormente sellada mediante un recubrimiento protector (hidrolaca, barniz, pintura u otro sistema de sellado compatible que impida el lavado o lixiviación del tratamiento), la vigencia del presente certificado podrá extenderse hasta CINCO (5) años, siempre que dicho sellado permanezca íntegro y el material no sea sometido a las condiciones de pérdida de validez indicadas en el presente documento. 2. Causales de pérdida de validez del certificado: El presente certificado quedará automáticamente sin efecto cuando el tratamiento haya sido afectado por cualquiera de las siguientes circunstancias: Lavado con agua o solventes. Limpieza en seco mediante procesos químicos. Planchado con o sin vapor o exposición a altas temperaturas. Exposición prolongada a la intemperie, lluvia, humedad permanente o cualquier condición que pueda provocar la lixiviación, degradación o consumo del retardante de llama. Procesos de lijado, cepillado, mecanizado, pintura, sellado o cualquier intervención posterior que renueve parcial o totalmente el tratamiento, salvo el caso previsto en el punto 1 para maderas. Exposición previa al fuego o a fuentes intensas de calor que hayan activado los componentes retardantes. Ignición intencional, ensayos destructivos o cualquier utilización distinta de la finalidad preventiva para la cual fue diseñado el tratamiento. Los retardantes de llama actúan mediante mecanismos físico-químicos que reducen la velocidad de propagación del fuego, favorecen la formación de una capa carbonizada protectora y disminuyen la liberación de gases combustibles. Dichos mecanismos consumen progresivamente la capacidad de protección del producto cuando éste es expuesto a temperaturas elevadas. 3. Alcance y limitaciones del tratamiento: El tratamiento retardante de llama tiene por finalidad demorar la velocidad de propagación del fuego, incrementando el tiempo disponible para la evacuación y la intervención inicial ante un incendio. No constituye un tratamiento incombustible ni impide la ignición del material cuando éste es sometido a una fuente térmica de suficiente intensidad o duración. Una vez consumida la protección química, el material podrá carbonizarse y continuar su combustión de acuerdo con sus propias características. La eficacia del tratamiento depende, entre otros factores, de: La naturaleza y composición del material. Su porosidad y permeabilidad. La capacidad de absorción del retardante. La cantidad de producto efectivamente retenida. Las condiciones de exposición posteriores a la aplicación. En materiales sintéticos, superficies poco absorbentes o materiales de baja permeabilidad, el desempeño del tratamiento puede resultar inferior respecto de materiales altamente absorbentes. En el caso de la madera, debido a que cada especie presenta distinta densidad, estructura anatómica y capacidad de absorción, resulta imposible determinar con exactitud la cantidad de retardante retenida en cada pieza. Incluso dentro de una misma madera pueden existir variaciones de absorción entre diferentes sectores, lo que puede generar diferencias en el comportamiento frente al fuego. El solicitante declara conocer estas limitaciones inherentes al tratamiento. 4. Alcance de la certificación: La presente certificación acredita exclusivamente la correcta aplicación del tratamiento retardante de llama sobre los materiales indicados en este documento, conforme al procedimiento de aplicación correspondiente. No constituye una certificación del comportamiento al fuego del material tratado, debida a que dicho comportamiento depende de variables propias de cada sustrato cuya composición, fabricación, densidad, permeabilidad y demás características son ajenas al conocimiento y control de la empresa aplicadora. La empresa aplicadora realiza la aplicación sobre la base de la información suministrada por el solicitante respecto de la naturaleza de los materiales. 5. Ensayos de laboratorio: Se acompañan copias de ensayos realizados por INTI y otros laboratorios nacionales e internacionales acreditados, desarrollados conforme a normas IRAM, NFPA, ASTM, CAL y otras normas técnicas aplicables. Los materiales ensayados en dichos informes pueden diferir en su composición, fabricación y características respecto de los materiales objeto del presente tratamiento, razón por la cual los resultados obtenidos en laboratorio no constituyen una garantía de idéntico desempeño sobre los materiales tratados mediante la presente certificación. 6. Certificación profesional: Se adjunta copia de la matrícula habilitante del profesional interviniente cuando corresponda. La intervención profesional certifica exclusivamente la correcta aplicación del tratamiento retardante de llama y la verificación del procedimiento de aplicación realizado, no garantizando el comportamiento frente al fuego de materiales cuya composición, fabricación o características específicas resultan desconocidas o no han sido objeto de ensayos particulares.			
Firma y aclaración del Responsable de la Aplicación		Profesional de Seguridad e Higiene. Firma y Sello	

MODELO
CERTIFICADO DE APLICACIÓN DE RETARDANTE DE LLAMAS /TRATAMIENTO IGNÍFUGO,
ESTE CERTIFICADO TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

(Para Recubrimiento de Superficie: PINTURAS Y LACAS)

Fecha de Aplicación	/ /	Fecha de Vencimiento	/ /
Productos Aplicados	 Retardante Ignífugo MINIT Nombre del producto utilizado:		
Método de aplicación			
Solicitante	Razón Social / Nombre: CUIT / DNI:		
Domicilio de Aplicación			
Domicilio / Lugar de Uso			
Empresa o Responsable de la Aplicación	Razón Social / Nombre: CUIT / DNI:		
Profesional Responsable (si fuere requerido)	Razón Social / Nombre: CUIT / DNI:		
Detalle de elementos a los que se le realizo el tratamiento:			
Cantidad de litros utilizados.....lts. Certificado de Compra / Factura N°..... Cantidad de metros cuadrados m2 o unidades.....L Fecha de compra...../...../..... Cantidad Compra.....L			
Importante: El tratamiento retardante de llama aplicado tiene por finalidad reducir o retardar la velocidad de propagación superficial del fuego sobre el material tratado. No evita la ignición del sustrato ni impide su eventual combustión, carbonización o destrucción cuando es expuesto a una fuente de calor o fuego de suficiente intensidad y duración. La eficacia del tratamiento dependerá de diversos factores, entre ellos: la naturaleza y composición del material tratado, la carga de fuego existente, la intensidad del foco igneo, la ventilación del ambiente, el tiempo de exposición y demás condiciones particulares del siniestro. El tratamiento retardante de llama por recubrimiento superficial mediante pinturas, lacas, barnices o productos similares conservará su vigencia únicamente mientras el recubrimiento permanezca íntegro y adherido al sustrato. La presente certificación quedará sin efecto cuando: El recubrimiento sea removido total o parcialmente. Se realicen lijados, cortes, perforaciones o mecanizados posteriores. Existan rayaduras profundas, abrasión, desgaste, erosión o deterioro del recubrimiento. El material sea sometido a agentes químicos o condiciones ambientales que alteren la integridad del tratamiento. Se efectúen reparaciones, repintados o modificaciones sin la correspondiente reinspección técnica. Los tratamientos retardantes de llama constituyen una medida preventiva destinada a mejorar el comportamiento frente al fuego en situaciones accidentales o fortuitas. No constituyen una protección absoluta ni garantizan la incombustibilidad del material tratado. El recubrimiento aplicado tiene como objetivo disminuir la contribución del material a la propagación superficial de la llama y generar una barrera protectora temporal frente a la acción del fuego. Sin embargo, no modifica la composición interna, estructura ni combustibilidad intrínseca del sustrato tratado. La presente certificación acredita exclusivamente la aplicación del producto retardante de llama indicado en este documento, sobre las superficies inspeccionadas y en las condiciones observadas al momento de la intervención. Se adjuntan copias de los ensayos de laboratorio correspondientes al producto utilizado. Los resultados obtenidos en dichos ensayos fueron realizados sobre muestras específicas, bajo condiciones controladas de laboratorio y conforme a los métodos de ensayo indicados en los respectivos informes. Los materiales tratados objeto de esta certificación pueden presentar diferencias de composición, densidad, terminación superficial, antigüedad, humedad u otras variables respecto de las muestras ensayadas en laboratorio. En consecuencia, no puede asegurarse ni extrapolarse de manera exacta el comportamiento frente al fuego de los materiales tratados a partir de los resultados de laboratorio adjuntos. El Profesional Habilitado interviniente certifica exclusivamente la correcta aplicación del producto retardante de llama según las especificaciones técnicas disponibles y las condiciones verificadas durante la ejecución de los trabajos. No certifica ni garantiza un resultado específico de resistencia al fuego, clasificación de reacción al fuego o comportamiento frente al fuego del material tratado, salvo que existan ensayos específicos realizados sobre dicho material en particular. La presente certificación no reemplaza ni sustituye los ensayos de laboratorio exigidos por normas nacionales o internacionales aplicables, ni constituye una homologación, clasificación o certificación oficial del material tratado frente al fuego. La validez del presente certificado se encuentra condicionada al mantenimiento adecuado de las superficies tratadas y al cumplimiento de las recomendaciones técnicas de conservación emitidas por el fabricante del producto aplicado.			
..... Firma y aclaración del Responsable de la Aplicación		 Profesional de Seguridad e Higiene. Firma y Sello	

MODELO

Se recomienda, cuando es posible, incluir en un anexo fotos del proceso a la declaración jurada.

Se recomienda conservar el envase usado durante un tiempo.

Se recomienda leer detalladamente la ficha técnica.

Los tratamientos con químicos **impregnantes** (MINIT TOTAL /Textiles / Maderas) **vencen luego de un año** de haberse aplicado, salvo que posteriormente se realice una protección por recubrimiento de la superficie.

Los tratamientos por **recubrimiento** de superficies con pinturas o lacas **vencen luego de 5 años** de haberse aplicado

Para los vencimientos de superficies tratadas, usadas de forma temporal (por ejemplo en eventos), se recomienda declarar como fecha de caducidad la de finalización del evento o muestra.

Declarar el método de aplicación: Aspersión (rociado) / inmersión / Recubrimiento de superficie (Pincel/Rodillo/Otro)

En el detalle se recomienda detallar de forma que se puedan identificar las superficies tratadas

Cualquier duda puede consultar con un profesional de Seguridad e Higiene. En muchas oportunidades le pueden solicitar que la aplicación sea firmada por un profesional que valide el proceso.

Adjuntar a la declaración jurada:

- Factura o comprobante de compra del producto
- Ficha técnica del producto.
- Certificados del producto que correspondan al material tratado (Si son textiles, sólo los de telas. Si son maderas, sólo los de maderas. Para MINIT TOTAL, que aplica para múltiples materiales, no es necesario incluir los certificados de todos esos materiales. Así, si se trata en, por ejemplo de cortinas, no es necesario que incluya el certificado que aplica para paneles acústicos o maderas)
- Cuando corresponda copia de matrícula profesional.

En caso de DEVOLUCIONES o anulaciones de compra (luego de recibir el producto y/o la factura) **ESTA PROHIBIDO** presentar la factura con los certificados para habilitaciones. La factura es inmediatamente anulada en ARCA. Por consiguiente, informamos que de presentar la factura junto a los certificados para habilitación luego de la anulación, se informará a la autoridad de aplicación la NULIDAD de los documentos, y estará incurriendo en una falsa declaración jurada.