



HOJA DE SEGURIDAD

HOJA DE SEGURIDAD (HDS / MSDS) HIDRO ESMALTE IGNÍFUGO MINIT Pintura Ignífuga Base Acuosa

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre comercial: Hidro Esmalte Ignífugo MINIT

Descripción: Pintura Hidro Esmalte base acuosa desarrollada para retardar la propagación de llama y disminuir la generación de humo en superficies interiores y exteriores.

Usos recomendados:

- Protección pasiva contra incendios
- Revestimiento ignífugo decorativo
- Aplicación sobre mampostería, yeso, hormigón, madera y panelería

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación según SGA/GHS

Producto clasificado como:

- No inflamable
- Irritación ocular leve — Categoría 2B
- Irritación dérmica leve — Categoría 3

Pictogramas

No requiere pictogramas de alta peligrosidad.

Indicaciones de peligro

- Puede provocar irritación leve en ojos y piel.
- Evitar inhalación prolongada de nieblas de pulverización.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Consejos de prudencia

- Utilizar con ventilación adecuada.
- Evitar contacto prolongado con piel y ojos.
- No ingerir.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente	CAS	Concentración
Resinas acrílicas base agua	Mezcla	15–30 %
Fosfatos retardantes de llama	Mezcla	10–25 %
Cargas minerales	Mezcla	15–35 %





HOJA DE SEGURIDAD

Componente	CAS	Concentración
Pigmentos	Mezcla	5–15 %
Agua	7732-18-5	20–45 %
Aditivos y espesantes	Mezcla	1–5 %

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación

Trasladar a un lugar ventilado. Si aparecen molestias respiratorias, consultar al médico.

Contacto con la piel

Lavar con agua y jabón.

Contacto con los ojos

Enjuagar con abundante agua durante 15 minutos. Consultar al médico si persiste irritación.

Ingestión

No provocar vómito. Buscar atención médica.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

- Agua pulverizada
- Espuma
- CO₂
- Polvo químico seco

Riesgos específicos

Aunque el producto es base acuosa, la combustión de residuos secos puede generar:

- CO
- CO₂
- Humos irritantes

Protección para bomberos

Equipo autónomo de respiración y protección completa.





HOJA DE SEGURIDAD

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

- Contener el derrame con material absorbente.
- Evitar ingreso a desagües.
- Limpiar con agua.
- Eliminar residuos según normativa local.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

- Evitar formación de aerosoles.
- No mezclar con solventes incompatibles.
- Mantener envase cerrado.

Almacenamiento

- Conservar entre 5 °C y 35 °C.
- Proteger de heladas y calor extremo.
- Mantener en lugar seco y ventilado.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria

Máscara para nieblas de pintura en aplicaciones por pulverización.

Protección ocular

Antiparras de seguridad.

Protección de manos

Guantes impermeables.

Protección corporal

Ropa de trabajo adecuada.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad Valor aproximado

Estado físico Líquido viscoso

Color Blanco / colores pastel

Olor Suave característico

pH 7,5 – 9,0





HOJA DE SEGURIDAD

Propiedad	Valor aproximado
-----------	------------------

Densidad	1,20 – 1,45 g/cm ³
----------	-------------------------------

Solubilidad	Miscible en agua
-------------	------------------

Inflamabilidad	No inflamable
----------------	---------------

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad

Estable en condiciones normales.

Condiciones a evitar

- Congelamiento
- Temperaturas extremas

Materiales incompatibles

- Oxidantes fuertes
- Ácidos concentrados

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Posibles efectos

- Irritación ocular leve
- Irritación dérmica leve
- Molestias respiratorias por pulverización

No se conocen efectos carcinogénicos relevantes en uso normal.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Evitar descargas directas al ambiente.
- Producto de bajo impacto ambiental comparado con pinturas solventes.
- No verter en cursos de agua.

13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Eliminar residuos conforme legislación local vigente.
Los envases vacíos deben gestionarse adecuadamente.



Instituto
Nacional
de Tecnología
Industrial



Instituto Argentino
de Normalización
y Certificación





HOJA DE SEGURIDAD

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Transporte terrestre / marítimo / aéreo

Producto no clasificado como mercancía peligrosa para transporte.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Cumple lineamientos generales de:

- SGA / GHS
- Seguridad e higiene industrial aplicable
- Normativas ambientales locales

16. OTRA INFORMACIÓN

La información contenida en esta HDS se basa en conocimientos técnicos actuales y se proporciona como guía para manipulación segura del producto.
No constituye garantía específica de desempeño.

EMISIÓN TÉCNICA

Producto: Hidro Esmalte Ignífugo MINIT
Tipo: Pintura ignífuga base acuosa
Aplicación: Protección pasiva y retardante de llama

Revisión: 1.0

Fecha: Junio 2026

