MINIT Ignífugos

minitargentina@gmail.com - www.minitfireretardant.com

FICHA / HOJA DE SEGURIDAD

RETARDANTE DE FUEGO - MINIT TOTAL
PARA MADERAS, TEXTILES, GOMA ESPUMA y otros

Presentación del químico

El químico se presenta en polvo (deshidratado) dentro de un envase contenedor para evitar derrames y pérdidas, haciendo seguro su transporte y almacenamiento con la cantidad justa para su dilución con agua regular hasta completar el envase al momento de ser usado. (No se debe diluir más de lo indicado por el envase, ya que perderá sus propiedades retardantes)

BIDÓN PLASICO, SECO Y SELLADO: Volumen 1 litro (100g de Polvo)
Volumen 5 litros (500g de Polvo)
Volumen 10 litros (1000g de Polvo)
Almacenamiento en seco: hasta 3 años de su fecha de envasado.
PRODUCTO NO INFLAMABLE.

SECCION 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Uso Recomendado:	RETARDANTE DE FUEGO PARA MATERIALES NATURALES Y SINTETICOS.

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS							
Clasificación de la Sustancia	**Clasificación**		**Etiquetado**				**Código de Indicación de Peligro**
			Pictograma				
	Clase de Peligro	**Categoría de Peligro**	**SGA**	**Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas**	**Palabra de Advertencia**	**Indicación de Peligro**	
	No aplicable.						
Resumen	**No clasificado como materia peligrosa** de acuerdo con la Directiva 92/32/EEC y por e Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP / SGA]. El producto no está considerado tóxico para los humanos. No es cancerígeno, mutagénico ni teratogénico según ACGIH, EPA, IARC, OSHA. Su descomposición puede afectar la vida acuática. El contacto con el polvo de este producto puede producir irritación en los ojos, las vías respiratorias y la piel.						

SECCION 3. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES	
Composición: Constituyente, Impureza y Aditivos.	**Comercialización:** Granulado en contenedor tipo bidón plástico sellado, o bolsa a granel

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS	
Contacto con los ojos	El contacto con el polvo puede causar irritación a los ojos, por ello inmediatamente enjuague los ojos con abundante agua, por lo menosdurante15minutos,manteniendo los párpados abiertos. Retire los lentes de contacto si posee y puede hacerlo. Solicitar Atención médica.
Contacto con la piel	El contacto con el polvo puede causar irritación a la piel, por ello lave el área contaminada con agua y jabón. Si la irritación persiste solicitar atención médica. Retirar y lavar la ropa y el calzado contaminados.

Inhalación	El contacto con el polvo puede causar irritación a las membranas mucosas y vías respiratorias superiores, por ello se debe desplazar a la persona expuesta a un lugar donde pueda respirar aire no contaminado. Solicitar atención médica.
Ingestión	Enjuagar la boca con agua. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico.

SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados	Agente extintor para fuego A/B/C.
Peligros específicos	No es combustible.
Medidas Especiales de los Equipos de lucha Contra incendio	En caso de humos o gases, los encargados de controlar el incendio deberán usar Equipos Estructurales para bomberos y equipos de Respiración Autónomos. Colectarelaguautilizadaenlaluchacontraelincendioparasuposteriorreutilizacióno tratamiento.
SECCION 6 .MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL	
Precauciones personales, Equipo protector Y procedimiento de emergencia	Utilizarlos EPP's correspondientes. En caso de generación de polvo se deberá proporcionar Una ventilación que permita el cumplimiento de los límites de exposición ocupacional. Caso Contrario se deberá indicar el uso de máscara.
Precauciones Relativas al medio ambiente	Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua superficiales, aguas subterráneas, etc. Evitar la generación de polvo.
Métodos y Materiales para la Contención y limpieza	Absorber y/ o contener el derrame con material inerte y colocar en un recipiente adecuado. El material derramado puede ser resbaladizo. **Si el producto se contamina con tierra puede ser reutilizado como fertilizante**. Para ello, Deberá recolectar el material derramado con medios mecánicos (palas manuales y/o mecánicas, aspiradoras industriales, etc.).No utilizar agua. En caso de precipitaciones evitar el ingreso a cuerpos de agua y cubrir el producto con Material impermeable hasta la finalización de dicha condición meteorológica. **El agua recuperada se podrá reutilizar como fertilizante.**
SECCION 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	
Precauciones Para una manipulación segura	Evitar la generación de polvo, humo o niebla. Evitar los vertidos al agua. Usar ventilación adecuada para mantener la exposición dentro de los límites permitidos. Impedir la manipulación consustancias incompatibles. Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo. Lavarse las manos después de manipular los productos. Quitarse la ropa y EPP's contaminados antes de ingresar en los comedores.
Condiciones de almacenamiento seguro	Almacenar en áreas secas, templadas y ventiladas adecuadamente.
SECCION8.CONTROLESDEEXPOSICION/PROTECCIONPERSONAL	
Parámetros de control	No hay límites de exposición ocupacional específico. ACGIHTLV-TWA/Res.MTEySS Nº295/03CMP:10mg/m³en8horascomopolvo inhalable.OSHAPEL:Polvototal:15mg/m³TWA(8horas),Fracciónrespirable:5mg/m³ TWA/CMP(8horas)
Controles técnicos apropiados	Mantener las concentraciones de polvo en aire por debajo de los límites de exposición ocupacionales.

Medidas de protección individual, elementos de protección personal (EPP's)	Para evitar el contacto con la piel o los ojos,use ropa manga larga que proteja las extremidades y/o mameluco, guantes de vaqueta, anteojos de seguridad. En caso de presencia de altas concentraciones de polvo dispersado en el aire, utilice mameluco de PVC, guantes de PVC y protección respiratoria homologada para polvos.
SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS	

Apariencia		**Estado físico:** Sólido(Cristales) **Color:** blanquesino	
Olor	Inodoro a levemente amoniacal	**Presión de vapor**	No aplicable
Umbral olfativo	17ppmcomoNH_3	**Densidad de vapor**	No aplicable
pH(10%sol.en agua)	5	**Solubilidad**	Fácilmente soluble en agua caliente. Soluble en agua fría. Insoluble en etanol y acetona
Punto de fusión/ congelación	Sedescomponea190 ºC	**Coeficiente de reparto n-octanol/agua**	El producto es soluble enagua
Punto inicial e Intervalo de ebullición	No aplicable	**Temperatura de autoinflamación**	No aplicable
Punto de inflamación	No aplicable	**Temperatura de descomposición**	190ºC
Tasa de evaporación	No aplicable	**Densidad relativa**	1,62(agua=1)
Inflamabilidad	No aplicable	**Densidad aparente**	976kg/m³(embolsado)
Límites superior/ inferior de inflamabilidad o explosividad	No aplicable	**Viscosidad**	No disponible

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
Estabilidad química	El producto es estable
Posibilidad de reacciones peligrosas	Puede ser corrosivo para hierro, aceros dulces, aluminio, zinc y cobre.
Condiciones que deben evitarse	Elevadas temperaturas y humedad.
Materiales incompatibles	Evitar contacto con Materiales alcalinos.
Productos de la descomposición peligrosos	La exposición a altas temperaturas produce gases tóxicos por descomposición térmica: amoníaco(NH_3),óxidos de nitrógeno(NO_X),óxidos de fósforo(PO_x)y agua. No polimeriza.
Observaciones especiales	Absorbelahumedaddelaire.Eshigroscópico.Lahidrólisislentapuedeproducirácidos corrosivos.
SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA	
Toxicidad aguda	Resultados de prueba del producto,OECD402 toxicidad dérmica aguda (MAP):DL_{50}: >5.000mg/kg(ratas) Resultados de prueba del producto,OECD425 toxicidad oral aguda (MAP):DL_{50}:>2.000 mg/kg (ratas)
Corrosión/ Irritación cutáneas	El contacto con elevadas concentraciones de polvo puede causar irritación a la piel.

Lesiones oculares graves	El contacto con elevadas concentraciones de polvo puede causar irritación en contacto con Los ojos.
Sensibilización respiratoria o cutánea	El contacto con elevadas concentraciones de polvo puede causar irritación a las vías respiratorias.

Mutagenicidad en células germinales	No se clasifica como mutagénico.
Carcinogenicidad	No se clasifica como carcinógeno.
Toxicidad para la reproducción	No se clasifica como tóxico para la reproducción.
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única	No se clasifica como tóxico.
Toxicidad sistémica específica de órganosdiana– Exposiciones repetidas	No se clasifica como tóxico.
Peligro por aspiración	No aplicable, si no se superan los límites de exposición de polvo inhalable.
SECCION 12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA	
Toxicidad	Baja toxicidad en organismos acuáticos. Resultados de prueba del producto(MAP),OECD203 toxicidad 6hCL50(truchaarcoiris) para concentraciones mayores a 85,9 mg/l.
Persistencia y degradabilidad	Rápidamente biodegradable. No es persistente. La descomposición del producto en cuerpos de agua promueve el crecimiento de algas, Aumentando la turbidez, disminuyendo la concentración de oxígeno e impidiendo la fotosíntesis.
Potencial de bioacumulación	No se dispone de información de $Log_{Pow.}$
Movilidad en el suelo	Rápidamente es transformado por los microorganismos del suelo. No se dispone de valor de coeficiente de partición tierra/agua (K_{OC}).
Otros efectos adversos	No disponible.
SECCION 13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS	
Métodos	Recuperación y reutilización del material siempre que sea posible.
Manipulación	Coloque el material en contenedores adecuados para su uso o desecho. Se deberán utilizar los EPP's correspondientes. Se debe evitar el vertido a cursos de agua superficiales o agua subterránea.
Tratamiento	En caso de no poder recuperar y/o reutilizar el material, se deberá tratar como un residuo industrial no peligroso.
SECCION 14. INFORMACION RELATIVA ALT RANSPORTE	
Reglamentaciones internacionales	Este producto no está considerado como peligros o de acuerdo a la CNRT(Argentina), Acuerdo Transporte de Mercancías Peligrosas del Mercosur.
Previsiones Especiales para el transporte	Transporte terrestre y marítimo: Carga general

Riesgos Ambientales	IMDG: No regulado IMO: No regulado ADN: No regulado. RID/ADR: No regulado. IATA: No regulado.

Número ONU	No regulado como material peligroso
Designación de transporte de ONU	No regulado como material peligroso
Clase(s)de Peligro para el transporte	No regulado como material peligroso
Grupo de Embalaje	No regulado como material peligroso
SECCION 15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION	
Otras Regulaciones	Acuerdo Sobre Transporte de Mercancías Peligrosas del Mercosur Ley NacionaldeseguridadeHigieneN°19587/72 Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051 DecretoNº351/79 reglamentario de Seguridad e Higiene Resolución 195/97 Normas Técnicas Res.MTySS295/03 Contaminantes Químicos Resolución SRTN°801/15SGA Resolución SRT N° 3359/15, Prórroga SGA SGA - Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 5ta Ed. Revisada.NacionesUnidas,NuevaYorkyGinebra,2013.TOMESPlus®,Vol28,January1996Micomedex Inc.
SECCION 16. OTRAS INFORMACIONES	
Glosario	MASS:MedioAmbiente,SaludySegurida d SGA: Sistema Globalmente Armonizado ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales (EE.UU.) AIHAWEEL:NiveldeExposiciónAmbientaldela Asociación Americana de Higiene Industrial (EE.UU.) Cancerígeno:Sedicedelagentefísico, químico o biológico que induce al desarrollo del cáncer. CAS: Servicio de Resúmenes QuímicosCL50:ConcentraciónLe tal Media CNRT:ComisiónNacionaldeRegulaci ón del Transporte DL50:DosisLetalMedia EPA: Agencia de Protección Ambiental (EE.UU.) IARC:AgenciaInternacionalparalaInvestigaci ón del Cáncer Mutagénico: Sustanciaoagentequealterade forma permanente el ADN de las células. CMP: ConcentraciónMáximaPermisible OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo OSHA:Adm.deSeguridadySaludOcupacional(EE.U U.) Teratogénico: Que genera malformaciones. PEL:LímitedeExposiciónPermitido TLV: Valor Límite Umbral TWA:Mediaponderadaenel tiempo. IATA:AsociaciónInternacionalde TransporteAéreo. IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMO:OrganizaciónMarítimaInternacional. ADN:AcuerdoEuropeosobreelTransporteInternacio nal de Mercancías Peligrosas en navegación interior. RID:ReglamentodelTransporteInternacionalde Mercancías Peligrosas por Ferrocarril. ADR:"AcuerdoEuropeosobreelTransporteInternacio nal de Mercancías Peligrosas por Carretera". SRT: Superintendencia de Riesgos del Trabajo MTySS:MinisteriodeTrabajoySeguridadSocial CLP:Clasif.,EtiquetadoyEnvasado[Reglamento CE].
PARA MAYOR INFORMACION	CONTÁCTESE CON MINIT IGNIFUGOS
Fecha de Última Revisión	Rev.Nº02 15 de Febrero de 2025

Aviso al Lector

La información contenida en esta ficha ha sido desarrollada, basada en Documentación y Estudios existentes a la fecha de su elaboración, los que de acuerdo a la práctica de la industria, se entienden eficientes y confiables. MINIT Ignífugos no a sume responsabilidad u obligación por el mal uso del producto. El comprador asume todo el riesgo relacionado al uso de este material y será el único responsable de que el producto sea utilizado de una manera segura en cumplimiento de las leyes, políticas y guías sobre salud, seguridad y medio ambiente.