MODELO

CERTIFICADO DE APLICACIÓN DE RETARDANTE DE LLAMAS / TRATAMIENTO IGNÍFUGO, ESTE CERTIFICADO TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Fecha de Aplicación	**/ /**	**Fecha de Vencimiento**	**/ /**
Productos Aplicados	**Retardante Ignífugo MINIT** **Nombre del producto utilizado:**		
Método de aplicación			
Solicitante	**Razón Social / Nombre:** **CUIT / DNI:**		
Domicilio de Aplicación			
Domicilio / Lugar de Uso			
Empresa o Responsable de la Aplicación	**Razón Social / Nombre:** **CUIT / DNI:**		
Profesional Responsable (si fuere requerido)	**Razón Social / Nombre:** **CUIT / DNI:**		

Detalle de elementos a los que se le realizo el tratamiento:

……
……
……
……
……
……

Cantidad de litros utilizados……lts. Cantidad de metros cuadrados m2 o unidades……

Certificado de Compra / Factura Nº…….…..... Fecha de compra ……./……./ …….... Cantidad Compra……...L

Importante:

*** La protección química ignifuga será removida por lavado acuoso o en seco, y/o por el planchado con o sin vapor a altas temperaturas, ya que este proceso puede activar el químico anulando el presente certificado (los químicos retardantes de llama actúan eliminado el oxígeno de la llama y el mismo se activa cuando es expuesto a altas temperaturas, consumiendo sus propiedades, ya sea por fuego u otras fuentes de calor). * El tratamiento es válido por un período de 12 meses en superficies absorbente, siempre que no se altere de alguna forma las propiedades químicas del tratamiento como las mencionadas en el primer punto, o que los materiales tratados sean expuestos durante periodos prolongados a la intemperie y/o hayan sido expuestos a altas temperaturas o inclemencias climáticas como lluvia, que activan y/o consumen el químico de alguna forma, anulando el tratamiento. Del mismo modo, el certificado queda anulado en caso de ignición intencional, ya que los tratamientos retardantes de llama son preventivos en casos de incidentes fortuitos. * El tratamiento retardador de llama demora la velocidad de propagación del fuego en muchos artículos, pero no evita la ignición y su carbonización una vez consumida la protección química. Es decir, ralentiza la llama y demora su propagación, dependiendo de la magnitud del foco ígneo que alimenta el fuego. Esto puede variar también de acuerdo a la composición de los materiales y la fijación del químico a los mismos, siendo el menos efectivo aplicado a materiales sintéticos y menos permeables. En el caso de maderas, todas estas tienen distinta permeabilidad, siendo imposible conocer cuánto ha sido absorbida por las mismas. Esto puede variar el resultado del tratamiento, siendo consumido el químico impregnado con más velocidad en las zonas donde haya sido menor la absorción, incluso en distintas secciones de la misma madera. * El tratamiento retardante de llama por recubrimiento de superficies con pintura, laca o barniz extiende su vencimiento siempre que: El recubrimiento mencionado no sea quitado; El material no sufra tratamientos mecánicos (cortes, ralladuras profundas, desgaste, etc.) * El aditivo retardante ignífuga para lacas, pinturas y barnices se utiliza principalmente para proteger elementos combustibles, tanto en interiores como exteriores. Su característica fundamental es la de no colaborar en la propagación de la llama. * El recubrimiento aplicado no modifica la combustibilidad interior del elemento tratado. * El fabricante del producto no se responsabiliza por la aplicación o uso del producto. * Se adjunta al presente certificado copias de los ensayos de producto correspondiente al material tratado, ficha técnica del o los productos, factura o comprobante de compra, y cuando sea requerido se adjunta copia de matrícula del Profesional Habilitado.**

…… Firma y aclaración del Responsable de la Aplicación	…… Profesional de Seguridad e Higiene. Firma y Sello

Se recomienda, cuando es posible, incluir en un anexo fotos del proceso a la declaración jurada.

Se recomienda conservar el envase usado durante un tiempo.

Se recomienda leer detalladamente la ficha técnica.

Los tratamientos con químicos **impregnantes** (MINIT TOTAL /Textiles / Maderas) **vencen luego de un año** de haberse aplicado, salvo que posteriormente se realice una protección por recubrimiento de la superficie.

Los tratamientos por **recubrimiento** de superficies con pinturas o lacas **vencen luego de 5 años** de haberse aplicado

Para los vencimientos de superficies tratadas, usadas de forma temporal (por ejemplo en eventos), se recomienda declarar como fecha de caducidad la de finalización del evento o muestra.

Declarar el método de aplicación: Aspersión (rociado) / inmersión / Recubrimiento de superficie (Pincel/Rodillo/Otro)

En el detalle se recomienda detallar de forma que se puedan identificar las superficies tratadas

Cualquier duda puede consultar con un profesional de Seguridad e Higiene. En muchas oportunidades le pueden solicitar que la aplicación sea firmada por un profesional que valide el proceso.

Adjuntar a la declaración jurada:

- Factura o comprobante de compra del producto
- Ficha técnica del producto.
- Certificados del producto que correspondan al material tratado (Si son textiles, sólo los de telas. Si son maderas, sólo los de maderas. Para MINIT TOTAL, que aplica para múltiples materiales, no es necesario incluir los certificados de todos esos materiales. Así, si se trata en, por ejemplo, cortinas, no es necesario que incluya el certificado que aplica para paneles acústicos o maderas)
- Cuando corresponda copia de matrícula profesional.

A QUIENES REALIZAN COMPRAS POR MERCADO LIBRE: En caso de DEVOLUCIONES (luego de recibir el producto con los documentos incluidos) queda TERMINANTEMENTE PROHIBIDO presentar la factura con los certificados para habilitaciones. Aunque se posea copia de la factura de compra, luego de realizada la devolución las mismas son anuladas en ARCA, y así figuran en el sistema. Por consiguiente, les avisamos que, de presentarlas, se informará a la autoridad de aplicación la NULIDAD de los mismos, al estar incurriendo en una declaración jurada FALSIFICADA.