



HOJA DE SEGURIDAD

HOJA DE SEGURIDAD (HDS / MSDS)
PINTURA INTUMESCENTE BASE SOLVENTE
RESINAS ACRÍLICAS PLIOLITE®
MARCA MINIT INTUMESCENTE

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre comercial: MINIT Intumescente

Descripción: Pintura intumescente de base solvente formulada con resinas acrílicas tipo Pliolite®, destinada a la protección pasiva contra incendios sobre estructuras metálicas, madera y superficies constructivas.

Uso recomendado:

- Protección ignífuga / retardante de fuego
- Aplicación industrial y arquitectónica
- Uso interior y exterior

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación GHS

- Líquido inflamable — Categoría 3
- Irritación cutánea — Categoría 2
- Irritación ocular — Categoría 2A
- Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) — Categoría 3

Pictogramas

- Inflamable
- Irritante
- Riesgo para la salud

Indicaciones de peligro

- Líquido y vapores inflamables.
- Puede provocar irritación ocular y dérmica.
- La inhalación prolongada de vapores puede causar somnolencia o mareos.
- Mantener alejado de fuentes de ignición.

Consejos de prudencia

- Utilizar únicamente en áreas ventiladas.
- No fumar durante la aplicación.
- Usar protección respiratoria adecuada.
- Evitar el contacto con piel y ojos.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente	CAS	Concentración
Resina acrílica Pliolite®	Mezcla	15–30 %





HOJA DE SEGURIDAD

Componente	CAS	Concentración
Solventes aromáticos/alifáticos	Mezcla	25–45 %
Fosfato amónico	68333-79-9	10–20 %
Agentes carbonizantes	Mezcla	5–15 %
Pigmentos y cargas minerales	Mezcla	10–25 %
Aditivos	Mezcla	1–5 %

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación

Trasladar a la persona al aire fresco. Mantener en reposo. Si presenta síntomas persistentes, solicitar asistencia médica.

Contacto con la piel

Lavar con abundante agua y jabón. Retirar ropa contaminada.

Contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Consultar al médico.

Ingestión

No inducir el vómito. Solicitar atención médica inmediata.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados

- Espuma resistente a alcoholes
- CO₂
- Polvo químico seco
- Agua pulverizada

Riesgos específicos

La combustión puede generar:

- Monóxido de carbono (CO)
- Dióxido de carbono (CO₂)
- Humos tóxicos y vapores irritantes

Equipos de protección

Usar equipo autónomo de respiración y ropa de protección ignífuga.





HOJA DE SEGURIDAD

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

- Eliminar fuentes de ignición.
- Ventilar el área.
- Contener con material absorbente inerte.
- Evitar ingreso a desagües y cursos de agua.
- Recoger en recipientes aprobados para residuos peligrosos.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

- Mantener alejado de calor y chispas.
- No inhalar vapores.
- Utilizar equipos eléctricos antiexplosivos.

Almacenamiento

- Conservar en envases cerrados.
- Temperatura recomendada: 5 °C a 35 °C.
- Mantener en lugares ventilados y secos.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria

Respirador con filtro para vapores orgánicos.

Protección ocular

Antiparras de seguridad químicas.

Protección de manos

Guantes de nitrilo o neopreno.

Protección corporal

Ropa de trabajo de manga larga.

Ventilación

Forzada o natural adecuada.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor aproximado
Estado físico	Líquido viscoso





HOJA DE SEGURIDAD

Propiedad	Valor aproximado
Color	Blanco / gris
Olor	Solvente aromático
Punto de inflamación	25–35 °C
Densidad	1,20 – 1,40 g/cm ³
Solubilidad	Insoluble en agua
VOC	Alto

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad

Producto estable en condiciones normales.

Condiciones a evitar

- Calor excesivo
- Chispas
- Llama abierta

Materiales incompatibles

- Oxidantes fuertes
- Ácidos concentrados

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos posibles

- Irritación respiratoria
- Irritación ocular
- Dermatitis por contacto prolongado
- Mareos por exposición a vapores

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Evitar liberación al medio ambiente.
- Producto contaminante para agua y suelo.
- Los solventes pueden afectar organismos acuáticos.





HOJA DE SEGURIDAD

13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Eliminar conforme a legislación local vigente para residuos peligrosos.
No reutilizar envases contaminados sin descontaminación adecuada.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Transporte terrestre / marítimo / aéreo

ONU: UN 1263
Clase: 3 — Líquido inflamable
Grupo de embalaje: III

Nombre apropiado de expedición:
Pintura inflamable

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

El producto debe etiquetarse conforme:

- Sistema Globalmente Armonizado (SGA/GHS)
- Normativa OSHA
- Reglamentaciones locales de higiene y seguridad industrial

16. OTRA INFORMACIÓN

La información contenida en esta Hoja de Seguridad se basa en datos técnicos y experiencia disponible a la fecha de emisión.
El usuario es responsable de verificar la aptitud del producto para el uso específico y cumplir con las regulaciones aplicables.

EMISIÓN TÉCNICA

Producto: MINIT Intumescente Base Solvente
Tecnología: Resina Acrílica Pliolite®
Aplicación: Protección pasiva contra incendios

Revisión: 1.0
Fecha: Mayo 2026

