AirSunBox
MONITOREO AMBIENTAL

Manual técnico

Sistema de monitoreo de calidad del aire en tiempo real

Dany de León Santizo
Juan Carlos Rodríguez López

Martes, 27 de octubre, 2026
Quetzaltenango

Índice

1. Introducción....3
1.1 Propósito....3
1.2 Alcance....3
1.3 Entorno de producción....3
2. Descripción general....4
2.1 Roles....4
2.2 Tipos de organización....4
2.3 Conceptos del dominio....4
3. Arquitectura....5
3.1 Vista de despliegue....5
3.2 Estilo arquitectónico....6
3.3 Flujo de una lectura....7
3.4 Infraestructura en AWS....8
4. Stack tecnológico....9
5. Backend....10
5.1 Punto de entrada....10
5.2 Módulos de la API....10
5.3 Autenticación y sesiones....11
5.4 Tiempo real, colas y observabilidad....11
6. Frontend....12
6.1 Estructura....12
6.2 Rutas por rol....12
6.3 Reportes exportables....12
7. Modelo de datos....14
7.1 Diagrama entidad-relación....14
7.2 Diccionario de datos (resumen)....15
7.3 Series de tiempo....16
7.4 Migraciones....16
8. Seguridad....17
9. Integración y despliegue continuos....18
10. Trazabilidad....19
10.1 Requisitos funcionales....19
10.2 Requisitos no funcionales....23
11. Configuración....24
Anexo A. Catálogo de endpoints....25

1. Introducción

1.1 Propósito

Este manual describe cómo está construida y desplegada la plataforma **AirSunBox**: su arquitectura, sus componentes, el modelo de datos, los mecanismos de seguridad y la trazabilidad entre los requisitos y el código. Está dirigido a desarrolladores y operadores que necesitan entender, mantener o ampliar el sistema. La operación diaria (desplegar, volver atrás, monitorear y atender incidentes) está en el documento complementario **Guía de despliegue y Runbook**.

1.2 Alcance

AirSunBox es una plataforma IoT de monitoreo ambiental. Estaciones con microcontroladores ESP32 miden variables como PM2.5, PM10, CO_2, O_3, NOx, SO_2, temperatura y humedad, y envían sus lecturas a la nube. La plataforma:

- recibe, valida y almacena las lecturas como series de tiempo;
- las muestra en tiempo real en paneles por organización y en un mapa público;
- calcula un índice de calidad del aire (AQI) configurable por espacio;
- genera alertas por correo, Telegram o webhook cuando se superan umbrales;
- produce reportes (mapa de calor, riesgo respiratorio, registros por estación) exportables a PDF y Excel;
- administra organizaciones cliente, su equipo interno, solicitudes y pagos.

1.3 Entorno de producción

Elemento	Valor
URL pública	`https://18.223.121.208` (la instancia está detenida fuera de los periodos de demostración; al encenderla cambia la IP)
Proveedor	Amazon Web Services, región `us-east-2` (Ohio)
Cómputo	1 instancia EC2 `t3.small` (2 vCPU, 2 GB RAM), Ubuntu 24.04
Repositorio	`github.com/JCR2005/AirSunBox` (ramas `main` y `develop`)

2. Descripción general

2.1 Roles

Rol	Organización	Qué puede hacer
`superadmin`	Interna (AirSunBox)	Todo; único que crea o modifica administradores y otros superadministradores
`admin`	Interna	Gestiona clientes, estaciones, variables, solicitudes y trabajadores
`worker`	Interna	Panel interno y solicitudes
`client`	Cliente	Administra su organización: espacios, estaciones, alertas y reportes

El usuario `client` es el **administrador de su organización**: es quien consulta y exporta los reportes de métricas de sus estaciones.

2.2 Tipos de organización

- **Tipo A (dependiente):** gestionada por el equipo AirSunBox; usa el catálogo global de variables.
- **Tipo B (independiente / autogestionada):** el cliente crea sus propios espacios, variables, rangos de AQI y estaciones.

2.3 Conceptos del dominio

Concepto	Descripción
Organización	Cliente de la plataforma (municipalidad, universidad, empresa o persona)
Espacio	Agrupación lógica de estaciones (una zona, un edificio) con su propia configuración de AQI
Estación (*device*)	Equipo físico con un **token** único con el que envía sus lecturas
Variable	Magnitud medida (`pm25`, `co2`, `temperatura`…) con unidad y rangos. En los espacios de organizaciones independientes, cada variable tiene una **clave de estación** (`station_key`), única dentro del espacio, que es la que envía el equipo; internamente se guarda con su `label` global
Lectura (*dot*)	Valor de una variable de una estación en un instante
Alerta	Regla "si la variable X supera el umbral Y, avisar por el canal Z"

3. Arquitectura

3.1 Vista de despliegue




Figura 1. Arquitectura desplegada en AWS

Todo el sistema corre en una instancia EC2 con **Docker Compose** (proyecto `airsunbox`, red interna `iot_network`). Solo nginx publica puertos hacia internet (80 y 443); la base de datos, Redis y el panel de EMQX escuchan únicamente en la red interna o en `127.0.0.1`.

Contenedor	Imagen	Puertos	Responsabilidad
`iot_frontend`	build propio (`node:20-alpine` → `nginx:alpine`)	80, 443 públicos	Sirve la SPA de React; termina TLS; proxy de `/api` y `/ws` al backend; cabeceras de seguridad
`iot_backend`	build propio (`node:20-alpine`)	3000 (solo red interna)	API REST, WebSocket, ingesta, colas, alertas, reportes
`iot_db`	`timescale/timescaledb:latest-pg16`	5432 (solo `127.0.0.1:5434`)	PostgreSQL 16 con TimescaleDB

Contenedor	Imagen	Puertos	Responsabilidad
iot_redis	redis:7-alpine	6379 (solo 127.0.0.1)	Colas BullMQ, pub/sub en tiempo real, límites de peticiones, caché de revocación
iot_mqtt	emqx:5	1883/8883 (no abiertos en el security group)	Broker MQTT para estaciones que publican por MQTT

Servicios externos: Gmail SMTP (correo transaccional), API de Telegram (alertas y bot), Let's Encrypt (certificado TLS), AWS SSM Parameter Store (secretos) y GitHub Actions (CI/CD).

3.2 Estilo arquitectónico

El backend es un **monolito modular** en Fastify. Cada módulo de negocio sigue la misma separación en capas:

```
routes/        → validación de entrada (TypeBox), autorización por rol, respuesta HTTP
services/      → reglas de negocio (auth, AQI, alertas, organizaciones, reportes)
repositories/  → consultas SQL parametrizadas (pg)
plugins/       → infraestructura compartida: db, redis, mqtt, colas, tiempo real
lib/           → utilidades: secretos (SSM), correo, URLs seguras, token Bearer
```

El frontend es una **SPA** en React 18 + Vite, con Zustand para el estado de sesión y Tailwind para estilos. nginx la sirve como archivos estáticos.

3.3 Flujo de una lectura




Figura 2. Flujo de datos de una lectura

1. La estación envía un JSON con sus variables a `POST /api/dots/{token}` (HTTPS a través de nginx) o publica en el tópico MQTT `/v1/devices/{token}/data`.
2. El backend identifica la estación por su token y descarta variables que no tiene habilitadas.
3. La lectura entra a la cola BullMQ `ingest` (Redis). Así la API responde rápido aunque la base esté ocupada, y un pico de envíos no se pierde.
4. El worker de ingesta (concurrencia configurable, 4 por defecto) inserta en la hypertable `dots` y actualiza `devices.last_seen`.
5. El worker publica la lectura en el canal Redis de la estación; el plugin de tiempo real la reenvía por **WebSocket** (`/ws`) a los navegadores suscritos, que validaron su sesión con el token JWT.
6. El worker encola la evaluación de alertas (cola `alerts`). El despachador aplica umbral y *cooldown* y avisa por correo, Telegram o webhook; cada disparo queda en `alert_logs`.

Con varias réplicas del backend, la suscripción MQTT es **compartida** (`$share/airsunbox-ingest/...`): cada mensaje lo procesa una sola réplica.

3.4 Infraestructura en AWS

Recurso	Configuración
EC2	`i-07a637df8369c3f6c`, `t3.small`, zona `us-east-2c`, IMDSv2 obligatorio
Disco	EBS gp3 de 20 GB **cifrado con KMS** (`aws/ebs`); cifrado EBS por defecto activado en la región
Security group	`launch-wizard-3`: 80 y 443 abiertos; 22 solo desde 2 IPs autorizadas
Rol de la instancia	`sanik-iot-ec2-role`: SSM Agent + lectura de `/airsunbox/prod/*` (política `airsunbox-leer-secretos`)
Rol de despliegue	`airsunbox-github-deploy`, asumido por GitHub Actions vía **OIDC** (sin claves de acceso)
Secretos	SSM Parameter Store, `/airsunbox/prod/{JWT_SECRET, DB_PASSWORD, SMTP_PASS}`, tipo SecureString (KMS `aws/ssm`)
IaC	Terraform en `terraform/`, estado remoto en S3 (cifrado, con bloqueo)
Certificado	Let's Encrypt para la IP, renovado por certbot (snap) con *hook* que recarga nginx

4. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Versión
Backend	Node.js · Fastify · TypeScript	20 · 4.29 · 7
Validación / docs API	TypeBox · Swagger (/docs, solo red interna)	—
Base de datos	PostgreSQL + TimescaleDB	16
Colas y tiempo real	Redis · BullMQ · WebSocket (@fastify/websocket)	7 · 5.8
Mensajería IoT	EMQX (MQTT) · cliente `mqtt`	5 · 5.15
Correo	nodemailer (Gmail SMTP, TLS)	10
Frontend	React · React Router · Vite · Tailwind CSS · Zustand	18.3 · 6.26 · 5.4 · 3.4 · 4.5
Mapas y gráficos	Leaflet / React-Leaflet · Recharts	1.9 · 2.12
Exportación	jsPDF + html2canvas (PDF) · SheetJS `xlsx` (Excel)	4.2 · 0.18
Infraestructura	Docker Compose · nginx · AWS (EC2, EBS, IAM, SSM, KMS) · Terraform	—
CI/CD	GitHub Actions (OIDC + SSM Run Command)	—

5. Backend

5.1 Punto de entrada

`src/server.ts` carga primero los secretos y después la aplicación:

1. lee `backend/.env` (configuración no secreta);
2. si existe `SSM_SECRETS_PATH`, obtiene `JWT_SECRET`, `DB_PASSWORD` y `SMTP_PASS` de SSM Parameter Store con el rol de la instancia (`src/lib/secrets.ts`); si SSM no responde y falta alguno, **no arranca**;
3. importa `src/app.ts`, que registra plugins, rutas y el WebSocket.

5.2 Módulos de la API

Prefijo	Módulo	Responsabilidad
`/api/auth`	`routes/auth.ts`	Login, 2FA, sesión, logout, registro, recuperación de contraseña, equipo interno
`/api/organizations`	`routes/organizations.ts`	Clientes: alta, edición, estado, credenciales
`/api/spaces`	`routes/spaces.ts`	Espacios y su configuración de AQI
`/api/devices`	`routes/devices.ts`	Estaciones, variables habilitadas, últimos valores, AQI, ficha técnica y foto del equipo
`/api/variables`	`routes/variables.ts`	Catálogo de variables y rangos
`/api/dots`	`routes/dots.ts`	Ingesta (`POST /:deviceToken`) y consultas de series
`/api/alerts`	`routes/alerts.ts`	Reglas de alerta, historial y envío de prueba
`/api/reports`	`routes/reports.ts`	Estadísticas, mapa de calor, riesgo respiratorio, reporte de espacio
`/api/requests`	`routes/requests.ts`	Solicitudes de estaciones
`/api/payments`	`routes/payments.ts`	Pagos de clientes
`/api/incidents`	`routes/incidents.ts`	Incidencias de estaciones o generales, avisos al equipo
`/api/public`	`routes/publicRoutes.ts`	Mapa y reportes públicos (sin sesión)

El catálogo completo de endpoints está en el **Anexo A**.

5.3 Autenticación y sesiones

- **Login** con correo y contraseña (bcrypt, costo 10). Si la cuenta tiene 2FA (o la política de su organización lo exige) se devuelve un token temporal `otp_pending` de 10 minutos que solo sirve para `/api/auth/otp/verify`.
- **2FA por correo:** código de 6 dígitos generado con `crypto.randomInt`, guardado con bcrypt, válido 10 minutos; 3 intentos fallidos bloquean 15 minutos. Hay códigos de respaldo de un solo uso.
- **Sesión:** JWT HS256 firmado con `JWT_SECRET`, vigencia de 24 h (`JWT_EXPIRES_IN`). Se envía en `Authorization: Bearer`.
- **Revocación:**
  - *Cerrar sesión* (`POST /api/auth/logout`) guarda el SHA-256 del token en Redis hasta su vencimiento; el token queda rechazado en HTTP y WebSocket.
  - *Cambio de contraseña* (recuperación o reinicio por un admin) registra `users.password_changed_at`; todo token emitido antes se rechaza con `401 SESSION_REVOKED` en todos los dispositivos.
- **Recuperación de contraseña:** enlace con token aleatorio de 256 bits guardado como SHA-256, válido **10 minutos**, de un solo uso (se consume en el mismo `UPDATE` que cambia la contraseña), anulado al pedir otro o si un admin cambia la contraseña. La pantalla valida el enlace al abrirse (`POST /api/auth/reset-password/check`).
- **Límite de peticiones:** 10 por minuto por IP en login, registro, 2FA y recuperación; límite general en el resto (Redis).

5.4 Tiempo real, colas y observabilidad

Elemento	Detalle
WebSocket `/ws`	El cliente envía `{type:'auth', token}` y luego `{type:'subscribe', deviceId}`; solo recibe estaciones que puede ver
Cola `ingest`	BullMQ sobre Redis; worker con `INGEST_WORKER_CONCURRENCY` (4)
Cola `alerts`	Evaluación y despacho de alertas con *cooldown* por regla
`GET /health`	Estado del servicio; lo usa el *healthcheck* de Docker
`GET /metrics`	Métricas Prometheus (`prom-client`), solo red interna
`GET /docs`	Documentación Swagger de la API, solo red interna
Logs	JSON estructurado (pino) en la salida estándar del contenedor

6. Frontend

6.1 Estructura

```
src/pages/          → pantallas (cliente, admin, públicas, autenticación)
src/components/     → layout, menú de usuario, seguridad (2FA), recuperación, mapas
src/services/api.js → cliente HTTP: token, manejo de 401 y de SESSION_REVOKED
src/store/auth.js   → sesión (Zustand + localStorage), logout con revocación
src/utils/exportUtils.js → reportes PDF (jsPDF) y Excel (SheetJS)
```

6.2 Rutas por rol

Ruta	Pantalla	Acceso
`/`, `/mapa`	Landing y mapa público	Público
`/login`, `/forgot-password`, `/reset-password`	Acceso y recuperación	Público
`/espacios`, `/espacios/:id`, `/espacios/:id/aqi`	Espacios, panel del espacio, configuración AQI	Cliente
`/dashboard`, `/devices/:id`, `/variableDetail/...`	Panel, estación, detalle de variable	Cliente
`/alerts`, `/reportes`, `/profile`	Alertas, reportes, perfil editable y 2FA	Cliente (perfil: todos)
`/solicitudes`	Solicitudes de estaciones	Cliente de organización dependiente
`/incidencias`	Reportar incidencias y ver su estado	Cliente
`/admin`, `/admin/solicitudes`, `/admin/incidencias`	Panel interno, solicitudes, incidencias	superadmin, admin, worker
`/admin/clientes`, `/admin/variables`	Clientes, catálogo de variables	superadmin, admin
`/admin/equipo`	Equipo interno	superadmin

6.3 Reportes exportables

Reporte	Pantalla	PDF	Excel	Fuente de datos
Mapa de calor (islas de calor)	Reportes	Sí	Sí	`GET /api/reports/heatmap`
Riesgo respiratorio	Reportes	Sí	Sí	`GET /api/reports/respiratory-risk`

Reporte	Pantalla	PDF	Excel	Fuente de datos
Reporte de espacio (organizaciones independientes): niveles propios del espacio, horas por nivel, serie diaria, perfil por hora, máximos, cobertura por estación, alertas e incidencias; para todo el espacio o una estación	Reportes	Sí	Sí	`GET /api/reports/space/:spaceId`
Registros de una estación	Detalle de variable	Sí	Sí	`GET /api/dots/:deviceId/records`
Resumen semanal	Estación / variable	Sí	—	`GET /api/dots/:deviceId/weekly`

Los archivos se generan en el navegador a partir de los datos que devuelve la API, que los consulta en la base de producción.

7. Modelo de datos

7.1 Diagrama entidad–relación




Figura 3. Modelo entidad–relación

El diagrama se generó desde la base con todas las migraciones aplicadas (`docs/diagramas/modelo-datos.dot`). Por legibilidad se omiten algunas columnas secundarias, indicadas como "+N columnas más".

7.2 Diccionario de datos (resumen)

Tabla	Propósito	Columnas clave
`organizations`	Clientes y organización interna `airsunbox-internal`	`slug`, `type` (A/B), `plan`, `status`, `paid_until`, `two_fa_policy`
`users`	Usuarios de todas las organizaciones	`email`, `password_hash` (bcrypt), `role`, `status`, `two_fa_enabled`, `reset_token_hash`, `password_changed_at`
`spaces`	Espacios de una organización	`org_id`, `type`, `hidden`, `color`, `icon`
`devices`	Estaciones	`org_id`, `space_id`, `token` (único), `lat`, `lng`, `last_seen`, `public_map`, `hardware` (jsonb: serie, placa, sensores)
`device_photos`	Foto del equipo instalado (una por estación)	`device_id`, `image` (data URL), `updated_at`
`variable_catalog`	Catálogo de variables (global o por espacio)	`label`, `unit`, `data_type`, `space_id`, `station_key` (única por espacio)
`device_variables`	Variables habilitadas por estación	PK (`device_id`, `variable_label`)
`dots`	**Lecturas** (hypertable TimescaleDB)	`time`, `device_id`, `variable_label`, `value`, `context` (jsonb)
`air_quality_ranges`	Rangos de AQI por defecto	`variable_label`, `min_value`, `max_value`, `score`, `category`
`space_aqi_categories` / `space_aqi_variables` / `space_variable_ranges`	Configuración de AQI propia de cada espacio	`space_id`, `cat_order`, rangos, prioridad, frases
`alerts` / `alert_logs`	Reglas de alerta y su historial	`variable`, `condition`, `threshold`, `channel`, `cooldown_minutes`
`requests`	Solicitudes de estaciones de los clientes	`status` (pending, in_review, approved, rejected), `reviewed_by`
`payments`	Pagos registrados	`amount`, `status`, `due_date`, `paid_at`
`incidents`	Incidencias de estaciones (o generales, sin `device_id`)	`reason`, `status` (open, in_review, resolved), `notes`, `resolved_at`

7.3 Series de tiempo

`dots` es una **hypertable** de TimescaleDB particionada por `time`, con compresión activada (migración v19) para los *chunks* antiguos. Su clave foránea compuesta a `device_variables` garantiza que solo se guarden variables habilitadas en la estación. Las consultas de los paneles agregan por intervalos (`time_bucket`) en lugar de leer lecturas crudas.

7.4 Migraciones

Las migraciones están en `plataforma-iot-airsunbox/database/` y son **idempotentes** (`IF NOT EXISTS`, `ON CONFLICT`). El script `database/initdb/00-schema.sh` las aplica en orden:

Orden	Archivo	Contenido
1–3	`init.sql`, `database-v2.sql`, `aqi.sql`	Esquema base, organizaciones y AQI
4–7	`v6`, `v8`, `v9`, `v10`	Íconos de espacio, variables por espacio, recuperación de contraseña, variables visibles
8–9	`v11`, `v12`	Motor de alertas y canal Telegram
10–13	`v13`, `v15`, `v16`, `v17`	Color de espacio, OTP/2FA, ajustes de H_2S
14–16	`migrate-full.sql`, `v7`, `v14`	Consolidación, *backfill*, mapa público y frases
17–22	`v18–v22`	Bandera 2FA sin contraseñas en texto plano, compresión de `dots`, alineación con producción, organización interna, `password_changed_at`
23–24	`v23`, `v24`	Clave de estación por espacio (`station_key`); ficha técnica (`devices.hardware`) y foto del equipo (`device_photos`)

Se ejecutan automáticamente:

- al crear una base nueva (Postgres corre `00-schema.sh` desde `docker-entrypoint-initdb.d`);
- en **cada ejecución del CI**, sobre una base vacía, antes de compilar y probar el backend.

En una base existente, una migración nueva se aplica con `psql` (ver Runbook, sección 4).

8. Seguridad

Control	Implementación
Cifrado en tránsito	HTTPS con Let's Encrypt, solo TLS 1.2/1.3; HTTP redirige a HTTPS; HSTS
Cabeceras HTTP	`X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy`, CSP mínima, `server_tokens off`
Cifrado en reposo	Disco EBS cifrado con KMS; secretos SecureString (KMS); estado de Terraform cifrado en S3
Contraseñas	bcrypt (costo 10), mínimo 8 caracteres; nunca en texto plano
2FA	Código por correo de 10 min, hash bcrypt, bloqueo tras 3 intentos, códigos de respaldo
Sesiones	JWT de 24 h; revocación por logout y por cambio de contraseña (HTTP y WebSocket)
Recuperación	Token de 256 bits, SHA-256, 10 min, un solo uso, consumo atómico
Secretos	AWS SSM Parameter Store + KMS; el código no tiene valores por defecto; el repositorio no contiene secretos
Mínimo privilegio	Rol del EC2 limitado a leer `/airsunbox/prod/*`; despliegue por OIDC sin claves; reglas de rol en cada endpoint
Red	Security group con 80/443; SSH solo desde 2 IPs; base de datos, Redis y EMQX sin exposición pública
Abuso	Límite de peticiones por IP (Redis); validación de entrada con TypeBox; protección SSRF en webhooks (`lib/safeUrl.ts`)
CORS	Lista de orígenes permitidos (más `CORS_ORIGINS`)
Rama protegida	Regla "Proteger main": PR obligatorio y checks `backend` y `frontend` en verde

9. Integración y despliegue continuos




Figura 4. GitFlow y CI/CD

- **GitFlow:** el trabajo se hace en ramas `feature/*`, `fix/*` o `docs/*` creadas desde `develop`; entran por *pull request*. Un PR de *release* lleva `develop` a `main`.
- **CI** (`.github/workflows/ci.yml`), en cada push y PR a `develop` y `main`:
  - job `backend`: levanta TimescaleDB y Redis, aplica todas las migraciones, typecheck, build, arranca el backend y corre las pruebas de humo (`tests/smoke.mjs`);
  - job `frontend`: instalación y build de producción.
- **CD:** al hacer merge en `main`, el job `deploy` asume el rol IAM por OIDC y ejecuta en el EC2, mediante SSM Run Command:
  1. avance rápido del repositorio al commit probado;
  2. `docker compose build` y `up` de backend y frontend;
  3. verificación de backend `healthy`, frontend `running` y HTTPS 200.

  No hay pasos manuales.

10. Trazabilidad

Trazabilidad de los requisitos oficiales del documento *Requisitos funcionales y no funcionales* (RF01–RF50, RNF01–RNF09) hacia la pantalla, el endpoint, el código que los implementa y su estado en la versión desplegada.

Estado: **Hecho** (implementado y desplegado), **Parcial** (implementado en parte; se indica qué falta) o **Pendiente**.

10.1 Requisitos funcionales

RF	Requisito	Pantalla / Endpoint	Código	Estado
RF01	Inicio de sesión (JWT)	`/login` · `POST /api/auth/login`	`services/authService.ts`	Hecho
RF02	Recuperación de contraseña propia	`/forgot-password`, `/reset-password` · `/api/auth/forgot-password`, `/reset-password/check`, `/reset-password`	`authService.ts`, `repositories/users.ts`	Hecho
RF03	Autenticación de dos factores (2FA)	`/login`, `/profile` · `/api/auth/otp/verify`, `/api/auth/2fa/*`	`services/otpService.ts`	Hecho
RF04	Visualización del perfil	`/profile` · `GET /api/auth/me`	`routes/auth.ts`, `pages/Profile.jsx`	Hecho
RF05	Edición del perfil personal y de la organización	`PATCH /api/auth/me`, `/profile`	`routes/auth.ts`, `pages/Profile.jsx`	Hecho (nombre y teléfono propios; los datos de la organización los edita el equipo interno, RF12)
RF06	Solicitud de contacto con soporte	`/incidencias` (incidencia general), landing *Contacto*	`pages/ClientIncidents.jsx`, `pages/Landing.jsx`	Hecho (el cliente escribe a soporte con una incidencia general; los visitantes ven los datos de contacto)
RF07	Dashboard administrativo	`/admin` · `GET /api/reports/stats`, `/api/requests`, `/api/organizations`	`pages/admin/Dashboard.jsx`	Hecho
RF08	Búsqueda de organizaciones	`/admin/clientes` (buscador)	`pages/admin/Clients.jsx`	Hecho

RF	Requisito	Pantalla / Endpoint	Código	Estado
RF09	Listado de organizaciones	`/admin/clientes` · `GET /api/organizations`	`routes/organizations.ts`	Hecho
RF10	Registro de organización (tipo dependiente / control total)	`/admin/clientes` · `POST /api/organizations`; autoregistro `POST /api/auth/register`	`services/organizationsService.ts`	Hecho
RF11	Detalle de organización	`/admin/clientes/:id` · `GET /api/organizations/:id`	`pages/admin/ClientDetail.jsx`	Hecho
RF12	Edición de datos de organización	`/admin/clientes/:id` · `PUT /api/organizations/:id`	`routes/organizations.ts`	Hecho
RF13	Suspensión y reactivación de organización	`PATCH /api/organizations/:id/status`	`routes/organizations.ts`	Hecho
RF14	Restablecimiento de contraseña de organización	`POST /api/organizations/:id/reset-client-password`	`organizationsService.ts` (revoca sesiones)	Hecho
RF15	Revelación de credenciales de organización	`POST /api/organizations/:id/reveal-credentials` (exige la contraseña del admin)	`organizationsService.ts`	Hecho
RF16	Creación directa de estación por el administrador	`/admin/clientes/:id` · `POST /api/devices`	`routes/devices.ts`	Hecho
RF17	Token único por estación	`devices.token` (24 bytes aleatorios)	`routes/devices.ts`	Hecho
RF18	Dashboard de estaciones (resumen, mapa, estado)	`/dashboard`, `/espacios/:id` · `GET /api/devices`	`pages/Dashboard.jsx`	Hecho
RF19	Detalle de estación	`/devices/:id` · `GET /api/devices/:id`, `/last-values`	`pages/DeviceDetail.jsx`	Hecho
RF20	Visualización del catálogo de variables	`/admin/variables` · `GET /api/variables/catalog`	`routes/variables.ts`	Hecho
RF21	Alta de variable en el catálogo	`POST /api/variables/catalog`	`routes/variables.ts`	Hecho
RF22	Eliminación de variable del catálogo	`DELETE /api/variables/catalog/:label`	`routes/variables.ts`	Hecho
RF23	Cálculo automático del índice de calidad	`GET /api/devices/:id/aqi`, `POST /api/spaces/:id/aqi/calculate`	`services/aqiService.ts`	Hecho

RF	Requisito	Pantalla / Endpoint	Código	Estado
RF24	Configuración editable del AQI general (administrador)	/espacios/:id/aqi · PUT /api/spaces/:id/aqi	routes/spaces.ts	Parcial (el AQI se configura por espacio; los rangos generales de air_quality_ranges no se editan desde la interfaz)
RF25	Recepción de datos vía MQTT	Tópico /v1/devices/{token}/data (y POST /api/dots/:deviceToken)	plugins/mqtt.ts, services/ingestQueue.ts	Hecho
RF26	Almacenamiento histórico (series de tiempo)	Hypertable dots (TimescaleDB, comprimida)	database/v19-dots-compression.sql	Hecho
RF27	Actualización en tiempo real	WebSocket /ws	plugins/realtime.ts	Hecho
RF28	Gráfica histórica con filtros y agregación	/variableDetail/... · GET /api/dots/:deviceId/:variable	repositories/dots.ts (time_bucket)	Hecho
RF29	Exportación del historial de una variable	/variableDetail/... · GET /api/dots/:deviceId/records (PDF y Excel)	utils/exportUtils.js	Hecho
RF30	Configuración de alertas por variable y estación	/alerts · POST /api/alerts	routes/alerts.ts	Hecho
RF31	Activación y desactivación de alertas	PATCH /api/alerts/:id	routes/alerts.ts	Hecho
RF32	Notificación automática al superar umbral (correo/webhook)	Cola alerts; correo, Telegram y webhook	services/alertDispatcher.ts, lib/safeUrl.ts	Hecho
RF33	Registro de incidencia	POST /api/incidents, /incidencias	routes/incidents.ts, pages/ClientIncidents.jsx	Hecho
RF34	Visualización de incidencias	GET /api/incidents, /incidencias, /admin/incidencias	pages/ClientIncidents.jsx, pages/admin/Incidents.jsx	Hecho
RF35	Resolución de incidencias	PATCH /api/incidents/:id/review y /resolve	routes/incidents.ts, pages/admin/Incidents.jsx	Hecho
RF36	Registro de solicitud de nueva estación	/solicitudes (solo organizaciones dependientes) · POST /api/requests	pages/ClientRequests.jsx, routes/requests.ts	Hecho

RF	Requisito	Pantalla / Endpoint	Código	Estado
RF37	Visualización de solicitudes	`/admin/solicitudes` · `GET /api/requests`	`pages/admin/Requests.jsx`	Hecho
RF38	Revisión, aprobación o rechazo de solicitudes	`/admin/solicitudes` · `PATCH /api/requests/:id`	`pages/admin/Requests.jsx`	Hecho
RF39	Notificación al equipo sobre solicitudes e incidencias pendientes	Correo al equipo y paneles en `/admin`	`services/teamNotifier.ts`, `pages/admin/Dashboard.jsx`	Hecho
RF40	Estadísticas generales	`/admin` · `GET /api/reports/stats`	`repositories/reports.ts`	Hecho
RF41	Mapas de calor ambientales	`/reportes` · `GET /api/reports/heatmap`	`repositories/reports.ts`	Hecho
RF42	Análisis de riesgo respiratorio	`/reportes` · `GET /api/reports/respiratory-risk`	`services/reportCalculationsService.ts`	Hecho
RF43	Generación de reportes por organización	`/reportes` (filtrado por la organización de la sesión)	`routes/reports.ts`	Hecho
RF44	Exportación de reportes en Excel (.xlsx) y PDF	`/reportes`, detalle de variable	`utils/exportUtils.js` (jsPDF, SheetJS)	Hecho
RF45	Listado de equipo	`/admin/equipo` · `GET /api/auth/team`	`pages/admin/Team.jsx`	Hecho
RF46	Alta de miembro del equipo	`POST /api/auth/users`	`routes/auth.ts`	Hecho
RF47	Cambio de rol de miembro	`PATCH /api/auth/users/:id`	`routes/auth.ts`	Hecho
RF48	Activación y suspensión de miembro	`PATCH /api/auth/users/:id`	`routes/auth.ts`	Hecho
RF49	Consulta pública de calidad del aire	`/mapa` · `GET /api/public/devices`, `/zones/aqi`	`routes/publicRoutes.ts`	Hecho
RF50	Recomendaciones según nivel de riesgo	`/mapa` (recomendación por categoría)	`pages/PublicMap.jsx`	Hecho

Requisitos planteados "a futuro" en la fase 1 que ya están implementados: espacios de monitoreo por organización, filtrado por espacio, estaciones dentro de un espacio, variables destacadas por estación, variables personalizadas por organización y configuración del AQI por espacio (`routes/spaces.ts`, `routes/variables.ts`, `pages/Spaces.jsx`, `pages/SpaceAqi.jsx`).

10.2 Requisitos no funcionales

RNF	Requisito	Cómo se cumple	Verificación
RNF01	Seguridad	bcrypt, 2FA, JWT con revocación, HTTPS + HSTS, secretos en SSM/KMS, disco cifrado, límite de peticiones (sección 8)	Encabezados con `curl -I`; `Encrypted = true` en el volumen; log "Secretos cargados desde SSM"
RNF02	Rendimiento	Ingesta asíncrona con colas; agregación con `time_bucket`; compresión de `dots`	Paneles sobre más de 560 000 lecturas
RNF03	Escalabilidad	Backend sin estado (sesión en JWT, tiempo real por Redis pub/sub, suscripción MQTT compartida): admite varias réplicas	Diseño (sección 3.3)
RNF04	Compatibilidad	SPA responsive (React + Tailwind) para navegadores modernos	Diseño responsive (Tailwind)
RNF05	Usabilidad	Estados vacíos, validaciones en línea, confirmaciones, tema claro y oscuro	Revisión de pantallas
RNF06	Disponibilidad	Nube (AWS), `restart: unless-stopped`, *healthchecks*, despliegue con verificación, runbook	Job `deploy`; `docker ps`
RNF07	Confiabilidad en la ingesta	Cola persistente en Redis (BullMQ), QoS 1 en MQTT, validación por token	Estaciones reales enviando a producción
RNF08	Aislamiento multi-organización	Cada consulta filtra por `org_id` de la sesión; rutas protegidas por rol	Revisión de código: filtros por `org_id` en repositorios y rutas
RNF09	Extensibilidad	Monolito modular por capas; migraciones versionadas; catálogo de variables configurable	Estructura del código (sección 3.2)

11. Configuración

Variables de entorno del backend (`backend/.env`; plantilla en `backend/.env.example`). **Los secretos no van en este archivo en producción: se leen de SSM.**

Variable	Uso	Secreta
`SSM_SECRETS_PATH`, `AWS_REGION`	Ruta y región de los secretos en SSM	No
`JWT_SECRET`	Firma de sesiones	**Sí (SSM)**
`DB_PASSWORD`	Contraseña de PostgreSQL	**Sí (SSM)**
`SMTP_PASS`	Contraseña de aplicación de Gmail	**Sí (SSM)**
`JWT_EXPIRES_IN`	Vigencia de la sesión (24h)	No
`FRONTEND_URL`	Base de los enlaces enviados por correo	No
`CORS_ORIGINS`	Orígenes extra permitidos	No
`TRUST_PROXY`	Redes confiables para `X-Forwarded-For`	No
`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_SECURE`, `SMTP_USER`, `SMTP_FROM`	Servidor de correo	No
`DB_*`, `REDIS_*`, `MQTT_*`	Conexiones internas (las fija `docker-compose.yml`)	No

Anexo A. Catálogo de endpoints

Método	Ruta	Descripción
POST	`/api/auth/login`	Iniciar sesión
POST	`/api/auth/otp/verify`	Verificar código 2FA
GET	`/api/auth/2fa/status`	Estado del 2FA
POST	`/api/auth/2fa/send-code` · `/2fa/enable` · `/2fa/disable`	Activar o desactivar 2FA
POST	`/api/auth/logout`	Cerrar sesión (revoca el token)
GET	`/api/auth/me`	Datos de la sesión
PATCH	`/api/auth/me`	Editar nombre y teléfono propios
POST	`/api/auth/users`	Crear usuario (admin)
GET	`/api/auth/team`	Equipo interno
PATCH	`/api/auth/users/:id`	Cambiar estado o rol
POST	`/api/auth/register`	Registro self-service
POST	`/api/auth/forgot-password`	Pedir enlace de recuperación
POST	`/api/auth/reset-password/check`	Validar enlace
POST	`/api/auth/reset-password`	Cambiar contraseña con el enlace
GET/POST	`/api/organizations`	Listar / crear clientes
GET/PUT	`/api/organizations/:id`	Ver / editar cliente
PATCH	`/api/organizations/:id/status`	Suspender o activar
POST	`/api/organizations/:id/reveal-credentials` · `/reset-client-password`	Credenciales del cliente
GET/POST	`/api/spaces`	Listar / crear espacios
GET/PUT/DELETE	`/api/spaces/:id`	Ver / editar / borrar espacio
GET	`/api/spaces/:id/devices`	Estaciones del espacio
GET/PUT	`/api/spaces/:id/aqi`	Configuración de AQI
POST	`/api/spaces/:id/aqi/calculate`	Calcular AQI
GET	`/api/devices/catalog`	Catálogo de equipos
GET/POST	`/api/devices`	Listar / crear estaciones
GET/PUT/DELETE	`/api/devices/:id`	Ver / editar / borrar estación
GET	`/api/devices/:id/variables` · `/last-values` · `/aqi`	Variables, últimos valores, AQI
PUT	`/api/devices/:id/spec`	Ficha técnica del equipo
GET/PUT	`/api/devices/:id/photo`	Foto del equipo (`null` la quita)

Método	Ruta	Descripción
GET/POST	/api/variables/catalog	Catálogo de variables
PUT/DELETE	/api/variables/catalog/:label	Editar / borrar variable
GET	/api/variables/ranges/:label	Rangos de una variable
POST	/api/dots/:deviceToken	**Ingesta** de lecturas
GET	/api/dots/:deviceId · /:deviceId/:variable · /raw	Series agregadas y crudas
GET	/api/dots/:deviceId/weekly · /records	Resumen semanal y registros
GET/POST	/api/alerts, /api/alerts/:deviceId	Reglas de alerta
PATCH/DELETE	/api/alerts/:id	Activar / borrar alerta
GET	/api/alerts/:deviceId/logs	Historial de alertas
POST	/api/alerts/:id/test	Envío de prueba por los canales de la alerta (máximo uno cada 30 s)
GET	/api/reports/stats · /heatmap · /respiratory-risk	Reportes
GET	/api/reports/space/:spaceId?start&end&deviceId	Reporte de un espacio, opcionalmente de una estación
GET/POST	/api/requests	Solicitudes
PATCH	/api/requests/:id	Cambiar estado de solicitud
GET	/api/payments/:orgId	Pagos de un cliente
POST	/api/payments · PATCH /api/payments/:id/paid	Registrar / marcar pagado
GET/POST	/api/incidents · PATCH /:id/review · PATCH /:id/resolve	Incidencias (el cliente reporta; el equipo atiende y resuelve)
GET	/api/public/devices · /devices/:id/aqi · /zones/aqi	Mapa público
GET	/api/public/reports/stats	Conteos globales (sin datos de estaciones)
GET	/health · /metrics · /docs	Salud, métricas y Swagger (red interna)
GET	/ws	WebSocket de tiempo real