





Agua a presión

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

CAPACIDAD DE FLUJO

Se conserva lisa en su interior tras años de servicio, por lo que no pierde capacidad de conducción. Coeficiente Manning (n) = 0.009

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

No es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos epóxicos.

UNIÓN CON ANILLO RIEBER

La unión con anillo Rieber de la tubería permite un rápido ensamble y unión hermética. Su material elastomérico colocado en la campana durante el proceso de fabricación provee un sello hermético que protege la unión de la tubería de vibraciones, movimientos de tierra y compensaciones por dilatación y contracción de la tubería, además asegura que no se desprenderá durante el ensamble.

CONTROL DE CALIDAD

La tubería Hidráulica PVC P.I.P. de PTM® es probada en cumplimiento con las Normas aplicables en laboratorio acreditado ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

ASTM D2241 ASTM D1785 12454 ASTM D3139


TAMAÑO

Ø 6" a 18" SDR 64 y 51

COLOR


Color externo

Color interno





Tubería para Riego P.I.P. (Plastic Irrigation Pipe)



PIP RD 51 (80 psi)			PIP RD 64 (63 psi)		
DIÁMETRO EXTERIOR PROMEDIO mm	ESPESOR DE PARED MÍNIMO mm	ESPESOR DE PARED MÁXIMO mm	DIÁMETRO EXTERIOR PROMEDIO mm	ESPESOR DE PARED MÍNIMO mm	ESPESOR DE PARED MÁXIMO mm
(Di)	(e)	(e)	(Di)	(e)	(e)
155.96 ± 0.1	3.05	3.56	155.96 ± 0.1	2.44	2.95
207.26 ± 0.1	4.06	4.57	207.26 ± 0.1	3.25	3.76
259.08 ± 0.1	5.08	5.69	259.08 ± 0.1	4.04	4.55
310.90 ± 0.1	6.10	6.83	310.9 ± 0.1	4.85	5.46
388.62 ± 0.1	7.62	8.69	388.62 ± 0.1	6.07	7.37
475.00 ± 0.1	9.30	10.59	475.00 ± 0.1	7.42	8.26
	DIÁMETRO EXTERIOR PROMEDIO mm (Di) 155.96 ± 0.1 207.26 ± 0.1 259.08 ± 0.1 310.90 ± 0.1 388.62 ± 0.1	DIÁMETRO EXTERIOR PROMEDIO mm (Di) (e) 155.96 ± 0.1 3.05 207.26 ± 0.1 4.06 259.08 ± 0.1 5.08 310.90 ± 0.1 6.10 388.62 ± 0.1 7.62	DIÁMETRO EXTERIOR PROMEDIO mm (Di) ESPESOR DE PARED MÍNIMO mm ESPESOR DE PARED MÁXIMO mm (e) (e) 155.96 ± 0.1 3.05 3.56 207.26 ± 0.1 4.06 4.57 259.08 ± 0.1 5.08 5.69 310.90 ± 0.1 6.10 6.83 388.62 ± 0.1 7.62 8.69	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	DIÁMETRO EXTERIOR PROMEDIO mm (Di) ESPESOR DE PARED MÍNIMO mm (Di) ESPESOR DE PARED MÁXIMO mm (Di) DIÁMETRO EXTERIOR PROMEDIO mm (Di) ESPESOR DE PARED MÍNIMO mm (Di) 155.96 ± 0.1 3.05 3.56 155.96 ± 0.1 2.44 207.26 ± 0.1 4.06 4.57 207.26 ± 0.1 3.25 259.08 ± 0.1 5.08 5.69 259.08 ± 0.1 4.04 310.90 ± 0.1 6.10 6.83 310.9 ± 0.1 4.85 388.62 ± 0.1 7.62 8.69 388.62 ± 0.1 6.07

Dimensiones en milímetros.

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2015 T-PSC-72000-04 REV. 00 Tel. (419) 198 8600 Fax (419) 198 4024 corporativo@ptmexico.com ventas@ptmexico.com

Av. Montes Urales No. 8 Parque Opción Los Nogales C.P. 37980 San José Iturbide, Gto.