

農業人力資源平臺-車機廠商軌跡上傳 API (正式機)

API URL、參數格式、回傳值內容

API URL	https://ahr.moa.gov.tw/api/v1/AGMTrackApi/AddMachineTrackPath
method	POST

參數欄位名稱	資料類型	描述
company	String	廠商於系統申請之帳號
permissionCode	String	廠商於系統申請之 API Token
identityCode	String	農機識別碼(GPS 識別碼) 為「廠商於系統申請之廠商英文縮寫」+「農機識別碼」
recordDate	String	紀錄農機日期(yyyy-mm-dd)
sections	物件陣列，紀錄當天所有運行軌跡段，含以下內容	
sections[i].startTime	String	紀錄農機開始時間(hh:mm:ss)
sections[i].endTime	String	紀錄農機結束時間(hh:mm:ss)
sections[i].mapCoordinates	物件陣列	座標集合 lat 緯度、lng 經度 (精度到小數點後第 8 位)
sections[i].area	Float	路徑面積(公頃)

回傳值欄位名稱	回傳值資料類型	回傳值描述
status	Int	1:成功 2:失敗 3:驗證失敗訊息 只要結果不是 1，就是上傳失敗
message	String	上傳結果訊息

範例

上傳參數範例
<pre>{ "company": "廠商於系統申請之帳號", "permissionCode": "廠商於系統申請之 API Token ", "identityCode": "廠商英文縮寫" + "農機識別碼", "recordDate": "2021-06-03", "sections": [</pre>

```

{
  "startTime": "07:00:00",
  "endTime": "07:00:15",
  "mapCoordinates": [
    { "lng": "120.53352242", "lat": "22.52301535"},
    { "lng": "120.53351536", "lat": "22.52302354"},
  ],
  "area": 0.1
},
{
  "startTime": "07:01:15",
  "endTime": "07:01:45",
  "mapCoordinates": [
    { "lng": "120.53311851", "lat": "22.52260771"},
    { "lng": "120.53336983", "lat": "22.52298326"},
    { "lng": "120.53353884", "lat": "22.52300554"},
  ],
  "area": 0.3
}
]
}

```

回傳值範例
當 Http Status 為 200 時
資料成功上傳，回傳如下： <pre>{"status": 1, "message": "新增成功"}</pre> 當回傳值 status 不為 1 時，表示新增失敗 因為驗證失敗回傳如下 <pre>{"status": 3, "message": "紀錄日期格式錯誤"}</pre> 因為發生意料外的錯誤回傳如下 <pre>{"status": 2, "message": "新增失敗"}</pre>
當 Http Status 為其它 (如 403、500…)，為網路錯誤，資料沒有順利上傳

說明

- sections 中包含數段「連續運行中」的軌跡
 - 一次呼叫可上傳一台農機該日的多筆軌跡資料
 - 每一段軌跡中的每個座標點狀態都是「運行中」
 - 也就是以「熄火」的點做切割，農機「熄火」時的點位並不上傳
 - 每一段「連續的運行中的軌跡」會是 sections 中的一筆資料，會搭配計算出一個面積。
- 上傳時機
 - 可以是每一連續軌跡資料產生後就即時上傳
 - 或每隔一段時間，上傳這段時間產生的 sections 資料

假設某農機於 2021-06-03 的 GPS 點位原始資料如下：

```
[  
  A 點座標：時間 07:00:00, 狀態為 運行中,  
  B 點座標：時間 07:00:15, 狀態為 運行中,  
  C 點座標：時間 07:00:30, 狀態為 熄火,  
  D 點座標：時間 07:00:45, 狀態為 熄火,  
  E 點座標：時間 07:01:00, 狀態為 熄火,  
  F 點座標：時間 07:01:15, 狀態為 運行中,  
  G 點座標：時間 07:01:30, 狀態為 運行中,  
  H 點座標：時間 07:01:45, 狀態為 運行中,  
]
```

則傳給 API 的 sections 中會是 2 筆資料，如下

```
{  
  "company": "廠商於系統申請之帳號",  
  "permissionCode": "廠商於系統申請之 API Token ",  
  "identityCode": "廠商英文縮寫" + "農機識別碼",  
  "recordDate": "2021-06-03",  
  "sections": [  
    {  
      "startTime": "07:00:00",  
      "endTime": "07:00:15",  
      "mapCoordinates": [A 點座標, B 點座標],  
      "area": 0.1  
    },  
    {  
      "startTime": "07:01:15",
```

```
"endTime": "07:01:45",
"mapCoordinates": [F 點座標, G 點座標, H 點座標],
"area": 0.3
}
]
}
```