

FICHA TECNICA SELLADOR ACRILICO WET LOOK

DESCRIPCION	Sellador acrílico base solvente
USOS	Se utiliza para sellar la porosidad de superficies como cantera, teja, barro o concreto con el objetivo mantener la apariencia natural de la superficie a recubrir sin presentar el brillo artificial que puede ofrecer un barniz al aplicarse ya que con el wet look texturplast el acabado se mantiene con el color intenso que lo caracteriza como cuando está mojado.
INSTRUCCIONES DE USO	<p>1.Preparación de la superficie: Remover con espátula o cepillo de alambre la grasa, el polvo y la basura que se encuentre en la superficie. Deberá estar totalmente seca y libre de humedad y salitre.</p> <p>2. Sellado de la superficie: El sellador Wet Look de Texturplast puede aplicarse con brocha o pistola. No debe diluirse para que no pierda sus propiedades. No se recomienda para superficies alcalinas. Deberá darse una mano y esperar media hora hasta que se seque perfectamente. Aplicar una siguiente mano . Si la superficie es muy porosa deberá aplicarse una siguiente mano hasta que al poner un poco de agua esta ya no se absorba.</p>

ESPECIFICACIONES		
	Acabado	Transparente
	Densidad	0.90-.95 kg/lit
	Viscosidad cf #2a 25°C	30-32 seg
	% de sólidos	14 +- 1%
	Secado al tacto	20-30 minutos
	Reductor	ninguno
	Rendimiento teórico a una mano	75 a 100 gr/m2
	Espesor de película seca	2 mils
	Toxicidad	No se ingiera
	Presentación	Envase de 1 lt Envase de 4 lts Cubeta de 19 lts Tambor de 200 lts
	Limitantes del producto	NO se utilice en pisos, terrazas, etc. en lugares constantemente húmedos. No resiste la corrosión