

## FICHA TECNICA PINTURA VINITUR

<b>DESCRIPCION</b>	Pintura vinil acrílica en acabado mate, semimate o satinado para interiores y exteriores. Libre de metales pesados ( plomo y mercurio)
<b>USOS</b>	Se utiliza para proteger y recubrir muros y plafones de yeso, concreto, tablaroca o tablacemento ,tabique y madera en interiores o exteriores.
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Preparación de la superficie: Remover con espátula o cepillo de alambre la pintura que se encuentre en mal estado</li><li>2. Limpieza de la superficie: Limpiar la superficie de polvo o grasa para asegurarnos de tener una buena adherencia Deberá estar libre completamente de humedad para no tener problemas de desprendimientos.</li><li>3. Sellado de la superficie: Aplicar sellador Texturplast en el sustrato para lograr un mejor rendimiento de la pintura y garantizar su adherencia</li><li>4. Preparación del producto: Mezclar bien la pintura y después diluir con agua limpia en cantidades que pueden ser desde un 10% hasta un 20% dependiendo de la viscosidad que se requiera para poder aplicarla con rodillo, brocha o pistola airless</li></ol>

<b>ESPECIFICACIONES</b>		
	<b>Acabado</b>	Mate, semimate o satín
	<b>Densidad</b>	1.05-1.28 kg/lt
	<b>Viscosidad stormer a 25°C</b>	102-122 UK
	<b>% de sólidos</b>	44 -47.5%
	<b>Secado al tacto</b>	20-30 minutos
	<b>Reductor</b>	Agua limpia
	<b>Rendimiento teórico a una mano</b>	9.0-12.0 m2 por litro dependiendo de la superficie
	<b>Espesor de película seca</b>	2 mils
	<b>Lavabilidad</b>	6000 ciclos
	<b>Poder cubriente</b>	Nivel 6
	<b>Durabilidad</b>	10 años