

FICHA TECNICA PINTURA TEXTUR PREMIUM

DESCRIPCION	Pintura 100% acrílica en acabado mate o semimate para interiores y exteriores. Libre de metales pesados (plomo y mercurio)
USOS	Alta resistencia a la intemperie y se utiliza para proteger y recubrir muros y plafones de yeso, concreto, tablaroca o tablacemento ,tabique y madera en interiores o exteriores.
INSTRUCCIONES DE USO	<p>1.Preparación de la superficie: Remover con espátula o cepillo de alambre la pintura que se encuentre en mal estado</p> <p>2. Limpieza de la superficie: Limpiar la superficie de polvo o grasa para asegurarnos de tener una buena adherencia Deberá estar libre completamente de humedad para no tener problemas de desprendimientos.</p> <p>3. Sellado de la superficie: Aplicar sellador Texturplast en el sustrato para lograr un mejor rendimiento de la pintura y garantizar su adherencia</p> <p>4. Preparación del producto: Mezclar bien la pintura y después diluir con agua limpia en cantidades que pueden ser desde un 10% hasta un 20% dependiendo de la viscosidad que se requiera para poder aplicarla con rodillo, brocha o pistola airless</p>

ESPECIFICACIONES		
	Acabado	Mate o semimate
	Densidad	1.15-1.28 kg/lit
	Viscosidad stormer a 25°C	115-125 UK
	% de sólidos en peso	52+- 1%
	Secado al tacto	20-30 minutos
	Reductor	Agua limpia
	Rendimiento teórico a una mano. (Varía dependiendo de la rugosidad y porosidad del sustrato)	10-12 m2 por litro dependiendo de la superficie
	Espesor de película seca	2 mils
	Lavabilidad	Mayor a 10,000 ciclos
Poder cubriente (Varía dependiendo de la rugosidad y porosidad del sustrato)	Nivel 7	
Durabilidad (Obtenida bajo condiciones controladas en laboratorio. Puede variar dependiendo de las condiciones climatológicas, las condiciones del sustrato y el modo de aplicación)	15 años	