

FICHA TECNICA TEXTURBLOCK

DESCRIPCION	Recubrimiento cementicio elaborado a base de cemento portland, cargas minerales, resinas , pigmentos y fibras.
USOS	Se utiliza como estuco para recubrir y texturizar muros con terminado en tabicón, concreto o yeso y se aplica en capas que van desde 3 hasta 7 mm de espesor.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpieza de la superficie:

Limpiar la superficie de polvo o grasa para asegurarnos de tener una buena adherencia.

Deberá estar libre de salitre para no tener problemas de desprendimientos y eflorescencias futuras.

2. Aplicación del TEXTURBLOCK:

a) Humedecer la superficie con agua.

b) Mezclar un bulto de Texturblock con 8 litros de agua y mezclar hasta tener una pasta homogénea.

c) Aplicar con llana una capa uniforme de Texturblock y dependiendo del desnivel que tenga la superficie será el espesor de la aplicación.

d) Texturizar.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Blanco y Beige
Secado al tacto: 45 minutos
Secado total: 24 horas
Reductor: Agua limpia

Rendimiento teórico a una mano de un bulto de 40 kgs

Dependiendo del espesor el el rendimiento puede ser de 3.5 m2 hasta 15 m2

Espesor de película húmeda: 3 a 7 milímetros

Espesor de película seca: 2 a 6 milímetros

Ecológico

No utiliza compuestos

De plomo ni de mercurio

Inflamabilidad

No es flamable

No es inflamable

Toxicidad

No se ingiera

Presentación: Bulto 40 kgs

Limitantes del producto

Debe almacenarse en un lugar seco

No debe almacenarse por mas de 3 meses.