/CREATE TABLE Marca (MarcaID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nombreMarca TEXT NOT NULL, nacionalidad TEXT NOT NULL);/

/CREATE TABLE producto (ProductoID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nombre TEXT NOT NULL, descripcion TEXT NOT NULL, precio NUMERIC, MarcaID INTEGER, FOREIGN KEY(MarcaID) REFERENCES Marca (MarcaID));/

/INSERT INTO Marca (nombreMarca, nacionalidad) VALUES ('Samsung', 'Corea del Sur'), ('Lenovo', 'China'), ('HP', 'Estados Unidos');/

/INSERT INTO producto (nombre, descripcion, precio, MarcaID) VALUES ('Monitor', 'Samsung', 650000, 1), ('Portatil', 'Lenovo IdeaPad 15 pulgadas', 2400000, 2), ('Impresora', 'HP multifuncional', 480000, 3);/

*/SELECT * FROM producto AS p INNER JOIN Marca AS m on p.MarcaID = m.MarcaID/*

/*SELECT p.ProductoID, p.nombre, p.descripcion, p.precio, m.nombreMarca, m.nacionalidad FROM producto as p INNER JOIN Marca as m ON p.MarcaID = m.MarcaID */