
Cinta de tela para Ductos Multipropósito Tape 3939

. Ficha Técnica





Descripción

Cinta **3M 3939** es una cinta de tela de alta resistencia recubierta con un film de polietileno gris. Especial como Cinta Multipropósito para sostener materiales, sellar y proteger superficies contra la humedad.

Aplicaciones

Su adhesivo de caucho provee una alta resistencia a la temperatura, una alta adhesión a la mayoría de superficies y una excepcional fuerza de sostenimiento.

- ✓ Se recomienda usar como refuerzos a prueba de humedad para parche, sellado, empalmes, reparación temporal y aislamiento
- ✓ En alfombras o pisos para proteger bordes sobre el concreto para prevenir tropiezos.
- ✓ Se emplea en la industria en general para uniones de cualquier tipo de superficies
- ✓ Se utiliza como empalme para cortinas plásticas
- ✓ Se usa para escribir en las superficies, identificar y/o rotulación
- ✓ Muchas aplicaciones más

Instrucciones de Uso

Se logran mejores resultados en superficies limpias y secas, a temperaturas entre 16°C a 27°C.

No utilizar ninguna herramienta mecánica, grapas o abrazaderas para realizar el trabajo.

Aplicaciones por debajo de 0°C no es recomendable.

Usar Primer 94 como promotor de adherencia para superficies complejas: polietileno, teflón, polipropileno, superficies pintadas, anodizados, etc.

Características

Respaldo	Tela recubierta de polietileno Gris	
Adhesivo	Caucho	
Colores	Gris	
Medida	48 mm x 55 m	
Código	7000625013 -1 Duct Tape 3939 24 Rollos/Caja	

Propiedades físicas:

No recomendadas para propósitos de especificación.

Especificaciones (ASTM)			
Adhesión al Acero	1,55 Kg/pulgada	D-3330	
Resistencia a la Tensión	11,3 Kg/pulgada	D-3759	
Elongación al Rompimiento	17%	D-3759	
Espesor	0,23 mm	D-3652	
Resistencia a T°C	93 °C	D-3652	

Certificaciones

Inflamabilidad: UL 723

