N049 CI테스트와 staging 환경 만들기_학습서

Chapter01

CI 테스트와 staging 환경 만들기

main 브랜치에 머지만 하면 몇 분 뒤 서비스가 새 버전으로 바뀌는 자동 배포는 편하지만, 머지된 변경을 그대로 사용자에게 내보냅니다. 이 교안에서도 지금까지 배운 요소로 만든 AI 친구 에이전트 서비스를 예로 들고, 줄여서 에이전트 서비스라고 부르겠습니다. 예를 들어 "내일 아침 8시에 알려 줘"라고 부탁한 약속이 오후 5시로 저장되는 변경이 머지되면, 앱은 멀쩡히 시작되고 그 변경은 그대로 사용자에게 나갑니다. 섹션 2에서 이 변경을 직접 넣어 봅니다.

자동 배포는 머지된 코드를 빠르게 내보낼 뿐, 그 코드가 맞는지는 확인하지 않습니다. 그래서 실제 서비스를 운영하는 팀은 코드를 합칠 때마다 정해 둔 테스트를 자동으로 돌리는 CI(지속적 통합, Continuous Integration)를 두고, 사용자에게 나가기 전에 먼저 써 볼 수 있는 별도의 환경을 둡니다. 오늘은 에이전트 서비스에 CI와 별도 환경을 붙이고, 오후에는 CI 테스트에 걸리는 변경을 직접 고쳐 봅니다.

주관식 퀴즈

Q. [시작 질문] 약속 시각이 9시간 어긋나는 변경이 사용자에게 나간다고 생각해 보세요. 이 변경이 사용자에게 닿기 전에 어디에서 누가 또는 무엇이 막을 수 있었을까요? 생각나는 지점을 모두 적어 보세요.

Chapter02

시작 상태 맞추기

이 교안은 main 브랜치에 머지하면 GitHub Actions가 에이전트 서비스를 배포하는 상태에서 시작합니다. 에이전트 서비스는 LLM API 키(OpenAI, Google 같은 LLM 제공사가 발급하는 API 키)를 Secret Manager의 시크릿에서 읽습니다. 시크릿(secret)은 API 키처럼 밖에 드러나면 안 되는 값을 말하고, Google Cloud 콘솔에서는 "보안 비밀"로 표시됩니다. 앞 실습에서 이 상태를 만들었다면 아래 확인 명령만 실행하고 넘어갑니다. 처음부터 시작한다면 시작 상태 문서의 A, B, C 항목과 템플릿 `docs/wif-setup.md` 의 0~4단계, 7단계를 먼저 따라 합니다. 처음부터 만들면 1시간 안팎이 걸리므로 수업 전에 해 두기를 권합니다.

필요한 상태	확인 방법	없으면
`friend-agent` 서비스가 시크릿 `llm-api-key` 를 참조해 배포됨	아래 첫 번째 명령에서 서비스 주소가 나옴	시작 상태 문서 A, B
배포, 런타임, 빌드 서비스 계정과 Workload Identity 설정, 저장소 변수 5개	`gh variable list` 에 GCP_PROJECT_ID, WIF_PROVIDER, DEPLOY_SA, RUNTIME_SA, BUILD_SA	`docs/wif-setup.md` 0~4, 7단계
main 에 머지되면 배포하는 `.github/workflows/deploy.yml` 파일이 있고, 최근 deploy 실행이 성공		시작 상태 문서 C

직접 실행할 명령: 시작 상태 확인

```
gcloud run services describe friend-agent --region us-central1 --format "value(status.
url)"
gh variable list
ls .github/workflows/
gh run list --workflow deploy.yml --limit 1
```

코딩 에이전트에게 맡길 때: 시작 상태 확인

```
docs/start-states.md 를 읽고, '자동 검사와 환경 분리' 실습을 시작하는 데 필요한 상태가 갖춰져 있
는지 확인만 해 줘.
아무것도 만들거나 바꾸지 말고, 갖춰진 항목과 빠진 항목을 표로 알려 줘. 빠진 항목은 문서의 어느 단계
로 만들면 되는지도 적어 줘.
```

마지막 명령의 결과 줄이 `completed success` 로 시작하면 준비가 끝난 것입니다.

테스트와 pytest

지금까지는 무언가를 고친 뒤 화면을 열어 직접 말을 걸어 보며 확인했습니다. 이 확인은 고칠 때마다 사람이 다시 해야 하고, 바쁘면 건너뛰게 되며, 이번에 고친 곳만 보게 됩니다. 그래서 한 곳을 고치다 예전에 잘 되던 다른 기능이 깨지는 회귀(regression)가 생겨도 알아차리기 어렵습니다. 테스트(test)는 "이 입력에는 이 결과가 나와야 한다"를 코드로 적어 두고 기계가 매번 같은 방식으로 확인하게 하는 것이고, 한 번 적어 두면 몇 초 만에 전부 다시 돌릴 수 있습니다.

테스트는 `tests/` 폴더의 Python 파일에 함수로 적습니다. 이 과정에서는 Python 테스트 도구 pytest를 쓰는데, pytest는 `tests/` 에서 이름이 `test_` 로 시작하는 파일과 함수를 찾아 하나씩 실행하고 몇 개가 통과하고 몇 개가 실패했는지 모아 보여 줍니다. 템플릿 `tests/test_app.py` 에 있는 테스트 하나를 보면 모양을 알 수 있습니다.

```
deftest_crisis_message_gets_fixed_safety_reply():
    events= chat("요즘 너무 죽고 싶어")
    text="".join(e["text"]for ein eventsif e["type"]=="delta")
assert"109"in text
```

함수 이름은 확인하는 동작을 적은 것으로, "위기 메시지에는 정해진 안전 응답이 간다"는 뜻입니다. 첫 줄은 `/api/chat` 에 위기 표현을 보내고, 둘째 줄은 응답에서 글자만 모읍니다. 마지막 줄의 `assert` 는 뒤의 조건이 거짓이면 그 자리에서 테스트를 실패로 표시하는 문장이라, 답에 109 안내가 없으면 이 테스트가 실패합니다. 코드를 처음부터 다 읽지 못해도 함수 이름과 `assert` 줄만 보면 테스트가 무엇을 지키는지 알 수 있습니다.

페이크 LLM으로 돌리는 테스트

테스트에서 실제 LLM API를 호출하면 호출할 때마다 비용이 나가고, 느리며, 같은 메시지에도 답이 달라서 맞고 틀림을 정할 수 없습니다. 실제 LLM 대신 정해진 규칙으로만 답하도록 테스트용으로 만든 구현을 페이크(fake) LLM이라고 합니다. 템플릿의 `tests/conftest.py` 는 테스트를 시작하기 전에 페이크 LLM과 인메모리 저장소(데이터를 데이터베이스가 아니라 서버 메모리에만 두는 저장소)를 쓰도록 정해 두어서, 테스트는 LLM 제공사에 요청을 한 건도 보내지 않습니다.

그래서 테스트로 확인할 수 있는 것은 LLM 답의 말솜씨가 아니라 코드가 정한 동작입니다. 위기 표현에 정해진 안전 응답이 나가는지, 약속이 한국 시간으로 저장되는지 같은 것입니다. 실제 LLM 답의 품질은 섹션 4에서 만들 staging에서 사람이 직접 써 보며 확인합니다.

객관식 퀴즈

Q. 에이전트 서비스의 테스트에서 실제 LLM API 대신 페이크 LLM을 쓰는 이유로 가장 알맞은 것은 무엇인가요?

- 1. 페이크 LLM이 실제 LLM보다 답을 더 잘 만들기 때문이다
- 2. 실제 LLM API는 비용이 들고 느리며, 같은 메시지에도 답이 달라서 통과와 실패를 판정할 수 없기 때문이다
- 3. 테스트에서는 LLM API 키를 쓸 수 없도록 GitHub이 막기 때문이다
- 4. 페이크 LLM을 쓰면 LLM 답의 품질까지 함께 확인할 수 있기 때문이다**제출**

- •

  1. 페이크 LLM이 실제 LLM보다 답을 더 잘 만들기 때문이다

- •

  2. 실제 LLM API는 비용이 들고 느리며, 같은 메시지에도 답이 달라서 통과와 실패를 판정할 수 없기 때문이다

-
  3. 테스트에서는 LLM API 키를 쓸 수 없도록 GitHub이 막기 때문이다
-
  4. 페이크 LLM을 쓰면 LLM 답의 품질까지 함께 확인할 수 있기 때문이다

오늘 해 볼 일

이 섹션과 다음 섹션에서는 테스트를 세 단계로 키웁니다. 처음에는 내 컴퓨터에서 직접 돌리는 테스트였던 것이, 마지막에는 누가 PR을 올리든 GitHub이 알아서 돌리는 테스트가 됩니다.

단계	하는 일	테스트를 돌리는 곳	섹션
1	템플릿 테스트를 로컬 환경에서 돌리고, 약속 시각 테스트를 하나 추가한다	내 컴퓨터	2
2	추가한 테스트 파일을 PR로 main 에 올린다	내 컴퓨터 (저장소에 남아 누구나 돌릴 수 있게 됨)	2
3	PR마다 테스트를 자동으로 돌리는 CI를 붙이고, 버그가 든 PR이 걸리는지 본다	GitHub Actions 러너	3

1단계: 로컬 환경에서 테스트 돌리기

먼저 템플릿에 들어 있는 테스트를 로컬 환경(내 컴퓨터)에서 그대로 돌려 봅니다. `tests/test_app.py` 에 서비스 동작을 확인하는 테스트 여섯 개, `tests/test_claude.py` 에 Claude 제공사 연결을 확인하는 테스트 네 개가 있습니다.

직접 실행할 명령: 테스트 실행

```
# 저장소 루트에서, 가상환경을 켠 상태로
pip install -r requirements-dev.txt
pytest -q
```

코딩 에이전트에게 맡길 때: 테스트 실행

```
requirements-dev.txt 를 설치하고 저장소 루트에서 pytest -q 를 실행해 줘.
코드는 고치지 말고, 결과만 요약해 줘.
```

결과 해석: pytest 출력 읽기

첫 줄에는 테스트 하나마다 문자가 하나씩 찍힙니다. 점(`.`)은 통과, `F` 는 실패입니다. 마지막 줄은 몇 개가 통과하고 몇 개가 실패했는지와 걸린 시간을 요약하고, 지금은 `10 passed` 가 나오면 성공입니다.

실패한 테스트가 있으면 그 위에 `FAILURES` 블록이 생깁니다. 실패한 테스트 이름이 제목으로 나오고, 테스트 코드에서 `>` 표시가 붙은 줄이 실패한 `assert`, `E` 로 시작하는 줄이 그때 실제로 나온 값입니다. 실패를 읽을 때는 어떤 테스트가(이름) 무엇을 기대했는데(`>` 줄) 실제로 무엇이 나왔는지(`E` 줄) 차례로 봅니다. 잠시 뒤 실패를 직접 만들어 이 블록을 읽어 봅니다.

약속 시각 테스트 추가하기

이제 테스트를 하나 직접 추가합니다. "내일 아침 8시에 알려 줘"라고 부탁하면 약속이 한국 시간 08:00으로 저장되는지 확인하는 테스트입니다. 템플릿 `docs/examples.md` 에는 "이런 입력에는 이렇게 동작해야 한다"는 예시가 번호와 함께 적혀 있는데, 이 테스트는 그중 E07을 옮긴 것입니다. 입력과 기대하는 동작을 한 쌍으로 적은 것을 테스트 케이스(test case)라고 하고, 예시 번호를 주석에 남겨 두면 실패했을 때 어떤 동작이 깨졌는지 바로 찾을 수 있습니다. 아래 내용 그대로 `tests/test_reminder_time.py` 파일을 만듭니다.

```
# tests/test_reminder_time.py
from fastapi.testclientimport TestClient

from app.mainimport app

client= TestClient(app)


deftest_reminder_is_saved_in_korean_time():
# 예시 E07: "내일 아침 8시에 물 마시라고 알려 줘" → 약속 시각은 한국 시간 08:00
    client.post("/api/chat", json={"message":"내일 아침 8시에 물 마시라고 알려 줘"})
    labels=[r["due_label"]for rin client.get("/api/reminders").json()if r["text"]=="물
마시기"]
assert labelsand labels[-1].endswith("08:00")
```

테스트는 메시지를 보낸 뒤 약속 목록 화면이 쓰는 `/api/reminders` 를 읽어, 저장된 시각 표시가 08:00으로 끝나는지 봅니다. `TestClient` 는 서버를 실제로 띄우지 않고 앱에 바로 요청을 보내는 테스트용 클라이언트입니다. 파일을 만든 뒤 다시 `pytest -q` 를 실행해 `11 passed` 가 나오는지 확인합니다.

코딩 에이전트에게 맡길 때: 약속 시각 테스트 추가하기

```
교안에 있는 내용 그대로 tests/test_reminder_time.py 를 만들어 줘. 내용을 바꾸지 말고, 만든 뒤 p
ytest -q 결과를 보여 줘.
app/ 의 코드는 고치지 마.
```

테스트가 버그를 잡는지 확인하기

새로 만든 테스트가 제 역할을 하는지는 통과하는 것만 봐서는 알 수 없습니다. 테스트가 지키려는 동작을 일부러 깨뜨렸을 때 실제로 실패하는지까지 봐야 그 테스트를 믿을 수 있습니다. 템플릿의 `starter/incidents/reminder-timezone.patch` 는 약속 시각에서 시간대 정보를 빼는 한 줄짜리 변경으로, 이 패치를 연습용 브랜치에 넣고 테스트를 두 시간대로 돌려 봅니다.

직접 실행할 명령: 시간대 변경 넣고 테스트하기

```
git switch -c try/timezone
git apply starter/incidents/reminder-timezone.patch

# 로컬 환경의 시간대(한국 시간)로 실행
pytest -q

# 서버와 같은 UTC 시간대로 실행 (macOS, Linux 터미널)
TZ=UTC pytest -q

# 확인이 끝나면 변경을 되돌리고 브랜치를 지운다
git restore app/tools.py
git switch -
git branch -D try/timezone
```

코딩 에이전트에게 맡길 때: 시간대 변경 넣고 테스트하기

```
try/timezone 브랜치를 새로 만들고 starter/incidents/reminder-timezone.patch 를 적용해 줘.
그다음 pytest -q 를 그냥 한 번, TZ=UTC 로 한 번 실행해서 두 결과를 비교해 줘.
비교가 끝나면 app/tools.py 를 원래대로 되돌리고 원래 브랜치로 돌아가서 try/timezone 브랜치를 지워
줘.
브랜치를 지우기 전에 지우는 브랜치 이름을 다시 보여 줘.
```

결과 해석: 시간대에 따라 갈리는 결과

그냥 실행하면 모두 통과하고, `TZ=UTC` 를 붙이면 방금 만든 약속 시각 테스트 하나가 실패합니다. `FAILURES` 블록의 `E` 줄을 보면 08:00이어야 할 시각이 17:00으로 저장되어 있습니다. 로컬 환경은 한국 시간으로 돌고 있어서 시간대가 빠진 시각이 우연히 맞는 값으로 읽히지만, Cloud Run 서버와 GitHub Actions의 러너(runner, 워크플로 작업을 실행하는 컴퓨터)는 UTC로 돌기 때문에 같은 코드가 9시간 늦은 시각을 저장합니다. 로컬 환경에서 평소

처럼 테스트를 돌려서는 이 버그가 보이지 않고, 테스트를 서버와 같은 환경에서 돌려야 보인다는 점이 섹션 3의 CI로 이어집니다. Windows의 PowerShell에서는 `TZ=UTC` 를 이렇게 붙일 수 없으니, 이 비교는 섹션 3의 CI 결과로 확인합니다.

템플릿에 원래 있던 `test_reminder_is_saved_with_timezone` 은 두 시간대 모두에서 통과합니다. 이 테스트는 "저장된 시각에 시간대 정보가 붙어 있는가"만 보는데, 저장소가 시간대가 빠진 시각에 실행 중인 컴퓨터의 시간대를 다시 붙이기 때문에 시각이 틀려도 조건은 맞습니다. 방금 만든 테스트는 사용자가 보게 되는 08:00을 확인해서 같은 버그를 잡았습니다. 테스트는 코드 안쪽의 형식보다 사용자가 기대하는 동작을 확인할 때 버그를 더 잘 잡고, 코딩 에이전트에게 테스트를 맡길 때도 "이 버그를 넣으면 이 테스트가 실패하는지 확인해 줘"라고 함께 요청하면 확인하는 척만 하는 테스트를 걸러 낼 수 있습니다.

객관식 퀴즈

Q. 템플릿의 `test_reminder_is_saved_with_timezone` 은 약속 시각에서 시간대를 빼는 패치를 넣은 뒤에도 통과했습니다. 이 테스트를 버그를 잡는 테스트로 바꾸려면 무엇을 확인하게 해야 할까요?

- 1. 약속이 하나 이상 저장되었는지
- 2. 저장된 시각에 시간대 정보가 붙어 있는지 더 엄격하게
- 3. "내일 아침 8시"로 부탁한 약속이 사용자에게 08:00으로 보이는지
- 4. 테스트가 2초 안에 끝나는지**제출**

- •

  1. 약속이 하나 이상 저장되었는지

- •

  2. 저장된 시각에 시간대 정보가 붙어 있는지 더 엄격하게

- •

  3. "내일 아침 8시"로 부탁한 약속이 사용자에게 08:00으로 보이는지

- •

  4. 테스트가 2초 안에 끝나는지

2단계: 테스트 파일을 main 에 올리기

지금 `tests/test_reminder_time.py` 는 내 컴퓨터에만 있습니다. 이 파일을 PR로 main 에 넣어야 다른 사람도, 다음 섹션의 CI도 같은 테스트를 돌릴 수 있습니다. 패치를 되돌린 상태(`pytest -q` 가 `11 passed`)인지 확인한 뒤, 테스트 파일 하나만 커밋해 PR을 올리고 머지합니다. 머지하면 자동 배포가 한 번 돌지만 테스트 파일은 서비스 동작을 바꾸지 않습니다.

직접 실행할 명령: 테스트 파일을 PR로 올리기

```
git switch main
git pull
git switch -c add-reminder-test
git add tests/test_reminder_time.py
git commit -m "약속 시각이 한국 시간으로 저장되는지 확인하는 테스트 추가 (E07)"
git push -u origin add-reminder-test
gh pr create --base main --title "약속 시각 테스트 추가 (E07)" --body "tests/test_reminde
r_time.py"
gh pr merge --merge --delete-branch
git switch main
git pull
```

코딩 에이전트에게 맡길 때: 테스트 파일을 PR로 올리기

```
main 에서 add-reminder-test 브랜치를 만들고 tests/test_reminder_time.py 하나만 커밋해서 main
으로 가는 PR을 만들어 줘.
다른 파일이 커밋에 들어가지 않았는지 보여 주고, 머지는 내가 확인한 뒤에 할게.
```

Chapter03

3단계: CI 워크플로 붙이기

이제 main 에는 테스트가 있지만, 여전히 누군가 `pytest` 를 실행해야만 돕니다. 바쁠 때 잊어버리거나 로컬 환경의 시간대에서만 돌리면, 섹션 2에서 본 것처럼 서버에서 틀리는 변경도 통과한 것처럼 보입니다. 그래서 PR이 올라올 때마다 GitHub Actions가 정해진 환경(Ubuntu, Python 3.13, UTC)에서 테스트를 돌리게 합니다. 템플릿의 `starter/workflows/ci.yml` 이 그 CI 워크플로로, PR이 열리거나 새 커밋이 올라오면 의존성을 설치하고 `pytest -q` 를 실행합니다. 이 파일을 `.github/workflows/` 로 복사해 PR로 main에 넣습니다.

직접 실행할 명령: CI 워크플로를 PR로 올리기

```
git switch -c add-ci
cp starter/workflows/ci.yml .github/workflows/ci.yml
git add .github/workflows/ci.yml
git commit -m "PR마다 테스트를 돌리는 CI 추가"
git push -u origin add-ci
gh pr create --base main --title "PR마다 테스트를 돌리는 CI 추가" --body "starter/workflow
s/ci.yml"
```

코딩 에이전트에게 맡길 때: CI 워크플로를 PR로 올리기

```
add-ci 브랜치를 만들고, starter/workflows/ci.yml 을 .github/workflows/ci.yml 로 복사해서 커밋해 줘.
ci.yml 내용과 액션 버전은 바꾸지 마. main 으로 가는 PR을 만들어 주고, 머지는 하지 마.
```

이 PR을 열면 PR 안에 있는 `ci.yml` 이 바로 돌기 시작합니다. PR 화면 아래쪽 Checks 칸에 `test` 상태 체크(status check, PR 화면에 표시되는 CI 결과)가 노란 점으로 돌다가 초록 체크로 바뀌면 통과입니다. Details를 누르면 러너에서도 `11 passed` 가 나온 것을 볼 수 있고, 통과를 확인했으면 머지합니다.

CI가 버그를 막는지 확인하기

마지막으로 섹션 2의 시간대 변경을 PR로 올려, CI가 머지 전에 잡아 주는지 봅니다. 로컬 환경에서 그냥 `pytest` 를 돌리면 통과했던 변경입니다.

직접 실행할 명령: 시간대 변경을 PR로 올리기

```
git switch main
git pull
git switch -c try/timezone-pr
git apply starter/incidents/reminder-timezone.patch
git commit -am "약속 시각 저장 형식 단순화"
git push -u origin try/timezone-pr
gh pr create --base main --title "약속 시각 저장 형식 단순화" --body "CI 확인용. 머지하지 않는다"

# 상태 체크 결과 보기
gh pr checks
```

코딩 에이전트에게 맡길 때: 시간대 변경을 PR로 올리기

```
main 을 최신으로 받은 뒤 try/timezone-pr 브랜치를 만들고 starter/incidents/reminder-timezone.patch 를 적용해서 커밋해 줘.
main 으로 가는 PR을 만들되 절대 머지하지 마. CI 테스트가 끝나면 결과와 실패한 테스트 이름을 알려 줘.
```




그림: GitHub > 내 저장소 > Pull requests > 약속 시각 저장 형식 단순화: Checks 칸에 test 상태 체크가 빨간 X로 실패한 모습

PR 화면에 빨간 X가 보이면 Details를 눌러 Actions 실행 로그로 갑니다. `pytest -q` 단계를 펼치면 섹션 2에서 `TZ=UTC` 로 돌렸을 때와 같은 `FAILURES` 블록이 있고, `test_reminder_is_saved_in_korean_time` 이 08:00이어야 할 자리에 17:00이 들어 있다는 이유로 실패했습니다. 이 PR에서 CI가 통과한다면 main 에 `tests/test_reminder_time.py` 가 없는 것이니 2단계를 먼저 마칩니다.




그림: GitHub > Actions > 실패한 ci 실행 > test 작업 > pytest -q 단계: test_reminder_is_saved_in_korean_time 실패와 17:00 이 보이는 로그 줄

로컬 환경에서 통과한 변경이 CI에서 실패한 것은 Actions 러너가 Cloud Run과 같은 UTC로 돌기 때문입니다. 1단계에서 내 컴퓨터로만 돌리던 테스트가 이제 PR마다 서버와 같은 환경에서 자동으로 돌고 있습니다. 다만 상태 체크가 실패해도 지금은 머지 버튼이 눌리기는 합니다. 상태 체크 결과를 보고 사람이 멈추는 것에 기대고 있는 상태이고, 실패한 상태 체크가 있으면 머지 자체를 막는 설정은 섹션 5에서 겁니다. 확인이 끝났으니 이 PR은 머지하지 않고 닫습니다.

직접 실행할 명령: 확인용 PR 닫기

```
# 브랜치도 함께 지운다
gh pr close try/timezone-pr --delete-branch
git switch main
```

📚 테스트와 CI 참고 자료

- FastAPI: Testing: 오늘 테스트가 쓰는 TestClient 로 API를 호출하고 결과를 확인하는 방법이 나옵니다.

Chapter04

세 환경의 구성

섹션 3의 CI 테스트는 예시로 적어 둔 동작만 확인합니다. 예시로 적지 못한 문제는 사람이 직접 써 봐야 보입니다. 그런데 지금은 내가 써 볼 수 있는 서버가 실제 사용자가 쓰는 서버 하나뿐이라, 확인하는 순간 이미 사용자에게 나간 뒤입니다. 그래서 사용자에게 내보내기 전에 같은 코드를 먼저 올려 보는 서버를 하나 더 둡니다. 이렇게 나눈 실행 장소를 환경이라고 부릅니다.




그림: 작업 브랜치에서 production 까지 거치는 품질 게이트

그림을 따라가면, 로컬 환경(dev)에서 고친 코드는 CI 테스트를 통과해야 `staging` 브랜치에 머지되고, 머지되면 staging 서버 `friend-agent-staging` 에 자동으로 배포됩니다. staging 주소에서 직접 써 보고 문제가 없으면 `staging` 에서 `main` 으로 PR을 올리고, 같은 CI 테스트를 다시 통과해 머지됩니다. main에 들어온 변경은 바로 나가지 않고 배포 승인을 기다리며, 승인한 뒤에야 실제 사용자가 쓰는 `friend-agent` 가 바뀝니다. 노란 칸 세 곳은 CI 테스트나 사람이 변경을 멈춰 세울 수 있는 자리이고, 이렇게 정해 둔 기준을 통과해야 다음 단계로 넘어가게 하는 지점을 품질 게이트(quality gate)라고 합니다.




그림: 세 환경의 실행 위치, 데이터, 키, 인스턴스 설정

세 환경은 같은 코드를 실행하고 설정만 다릅니다. staging은 나만 쓰는 확인용이라 LLM API 키의 사용 한도를 낮게 걸고 최대 인스턴스도 1개로 둡니다. 화면 위에는 `ENV=staging` 일 때 "테스트 환경" 배너(banner, 화면 위쪽에 계속 보이는 안내 표시)가 나와서, 지금 어느 서버를 보고 있는지 헷갈리지 않습니다.

staging을 만드는 순서

이 섹션에서는 아래 여섯 단계를 차례로 진행합니다. ~~1~~3단계는 staging이 돌아갈 자리를 만드는 준비이고, 4~~6~~단계에서 위 그림의 흐름을 실제로 한 바퀴 돌려 봅니다.

단계	하는 일	하는 곳	끝나면 보이는 것
1	staging이 읽을 LLM API 키를 시크릿으로 만든다	Secret Manager	시크릿 `llm-api-key-staging`
2	staging 서비스를 처음 한 번 직접 만든다	로컬 환경 터미널	staging 주소와 "테스트 환경" 배너
3	GitHub에 staging, production 환경을 만들고 production에 승인자를 건다	GitHub 설정	Settings > Environments 의 두 환경
4	`staging` 브랜치를 만들고, 배포 워크플로를 두 환경용으로 바꾸는 PR을 올린다	로컬 환경, GitHub	`staging` 으로 가는 PR
5	4단계 PR을 `staging` 에 머지한다	GitHub	staging만 새 커밋으로 바뀜
6	`staging` 에서 `main` 으로 PR을 올려 머지하고 배포를 승인한다	GitHub	승인 뒤 production이 같은 커밋으로 바뀜

1단계: staging 전용 LLM API 키

production과 같은 키를 쓰면 staging에서 테스트하며 쓴 비용이 production 한도를 함께 깎고, 키 하나가 드러나면 두 환경이 함께 위험해집니다. 그래서 LLM 제공사에서 staging 용 키를 따로 발급하고 월 사용 한도를 작게 겁니다. 키 값이 명령 기록이나 에이전트 대화에 남지 않도록, 이 단계는 콘솔에서 직접 합니다.

1. LLM 제공사 대시보드에서 staging용 키를 새로 발급하고, 그 키(또는 키가 속한 프로젝트)에 월 사용 한도를 production보다 작게 겁니다.

2. Google Cloud 콘솔 > 보안 > Secret Manager > 보안 비밀 만들기에서 이름을 `llm-api-key-staging` 으로 하고 값에 키를 붙여 넣습니다.
3. 만든 시크릿을 열어 버전이 하나 생겼는지 확인합니다. 값은 다시 열어 보지 않습니다.

시크릿을 만들었으면, 런타임 서비스 계정(서비스가 실행되는 동안 쓰는 서비스 계정) `friend-agent-runtime` 이 이 시크릿 하나를 읽을 수 있게 합니다. 이 단계부터는 값이 아니라 이름만 오가므로 명령이나 에이전트로 해도 됩니다.

직접 실행할 명령: staging 시크릿 읽기 권한

```
gcloud secrets add-iam-policy-binding llm-api-key-staging \
  --member "serviceAccount:friend-agent-runtime@<PROJECT_ID>.iam.gserviceaccount.com"
\
  --role roles/secretmanager.secretAccessor
```

코딩 에이전트에게 맡길 때: staging 시크릿 읽기 권한

```
friend-agent-runtime 서비스 계정에 Secret Manager 시크릿 llm-api-key-staging 하나에 대해서만
읽기 권한을 줘.
프로젝트 전체에 권한을 주지 말고, 시크릿 값은 읽거나 출력하지 마.
```

실행 전에 명령이 `gcloud projects add-iam-policy-binding` 이 아니라 `gcloud secrets add-iam-policy-binding` 인지 봅니다. 앞의 것은 프로젝트의 모든 시크릿을 읽을 수 있게 만듭니다.

2단계: staging 서비스 만들기

staging 서버는 처음 한 번만 로컬 환경에서 직접 만듭니다. 로그인 없이 누구나 열 수 있게 하는 공개 설정은 서비스의 권한 정책을 바꾸는 일이라, GitHub Actions가 쓰는 배포 서비스 계정(배포 작업에만 쓰는 서비스 계정)에는 그 권한을 주지 않았기 때문입니다. 이후 자동 배포는 코드만 바꿔 넣고 이 설정은 그대로 둡니다.

직접 실행할 명령: staging 서비스 만들기

```
# 저장소 루트에서. main 브랜치의 코드로 처음 한 번 만든다
# --service-account: 런타임 서비스 계정  --update-secrets: LLM API 키를 staging 시크릿으로
연결
# --set-env-vars: 화면 위 테스트 환경 배너  --max-instances: staging 은 1개까지
gcloud run deploy friend-agent-staging --source . --region us-central1 \
  --allow-unauthenticated \
  --service-account friend-agent-runtime@<PROJECT_ID>.iam.gserviceaccount.com \
  --update-secrets LLM_API_KEY=llm-api-key-staging:latest \
```

```
  --set-env-vars ENV=staging \
  --min-instances 0 --max-instances 1
```

코딩 에이전트에게 맡길 때: staging 서비스 만들기

```
main 브랜치의 코드로 Cloud Run 서비스 friend-agent-staging 을 us-central1 에 소스 배포로 처음 만들어 줘.
- 로그인 없이 접속 가능, 런타임 서비스 계정은 friend-agent-runtime
- LLM_API_KEY 는 Secret Manager 의 llm-api-key-staging 최신 버전으로 연결
- 환경변수 ENV=staging, 최소 인스턴스 0, 최대 인스턴스 1
friend-agent(production) 서비스는 건드리지 마. 명령을 실행하기 전에 한 줄씩 설명해 줘.
```

실행 전에 서비스 이름이 `friend-agent-staging` 인지, 시크릿이 `-staging` 쪽인지 봅니다. 이름을 잘못 쓰면 production 서비스의 설정이 바뀝니다. 배포가 끝나면 나온 주소를 열어 화면 위에 "테스트 환경 (staging)" 배너가 보이는지 확인합니다.




그림: 브라우저 > friend-agent-staging 주소: 화면 위의 "테스트 환경 (staging)" 배너와 캐릭터 만들기 화면

같은 코드에서 배너가 생기는 이유

staging에 올린 코드는 production과 똑같은 main 코드인데, 주소를 열면 production에는 없던 배너가 나타납니다. 코드가 아니라 서비스에 넣은 환경변수 `ENV` 가 다르기 때문입니다. `app/main.py` 는 화면을 보낼 때 `ENV` 값을 읽어, 값이 `production` 이거나 `local` 이면 배너를 붙이지 않고 그 밖의 값이면 "테스트 환경 (값)" 배너를 붙입니다. 방금 staging 서비스를 만들 때 `ENV=staging` 을 넣었으니 배너가 생긴 것입니다. 코드는 하나로 두고 환경마다 설정값만 다르게 주는 이 방식이 환경을 나누는 기본 구조이고, 아래에서 만들 환경별 배포 워크플로도 GitHub 환경마다 `ENV` 값을 따로 넣어 배포합니다. production에는

`ENV=production` 이 들어가야 배너가 없고 개발용 "이번 턴" 패널 정보도 사용자에게 나가지 않습니다.

3단계: GitHub 환경과 배포 승인

이제 GitHub 쪽에도 두 환경을 만듭니다. GitHub Environments는 환경마다 변수와 배포 규칙을 따로 두는 기능입니다. `staging` 환경에는 서비스 이름과 `ENV` 값만 넣고, `production` 환경에는 여기에 더해 승인자를 지정합니다. 승인자가 있는 환경의 배포는 승인 전까지 기다립니다. 공개 저장소에서는 이 기능을 무료로 쓸 수 있고, 혼자 진행하는 실습이라 승인자는 나 자신으로 둡니다.

직접 실행할 명령: 환경 만들기와 환경별 변수

```
# 저장소 폴더 안에서. {owner}/{repo} 는 gh 가 현재 저장소로 채운다
gh api -X PUT "repos/{owner}/{repo}/environments/staging"

# production: 승인자로 나를 지정. 혼자 진행하므로 내가 올린 배포를 내가 승인할 수 있게 둔다
MY_ID=$(gh api user --jq .id)
gh api -X PUT "repos/{owner}/{repo}/environments/production" --input - <<EOF
{"reviewers":[{"type":"User","id":$MY_ID}],"prevent_self_review":false}
EOF

gh variable set SERVICE --env staging --body friend-agent-staging
gh variable set ENV --env staging --body staging
gh variable set SERVICE --env production --body friend-agent
gh variable set ENV --env production --body production
```


직접 확인할 곳: 화면에서 만들 때


1. GitHub 저장소 > Settings > Environments > New environment 에서 `staging` 을 만듭니다.
2. 같은 화면에서 `production` 을 만들고, Deployment protection rules 의 Required reviewers 를 켠 뒤 내 계정을 넣고 저장합니다.
3. 각 환경 화면 아래 Environment variables 에 `SERVICE` 와 `ENV` 를 넣습니다(staging: `friend-agent-staging`, `staging` / production: `friend-agent`, `production`).

코딩 에이전트에게 맡길 때: 환경 만들기와 환경별 변수

```
이 저장소에 GitHub Environments 두 개를 만들어 줘.
- staging: 보호 규칙 없음. 변수 SERVICE=friend-agent-staging, ENV=staging
- production: 내 계정을 Required reviewers 로 지정(내가 올린 배포를 내가 승인할 수 있게). 변수
SERVICE=friend-agent, ENV=production
```

저장소 공통 변수(GCP_PROJECT_ID, WIF_PROVIDER, DEPLOY_SA, RUNTIME_SA, BUILD_SA)는 건드리지 마.








그림: GitHub > Settings > Environments > production의 Required reviewers 에 내 계정이 있고 Environment variables 에 SERVICE, ENV 가 있는 모습

4단계: 환경을 나누는 배포 워크플로

이제 배포 워크플로를 두 환경용으로 바꿉니다. 템플릿의 `starter/workflows/deploy-envs.yml` 은 `staging` 이나 `main` 브랜치에 커밋이 들어오면 먼저 `ci.yml` 의 테스트를 불러 돌리고 (`needs: test`), 통과해야 배포 작업을 시작합니다. 배포 작업은 브랜치가 main이면 `production`, 아니면 `staging` 환경으로 실행되고, 서비스 이름과 `ENV` 는 그 환경의 변수에서 읽습니다. 먼저 `staging` 브랜치를 만들고 이 파일로 `.github/workflows/deploy.yml` 을 바꿉니다.

직접 실행할 명령: staging 브랜치와 새 배포 워크플로

```
git switch main
git pull
git switch -c staging
git push -u origin staging

git switch -c envs
cp starter/workflows/deploy-envs.yml .github/workflows/deploy.yml
git add .github/workflows/deploy.yml
git commit -m "staging, production 환경으로 나눠 배포"
git push -u origin envs
gh pr create --base staging --title "staging, production 환경으로 나눠 배포" --body "depl
oy-envs.yml 적용"
```

코딩 에이전트에게 맡길 때: staging 브랜치와 새 배포 워크플로

```
main 을 최신으로 받은 뒤 staging 브랜치를 만들어 원격에 올려 줘.
그다음 envs 브랜치에서 starter/workflows/deploy-envs.yml 의 내용으로 .github/workflows/dep
loy.yml 을 바꾸고, staging 으로 가는 PR을 만들어 줘.
워크플로 내용과 액션 버전은 바꾸지 말고, 머지는 하지 마.
```

실행 전에 PR 대상이 main이 아니라 `staging` 인지 봅니다. 이 단계에서는 PR만 만들고 아직 머지하지 않습니다.

5단계: staging에 머지해 staging 배포 확인

4단계 PR의 상태 체크가 통과하면 `staging` 에 머지합니다. 머지하는 순간 `staging` 브랜치에 커밋이 생기고, 방금 넣은 새 배포 워크플로가 처음으로 돕니다. 워크플로는 `test` 작업으로 테스트를 먼저 돌리고, 통과하면 `deploy` 작업이 브랜치 이름을 보고 staging 환경을 골

라 `friend-agent-staging` 만 새 커밋으로 바꿉니다. production 서비스 `friend-agent` 는 그대로입니다.

직접 실행할 명령: staging에 머지하고 배포 지켜보기

```
# 4단계 PR의 상태 체크가 통과했는지 보고 staging 에 머지한다
gh pr checks
gh pr merge --merge --delete-branch

# staging 브랜치에서 시작된 deploy 실행을 끝까지 지켜본다
gh run watch
```

코딩 에이전트에게 맡길 때: staging에 머지하고 배포 지켜보기

```
방금 만든 envs → staging PR의 상태 체크 결과를 알려 줘. 모두 통과했으면 staging 에 머지하고 env
s 브랜치는 지워 줘.
그다음 staging 브랜치에서 시작된 deploy 실행을 끝까지 지켜보고, test 작업과 deploy 작업의 결과,
배포된 서비스 이름을 알려 줘.
```

직접 확인할 곳: staging 배포 확인

1. GitHub 저장소 > Actions 탭에서 방금 시작된 deploy 실행을 열고, `test` 작업 다음에 `deploy` 작업이 `staging` 환경으로 돌았는지 봅니다.
2. 브라우저로 staging 주소 끝에 `/version` 을 붙여 열고, `commit` 이 방금 머지한 커밋 SHA(커밋마다 붙는 고유한 해시값. 예: a1b2c3d)로 바뀌었는지 봅니다.
3. production 주소의 `/version` 도 열어 `commit` 이 바뀌지 않았는지 봅니다.

6단계: main에 머지하고 production 배포 승인

staging에서 확인한 변경을 production에 내보냅니다. `staging` 브랜치를 그대로 `main` 으로 보내는 PR을 올리고, 상태 체크가 통과하면 머지합니다. 이번에는 deploy 실행이 `deploy` 작업 앞에서 멈추고 Review deployments 버튼이 나타납니다. production 환경에 승인자를 걸어 두었기 때문이고, 승인을 누르기 전까지 production은 바뀌지 않습니다. 이 PR을 머지할 때는 `staging` 브랜치를 지우지 않습니다. 앞으로도 모든 변경이 `staging` 을 거쳐 `main` 으로 가기 때문입니다.

직접 실행할 명령: main에 머지하고 배포 승인하기

```
# staging 브랜치를 그대로 main 으로 보내는 PR
gh pr create --base main --head staging --title "staging 변경을 production 에 반영" --bo
dy "staging 에서 확인한 변경"
gh pr checks
```

```
# 머지한다. staging 브랜치는 지우지 않는다 (--delete-branch 를 붙이지 않음)
gh pr merge --merge

# 승인 대기 중인 deploy 실행을 브라우저로 열어 Review deployments 로 승인한다
gh run list --workflow deploy.yml --branch main --limit 1
gh run view --web
```

코딩 에이전트에게 맡길 때: main에 머지하고 배포 승인하기

```
staging 에서 main 으로 가는 PR을 만들어 주고 상태 체크 결과를 알려 줘. 머지는 내가 확인한 뒤에 하라고 하면 해 줘.
머지할 때 staging 브랜치는 지우지 마. production 배포 승인은 하지 말고, 승인 대기 중인 실행의 주소만 알려 줘.
```

배포 승인은 에이전트에게 맡기지 않고 GitHub 화면에서 직접 누릅니다. Review deployments 를 눌러 production에 체크하고 Approve and deploy 를 누르면 그때 `deploy` 작업이 시작됩니다. 배포가 끝나면 production 주소의 `/version` 에서 `commit` 이 staging과 같은 커밋으로 바뀌었는지, 화면 위에 배너가 없는지 확인합니다.




그림: GitHub > Actions > main 의 deploy 실행: test 작업은 끝났고 deploy 작업이 production 승인 대기 중이며 Review deployments 버튼이 보이는 모습

객관식 퀴즈

Q. `staging` 브랜치에 머지한 변경이 `friend-agent-staging` 에만 배포되고 `friend-agent` 에는 배포되지 않은 이유로 가장 알맞은 것은 무엇

인가요?

• 1. staging 서비스가 production 서비스보다 먼저 만들어졌기 때문이다
• 2. 배포 작업이 브랜치에 따라 staging 환경으로 실행되고, 서비스 이름을 그 환경의 SERVICE 변수에서 읽기 때문이다
• 3. staging 브랜치에는 테스트가 없어서 production 배포가 건너뛰어졌기 때문이다
• 4. production 환경에 승인자가 있어서 staging 브랜치의 변경도 함께 기다리고 있기 때문이다**제출**

- •

  1. staging 서비스가 production 서비스보다 먼저 만들어졌기 때문이다

- •

  2. 배포 작업이 브랜치에 따라 staging 환경으로 실행되고, 서비스 이름을 그 환경의 SERVICE 변수에서 읽기 때문이다

- •

  3. staging 브랜치에는 테스트가 없어서 production 배포가 건너뛰어졌기 때문이다

- •

  4. production 환경에 승인자가 있어서 staging 브랜치의 변경도 함께 기다리고 있기 때문이다

📚 환경 분리 참고 자료

- Managing environments for deployment: 환경별 변수와 Required reviewers, 공개 저장소에서 쓸 수 있는 보호 규칙을 확인할 수 있습니다.
- Reusing workflows: 배포 워크플로가 ci.yml 을 불러 쓰는 workflow_call 방식이 설명되어 있습니다.

Chapter05

PR로만 바뀌는 브랜치

지금까지 만든 품질 게이트에는 아직 빈틈이 두 군데 있습니다. 섹션 3에서 본 것처럼 상태 체크가 실패해도 머지 버튼이 눌리고, PR을 거치지 않고 `git push` 로 main에 바로 올리면 CI 테스트 자체가 돌지 않습니다. 브랜치 보호 규칙은 이 두 길을 막습니다. `staging` 과 `main` 은 PR로만 바꿀 수 있고, PR의 `test` 상태 체크가 통과해야 머지할 수 있게 합니다. 혼자 진행하는 실습이라 리뷰 승인 수는 0으로 둡니다.

직접 실행할 명령: main, staging 브랜치 보호

```
# 저장소 폴더 안에서. staging 도 같은 명령에서 main 만 staging 으로 바꿔 한 번 더 실행한다
# enforce_admins: 저장소 주인인 나에게도 규칙을 적용
gh api -X PUT "repos/{owner}/{repo}/branches/main/protection" --input - <<'EOF'
{
  "required_status_checks": {"strict": false, "checks": [{"context": "test"}]},
  "enforce_admins": true,
  "required_pull_request_reviews": {"required_approving_review_count": 0},
  "restrictions": null
}
EOF
```

직접 확인할 곳: 화면에서 만들 때

1. GitHub 저장소 > Settings > Branches > Add classic branch protection rule 로 들어갑니다.
2. Branch name pattern에 `main` 을 넣습니다.
3. Require a pull request before merging을 켜고, Require approvals는 끈 채로 둡니다.
4. Require status checks to pass before merging을 켜고 검색 칸에서 `test` 를 골라 추가합니다.
5. Do not allow bypassing the above settings를 켜고 저장한 뒤, `staging` 에도 같은 규칙을 만듭니다.

코딩 에이전트에게 맡길 때: main, staging 브랜치 보호

```
이 저장소의 main 과 staging 브랜치에 보호 규칙을 걸어 줘.
- PR로만 변경 가능, 리뷰 승인 수는 0
- 상태 체크 test 가 통과해야 머지 가능
- 저장소 관리자인 나에게도 규칙 적용
다른 브랜치와 저장소 설정은 바꾸지 마. 실행할 명령이나 설정을 먼저 보여 줘.
```

상태 체크 목록에 `test` 가 없다면 아직 CI가 한 번도 돌지 않은 것이니, 섹션 3의 CI 테스트가 돈 뒤에 설정합니다. 설정이 끝나면 main에서 아무 파일이나 고쳐 `git push` 를 시도해 봅니다. 보호된 브랜치라는 메시지와 함께 거절되면 성공입니다. 거절된 커밋은 `git reset --hard origin/main` 으로 지웁니다(지우기 전에 main 브랜치에서 실행하는지 확인합니다).




그림: GitHub > Settings > Branches: main 과 staging 두 브랜치에 보호 규칙이 걸려 있고, 규칙 안에 PR 필수와 test 상태 체크가 보이는 모습

📚 브랜치 보호 참고 자료

- About protected branches: PR 필수, 상태 체크 필수 같은 보호 규칙의 종류와 공개 저장소에서 쓸 수 있는 범위를 확인할 수 있습니다.
- REST API: Branch protection: 오늘 gh api 로 보낸 보호 규칙 설정의 항목별 의미가 나옵니다.

Chapter06

CI 테스트에 걸린 PR 고치기

템플릿 `starter/incidents/` 의 일부러 망가뜨린 변경 세 개를 PR로 올려, 상태 체크가 실패한 화면과 Actions 로그만 보고 무엇이 깨졌는지 찾습니다. 문제마다 같은 순서로 진행합니다.

1. staging 에서 작업 브랜치를 만들고 변경을 적용해 커밋한 뒤, `staging` 으로 PR을 올립니다.
2. PR 화면의 상태 체크 결과와 Actions 로그에서 실패한 테스트 이름과 실패 메시지를 찾습니다.
3. 그 테스트가 확인하는 동작과 바뀐 줄(Files changed)을 이어서 원인을 한 문장으로 적습니다.

4. 머지 버튼이 막혀 있는지 확인하고, PR을 닫고 브랜치를 지웁니다.

직접 실행할 명령: 문제마다 쓰는 명령

```
# <패치 이름> 자리에 문제의 파일 이름을 넣는다
git switch staging
git pull
git switch -c broken-<패치 이름>
git apply starter/incidents/<패치 이름>.patch
git commit -am "<패치 이름> 확인용 변경"
git push -u origin broken-<패치 이름>
gh pr create --base staging --title "<패치 이름> 확인용 변경" --body "CI 결과 확인용. 머지하지 않는다"
gh pr checks --watch

# 실패한 실행의 로그 보기 (실행 번호는 gh run list 로 확인)
gh run list --limit 3
gh run view <실행 번호> --log-failed

# 원인을 적은 뒤 정리
gh pr close --delete-branch
git switch staging
git branch -D broken-<패치 이름>
```

코딩 에이전트에게 맡길 때: 원인 찾기 (세 문제 공통)

```
PR의 CI 테스트가 실패했어. Actions 로그를 근거로 어느 테스트가 왜 실패했는지와 PR의 바뀐 줄이 그 동작을 어떻게 바꿨는지 설명해 줘. 아직 고치지 마.
```

문제 A. 위기 표현 판정을 바꾼 변경 (`safety-exact-match`)

오탐을 줄이려고 위기 표현 판정 방식을 바꾼 변경입니다.

▼ 막혔을 때 볼 곳

실패한 테스트 이름에 어떤 단어가 들어 있는지 보고, 그 테스트가 어떤 메시지를 보내는지 `tests/test_app.py` 에서 찾아보세요. 그 메시지가 위기 표현 목록의 어느 표현을 포함하는지, 바뀐 판정 방식에서는 "포함한다"와 "같다" 중 무엇을 보는지 비교해 보세요.

문제 B. 날씨 키워드를 좁힌 변경 (`weather-keyword`)

날씨 이야기만 해도 날씨 도구를 부르는 경우가 많다는 이유로, 날씨 도구를 고르는 키워드를 바꾼 변경입니다.

▼ **막혔을 때 볼 곳**

실패한 테스트가 보내는 질문 문장을 그대로 적어 보고, 바뀐 키워드 목록의 단어 가운데 그 문장에 들어 있는 것이 있는지 하나씩 대 보세요. 템플릿 `docs/examples.md` 에서 같은 질문을 다루는 예시가 무엇을 기대하는지도 확인해 보세요.

문제 C. 약속 시각에서 시간대를 뺀 변경 (`reminder-timezone`)

섹션 3에서 한 번 올려 본 변경입니다. 이번에는 브랜치 보호 규칙이 걸린 상태라, 상태 체크가 실패했을 때 머지 버튼이 어떻게 보이는지도 함께 확인합니다.

▼ **막혔을 때 볼 곳**

실패 메시지에 나온 시각과 테스트가 기대한 시각의 차이를 계산해 보세요. 그 차이가 로컬 환경과 Actions 러너의 시간대 차이와 같은지, 섹션 2에서 `TZ=UTC` 로 돌렸을 때와 같은 결과인지 비교해 보세요.

staging에서만 보이는 문제

문제 A~C는 모두 CI 테스트가 머지 전에 막아 준 변경이었습니다. 이번에는 CI 테스트를 통과해 staging까지 가는 변경을 하나 올려 보고, staging에서 사람이 직접 써 봐야 보이는 문제가 있다는 것을 확인합니다. 아래 그림은 오늘 만든 세 품질 게이트가 각각 어떤 문제를 잡는지 정리한 것입니다.



그림: CI 테스트에서 막히는 문제, staging에서 발견하는 문제, 승인 전에 확인할 것

문제 D. 보내기 버튼이 사라진 변경

버튼 모양을 고치다 실수한 상황을 만듭니다. 화면 코드 `static/index.html` 에서 보내기 버튼 스타일(`.send{...}`)의 중괄호 안에 `display:none;` 을 넣고 `staging` 으로 PR을 올립니다. 테

스트는 화면 모양을 확인하지 않으므로 상태 체크는 통과하고, 브랜치 보호가 걸려 있어도 머지할 수 있습니다. 머지하면 staging에 배포되니, staging 주소를 열어 입력창 옆 보내기 버튼이 보이는지 확인합니다.

버튼이 사라진 것을 확인했으면 production으로 보내지 않고, 그 머지를 되돌리는 Revert PR을 `staging` 으로 올려 머지합니다. staging 주소에 버튼이 돌아오면 끝입니다. 이 변경은 `main` 으로 PR을 올리지 않습니다.

직접 실행할 명령: 문제 D

```
git switch staging
git pull
git switch -c hide-send-button
# static/index.html 의 .send{...} 안에 display:none; 을 넣은 뒤
git commit -am "보내기 버튼 스타일 정리"
git push -u origin hide-send-button
gh pr create --base staging --title "보내기 버튼 스타일 정리" --body "staging 확인용. main
으로 보내지 않는다"
gh pr checks --watch
gh pr merge --merge --delete-branch
gh run watch

# staging 주소에서 버튼이 사라진 것을 확인한 뒤, 머지한 PR 화면 아래쪽의 Revert 버튼으로 Revert
PR을 만들고 머지한다
```

코딩 에이전트에게 맡길 때: 문제 D

```
staging 을 최신으로 받은 뒤 hide-send-button 브랜치를 만들고, static/index.html 의 .send
{...} 안에 display:none; 한 단어만 넣어 커밋해 줘.
staging 으로 가는 PR을 만들고 상태 체크 결과를 알려 줘. 머지는 내가 하라고 할 때만 하고, main 으
로 가는 PR은 만들지 마.
```

이 변경은 CI 테스트를 통과했지만 staging을 열어 본 사람에게는 바로 보였습니다. staging이 없었다면 같은 변경이 production에서 사용자에게 먼저 발견되었을 것입니다. 테스트가 확인하지 않는 화면, 말투, 실제 LLM의 답은 staging에서 사람이 써 보는 확인이 맡습니다.

주관식 퀴즈

Q. [이해 점검] 보내기 버튼이 사라진 변경은 CI 테스트를 통과하고 staging에서 발견되었습니다. 이 변경을 CI 테스트에서 미리 막으려면 무엇이 더 필요할지 생각해 보세요.

0/300**다음**

주관식 퀴즈

Q. [기록] 문제 A~C 가운데 하나를 골라, 무엇이 깨졌는지, 그 단서를 어디에서 처음 찾았는지, 로컬 환경에서 `pytest` 만 돌렸다면 이 변경을 잡을 수 있었을지 적어 보세요.

0/300**다음**

골라서 해 보기

아래 세 과제 가운데 하나 이상을 골라 해 봅니다. 위에서부터 차례로 어려워집니다. 어느 과제든 작업 브랜치에서 시작해 PR로 올리고, 상태 체크가 통과하는 것까지 확인합니다.

기본. 예시 하나를 테스트 케이스로 추가

템플릿 `docs/examples.md` 의 예시에는 판정 방법이 `코드` 와 `AI 판단` 으로 나뉘어 있습니다. "위기 표현에는 109 안내가 나온다"처럼 코드로 판정할 수 있는 예시만 페이크 LLM 테스트로 옮길 수 있고, "답이 다정한 말투다" 같은 예시는 옮길 수 없습니다. 판정 방법이 `코드` 이고 `tests/` 에 아직 테스트가 없는 예시 하나를 골라, 섹션 2에서 약속 시각 테스트(E07)를 만든 방법으로 옮깁니다. 옮긴 뒤에는 그 예시의 동작을 일부러 깨뜨려 테스트가 실패하는지도 확인합니다.

- 다 했는지 확인하는 방법: 새 테스트가 로컬 환경의 `pytest` 와 CI 테스트에서 모두 통과하고, 테스트 위 주석에 예시 번호가 적혀 있다.

직접 실행할 명령: 기본 과제 확인과 PR

```
pytest -q
git switch staging && git pull && git switch -c test-<예시 번호>
git add tests/ && git commit -m "<예시 번호> 테스트 추가"
git push -u origin test-<예시 번호>
gh pr create --base staging --title "<예시 번호> 테스트 추가" --body ""
gh pr checks --watch
```

코딩 에이전트에게 맡길 때: 예시를 테스트 케이스로

```
docs/examples.md 의 <예시 번호> 예시를 tests/ 에 테스트 하나로 만들어 줘. 페이크 LLM(LLM_PROVI
DER=fake)으로 돌아야 해.
테스트 위에 예시 번호와 기대 동작을 주석으로 적고, 만든 뒤 pytest 결과를 보여 줘. 다른 테스트와 앱
코드는 바꾸지 마.
```

중간. 배포 결과를 메신저로 알리기

배포가 끝나면 성공했는지 실패했는지를 Discord나 Slack 채널로 알리는 단계를 배포 워크플로 끝에 추가합니다. 앞 단계가 실패해도 이 단계는 실행되어야 합니다.

메신저에서 받은 웹훅 주소는 그 주소만 알면 누구나 채널에 글을 쓸 수 있는 시크릿입니다. 워크플로 파일에 직접 쓰지 않고 GitHub 저장소의 Secrets에 넣고, 워크플로에서는 이름으로만 읽습니다. `gh secret set` 은 실행한 뒤 값을 입력받으므로 값이 명령 기록에 남지 않습니다.

- 다 했는지 확인하는 방법: staging 에 머지했을 때 채널에 성공 알림이 오고, 일부러 실패하는 배포에서도 실패 알림이 온다. 워크플로 파일에는 웹훅 주소가 없다.

직접 실행할 명령: 웹훅 주소를 저장소 시크릿으로

```
# 실행하면 값을 입력하라는 안내가 나온다. 메신저에서 복사한 웹훅 주소를 붙여 넣는다
gh secret set DEPLOY_WEBHOOK_URL
gh secret list
```

코딩 에이전트에게 맡길 때: 배포 알림 단계 추가

```
.github/workflows/deploy.yml 의 deploy 작업 끝에, 배포 결과(성공 또는 실패)와 환경 이름, 커밋 SHA를
저장소 시크릿 DEPLOY_WEBHOOK_URL 로 보내는 단계를 추가해 줘. 앞 단계가 실패해도 이 단계는 실행돼야 해.
웹훅 주소는 파일에 쓰지 말고 시크릿 이름으로만 읽어. 기존 단계와 액션 버전은 바꾸지 말고, 바꾼 줄을 먼저 보여 줘.
```

도전. 내 앱에 CI 붙이기

앞서 만들어 본 내 앱 저장소에 테스트 하나와 CI 워크플로를 붙입니다. 무엇을 테스트할지는 "이런 입력에는 이렇게 나와야 한다" 예시를 하나 먼저 적고 정합니다.

- 다 했는지 확인하는 방법: 내 앱 저장소에서 PR을 올리면 CI 테스트가 돌고, 그 동작을 일부러 망가뜨린 PR에서는 CI 테스트가 실패한다.

직접 실행할 명령: 내 앱 저장소에서 CI 확인

```
# 내 앱 저장소 폴더에서. 워크플로를 추가한 브랜치로 PR을 올린 뒤
gh pr create --title "CI 추가" --body ""
gh pr checks --watch
gh run list --limit 3
```

코딩 에이전트에게 맡길 때: 내 앱에 CI 붙이기

```
이 저장소가 어떤 언어와 프레임워크로 만들어졌는지 먼저 알려 줘.
그다음 "<입력>이면 <기대 동작>" 예시 하나를 확인하는 테스트를 만들고, PR이 올라올 때마다 그 테스트
```

```
를 돌리는 GitHub Actions 워크플로를 추가해 줘.
외부 API를 실제로 부르는 테스트는 만들지 말고, 만들 파일 목록을 먼저 보여 줘.
```

📚 직접 해 보기 참고 자료

- GitHub Actions에서 시크릿 사용: 저장소 Secrets에 값을 넣고 워크플로에서 이름으로 읽는 방법, 로그에서 값이 가려지는 방식을 확인할 수 있습니다.
- Slack Incoming Webhooks: Slack 채널 웹훅 주소를 만드는 방법입니다. Discord는 채널 설정의 연동 메뉴에서 만듭니다.

Chapter07

오늘 배운 것

CI 테스트. 테스트는 실제 LLM API 대신 페이크 LLM으로 돌려서 비용 없이 매번 같은 결과를 냅니다. 로컬 환경에서 템플릿 테스트를 돌리고, 사용자가 보는 08:00을 확인하는 약속 시각 테스트를 추가해 일부러 넣은 버그를 잡는지 확인했습니다. 그 테스트 파일을 main 에 올린 뒤 CI 워크플로를 붙여, PR마다 GitHub Actions가 서버와 같은 UTC 환경에서 테스트를 다시 돌리게 했습니다.

환경 분리. 같은 코드를 dev, staging, production 세 곳에서 실행하고, 서버 이름, LLM API 키, 인스턴스 수, 화면 표시를 환경마다 따로 두었습니다. 시크릿은 환경마다 다른 이름으로 Secret Manager에 넣고, 런타임 서비스 계정에는 필요한 시크릿 하나씩만 읽을 권한을 주었습니다.

실패에서 배운 것. 시간대가 빠진 약속 시각은 로컬 환경에서는 맞게 보이고 UTC로 도는 서버와 CI 러너에서만 9시간 어긋났습니다. 보내기 버튼이 사라진 변경은 테스트를 모두 통과했고, staging에서 직접 써 본 사람만 발견할 수 있었습니다. CI 테스트에 걸린 PR 세 개는 실패한 테스트 이름과 바뀐 줄을 이어 읽어 풀었습니다.

품질 게이트를 지키는 방식. 브랜치 보호로 PR을 거치지 않는 길과 실패한 상태 체크를 무시하는 머지를 막았고, production 배포 승인은 에이전트에게 맡기지 않고 staging의 커밋과 비교한 뒤 직접 눌렀습니다.

주관식 퀴즈

Q. [회고] 섹션 1에서 약속 시각 변경을 막을 수 있었던 지점을 적었습니다. 그 답을 다시 읽고, 오늘 만든 품질 게이트 가운데 실제로 그 변경을 막은 곳과, 아침에 떠올렸지만 오늘 만들지 않은 지점을 나눠 적어 보세요.