

title: "LAB 26"

author: "JESSICA PAOLA AGUILAR SERVIN"

date: "2023-02-23"

output: html_document

RETOMAR Laboratorio 25- Tidy data- Datos ordenados- PASOS PREVIOS Pre-requisitos: instalar paqueteria `install.packages("tidyverse")`

Instalar paquete de datos `install.packages("remotes")` `remotes::install_github("cienciadedatos/datos")` `install.packages("datos")`

Libreria de tidyverse

```
library("tidyverse")

## — Attaching core tidyverse packages — tidyverse 2.0.0 —
## ✓ dplyr      1.1.0      ✓ readr      2.1.4
## ✓ forcats    1.0.0      ✓ stringr    1.5.0
## ✓ ggplot2     3.4.1      ✓ tibble     3.1.8
## ✓ lubridate  1.9.2      ✓ tidyr      1.3.0
## ✓ purrr       1.0.1
## — Conflicts — tidyverse_conflicts() —
## ✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
## ✖ dplyr::lag()     masks stats::lag()
## i Use the `library_conflicts()` function to force all conflicts to become errors
```

Libreria de datos

```
library("datos")
```

Visualizar las tablas a utilizar (tabla1 a tabla4b). Ver datos como tibble

```
datos::tabla1
```

```
## # A tibble: 6 × 4
##   pais      anio  casos  poblacion
##   <chr>    <dbl> <dbl>    <dbl>
## 1 Afganistán 1999    745  19987071
## 2 Afganistán 2000   2666  20595360
## 3 Brasil     1999  37737  172006362
## 4 Brasil     2000  80488  174504898
## 5 China      1999 212258 1272915272
## 6 China      2000 213766 1280428583
```

```
datos::tabla2
```

```
## # A tibble: 12 × 4
##   pais      anio tipo      cuenta
##   <chr>    <dbl> <chr>    <dbl>
## 1 Afganistán 1999 casos      745
## 2 Afganistán 1999 población 19987071
## 3 Afganistán 2000 casos      2666
## 4 Afganistán 2000 población 20595360
## 5 Brasil     1999 casos      37737
## 6 Brasil     1999 población 172006362
## 7 Brasil     2000 casos      80488
## 8 Brasil     2000 población 174504898
## 9 China      1999 casos      212258
## 10 China     1999 población 1272915272
## 11 China     2000 casos      213766
## 12 China     2000 población 1280428583
```

```
datos::tabla3
```

```
## # A tibble: 6 × 3
##   pais      anio tasa
##   <chr>    <dbl> <chr>
## 1 Afganistán 1999 745/19987071
## 2 Afganistán 2000 2666/20595360
## 3 Brasil     1999 37737/172006362
## 4 Brasil     2000 80488/174504898
## 5 China      1999 212258/1272915272
## 6 China      2000 213766/1280428583
```

```
datos::tabla4a
```

```
## # A tibble: 3 × 3
##   pais      `1999` `2000`
##   <chr>    <dbl> <dbl>
## 1 Afganistán    745    2666
## 2 Brasil       37737  80488
## 3 China        212258 213766
```

```
datos::tabla4b
```

```
## # A tibble: 3 × 3
##   pais      `1999`      `2000`
##   <chr>    <dbl>    <dbl>
## 1 Afganistán 19987071 20595360
## 2 Brasil    172006362 174504898
## 3 China     1272915272 1280428583
```

DATOS como dataframe

```
df1 <- data_frame(tabla1)
```

```
## Warning: `data_frame()` was deprecated in tibble 1.1.0.
## i Please use `tibble()` instead.
```

```
df2 <- data_frame(tabla2)
df3 <- data_frame(tabla3)
df4a <- data_frame(tabla4a)
df4b <- data_frame(tabla4b)
```

VISUALIZAR encabezados dataframe

```
head(df1)
```

```
## # A tibble: 6 × 4
##   pais      anio casos poblacion
##   <chr>    <dbl> <dbl>    <dbl>
## 1 Afganistán 1999    745  19987071
## 2 Afganistán 2000   2666  20595360
## 3 Brasil     1999 37737  172006362
## 4 Brasil     2000 80488  174504898
## 5 China      1999 212258 1272915272
## 6 China      2000 213766 1280428583
```

```
head(df2)
```

```
## # A tibble: 6 × 4
##   pais      anio tipo      cuenta
##   <chr>    <dbl> <chr>    <dbl>
## 1 Afganistán 1999 casos      745
## 2 Afganistán 1999 población 19987071
## 3 Afganistán 2000 casos      2666
## 4 Afganistán 2000 población 20595360
## 5 Brasil     1999 casos      37737
## 6 Brasil     1999 población 172006362
```

```
head(df3)
```

```
## # A tibble: 6 × 3
##   pais      anio tasa
##   <chr>    <dbl> <chr>
## 1 Afganistán 1999 745/19987071
## 2 Afganistán 2000 2666/20595360
## 3 Brasil     1999 37737/172006362
## 4 Brasil     2000 80488/174504898
## 5 China      1999 212258/1272915272
## 6 China      2000 213766/1280428583
```

```
head(df4a)
```

```
## # A tibble: 3 × 3
##   pais      `1999` `2000`
##   <chr>    <dbl> <dbl>
## 1 Afganistán    745    2666
## 2 Brasil       37737  80488
## 3 China        212258 213766
```

```
head(df4b)
```

```
## # A tibble: 3 × 3
##   pais      `1999`      `2000`
##   <chr>    <dbl>    <dbl>
## 1 Afganistán 19987071 20595360
## 2 Brasil    172006362 174504898
## 3 China     1272915272 1280428583
```

Exportar los dataframe originales

```
write.csv(df1, file = "df1.csv")
write.csv(df1, file = "df2.csv")
write.csv(df1, file = "df3.csv")
write.csv(df1, file = "df4a.csv")
write.csv(df1, file = "df4b.csv")
```

Ordenar datos con la tabla4a (pivotar)

```
t4a_PIVOTANTE = tabla4a %>%
  pivot_longer(cols = c ("1999", "2000"), names_to = "anio", values_to = "casos")
```

Ordenar datos con la tabla4b (pivotar)

```
t4b_PIVOTANTE = tabla4b %>%
  pivot_longer(cols = c ("1999", "2000"), names_to = "anio", values_to = "casos")
```

Exportar resultados: tablas ordenadas

```
write.csv(t4a_PIVOTANTE, file = "t4a_PIVOTANTE.csv")
write.csv(t4a_PIVOTANTE, file = "t4b_PIVOTANTE.csv")
```

```
#####
```

PARTE 2

```
#####
```

EJERCICIO 2. PIVOTAR Y UNIR TABLAS Laboratorio 26- Tidy data- Parte 2 Ver tabla4b (df4b)

PASO1.Ordenar los datos de la tabla4b (pivotar)

```
t4b_PIVOTANTE = tabla4b %>%
  pivot_longer(cols = c ("1999", "2000"), names_to = "anio", values_to = "poblacion")
```

PASO2.Combinar las versiones ordenadas de la tabla4a y tabla4b (ocupando dplyr)

```
union_t4 = left_join(t4a_PIVOTANTE, t4b_PIVOTANTE)
```

```
## Joining with `by` = join_by(pais, anio)`
```

Visualizar encabezados tabla4b

```
head(tabla4b)
```

```
## # A tibble: 3 × 3
##   pais      `1999`      `2000`
##   <chr>      <dbl>      <dbl>
## 1 Afganistán 19987071 20595360
## 2 Brasil    172006362 174504898
## 3 China     1272915272 1280428583
```

Exportar resultado: tabla ordenada

```
write.csv(union_t4, file = "union_t4.csv")
```

Ejercicio 3 A PARTIR DE LOS Datos ANCHOS con la tabla 2 Pivotar la tabla2 a lo ancho

Ver encabezados tabla2

```
head(tabla2)
```

```
## # A tibble: 6 × 4
##   pais      anio tipo      cuenta
##   <chr>    <dbl> <chr>      <dbl>
## 1 Afganistán 1999 casos        745
## 2 Afganistán 1999 población 19987071
## 3 Afganistán 2000 casos        2666
## 4 Afganistán 2000 población 20595360
## 5 Brasil    1999 casos        37737
## 6 Brasil    1999 población 172006362
```

Ordenar datos con la tabla2 (pivotar a lo ancho)

```
t2_ancha = tabla2 %>%
  pivot_wider(names_from = tipo, values_from = cuenta)
```

Ver encabezados t2_ancha

```
head(t2_ancha)
```

```
## # A tibble: 6 × 4
##   pais      anio casos población
##   <chr>    <dbl> <dbl>      <dbl>
## 1 Afganistán 1999    745 19987071
## 2 Afganistán 2000   2666 20595360
## 3 Brasil    1999  37737 172006362
## 4 Brasil    2000  80488 174504898
## 5 China     1999 212258 1272915272
## 6 China     2000 213766 1280428583
```

Exportar resultado: tabla ordenada

```
write.csv(t2_ancha, file = "t2_ancha.csv")
```