9. Actividad 3 — Seudonimización

```
13
14
15  --9.3 Generar los tokens
16  CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
17
18  INSERT INTO pii.mapa_cliente
19  (token, cliente_id)
20  SELECT
21      gen_random_uuid(),
22      id
23  FROM clientes;
24
25
26  SELECT *
27  FROM pii.mapa_cliente;
28
29
30
31
32
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

	token [PK] uuid	cliente_id bigint
1	5af75f48-222f-4b5d-b6b0-5fbf4cb25560	1
2	3e8aa701-dbb7-474e-a735-11fdb9c92b...	2
3	f0b6da10-5500-4712-8481-5402228e3...	3
4	b3743545-3e8b-419e-9a13-ced258c78...	4
5	1953a41b-0e12-4b7a-83aa-5adf2d084b...	5

10. Crear el conjunto de datos para ana

```sql
--10. Crear el conjunto de datos para analítica
CREATE TABLE analitica.clientes AS
SELECT
    m.token AS cliente_token,
    c.edad,
    c.ciudad,
    c.codigo_postal,
    c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c
    ON c.id = m.cliente_id;

select * from analitica.clientes
```

Output Messages Notifications

cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
5af75f48-222f-4b5d-b6b0-5fbf4cb25560	41	Culiacán	80000	2026-10-11
3e8aa701-dbb7-474e-a735-11fdb9c92b...	35	Culiacán	80100	2026-10-11
f0b6da10-5500-4712-8481-5402228e3...	47	Mazatlán	82000	2026-10-11
b3743545-3e8b-419e-9a13-ced258c78...	34	Los Mochis	81200	2026-10-11
1953a41b-0e12-4b7a-83aa-5adf2d084b...	38	Culiacán	80200	2026-10-11

11. Actividad 4 — Separación de funciones

```sql
66
67  SELECT *
68  FROM analitica.clientes;
```

Data Output Messages Notifications

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	5af75f48-222f-4b5d-b6b0-5fbf4cb25560	41	Culiacán	80000	2026-10-11
2	3e8aa701-dbb7-474e-a735-11fdb9c92b...	35	Culiacán	80100	2026-10-11
3	f0b6da10-5500-4712-8481-5402228e3...	47	Mazatlán	82000	2026-10-11
4	b3743545-3e8b-419e-9a13-ced258c78...	34	Los Mochis	81200	2026-10-11
5	1953a41b-0e12-4b7a-83aa-5adf2d084b...	38	Culiacán	80200	2026-10-11

```
70
71  SELECT *
72  FROM pii.mapa_cliente;
73
74
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permission denied for schema pii
LINE 3: FROM pii.mapa_cliente;
             ^

SQL state: 42501
Character: 18
```

```
74
75  SELECT *
76  FROM public.clientes;
77
78
79
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permission denied for table clientes

SQL state: 42501
```