Guion de sustentación

Transformación de la dirección de rechazo en modelos de lenguaje agénticos. Un análisis desde la interpretabilidad mecánica.

Juan Esteban Espitia Leiva · Tutor: Julián Fernando Sánchez · Pregrado en Ciencia de Datos, Universidad Externado de Colombia.

Exposición prevista: 19:05 de 20:00. El texto coincide con las notas del presentador del archivo .pptx; los tiempos son orientativos.

1	Portada	0:15	0:15
2	Los modelos de lenguaje ya no solo conversan: actúan	0:50	1:05
3	Un caso documentado	0:50	1:55
4	El rechazo falla en agentes; falta saber qué ocurre adentro	1:00	2:55
5	Pregunta de investigación	0:45	3:40
6	El instrumento: mismo texto, distinto formato, dos intenciones	1:00	4:40
7	Corpus construido de 96 pares; ejecuciones sobre 42	0:45	5:25
8	Qué se mide: el flujo residual en la última posición	0:55	6:20
9	La dirección de rechazo es una diferencia de medias	1:00	7:20
10	Cuánto cambia la proyección y si el cambio es propio del daño	0:55	8:15
11	Un cambio de escala no es una pérdida de discriminación	1:00	9:15
12	La muestra no puede evaluarse a sí misma	1:00	10:15
13	Afuera: el mismo modelo rechaza menos cuando actúa	0:45	11:00
14	En chat, la dirección conversacional sí separa las clases	0:45	11:45
15	La proyección dañina cae en los 42 pares; la benigna, apenas	1:00	12:45
16	Parte de la caída es escala; otra parte es pérdida de margen	1:00	13:45
17	Según la explicitud, no aparece una jerarquía universal	0:40	14:25
18	En agente, el contraste dañino–benigno se reorienta	0:55	15:20
19	Un monitor ajustado en formato agéntico recupera la señal	0:40	16:00
20	Sumar la dirección restaura el rechazo, y también lo impone	0:55	16:55
21	Respuesta a la pregunta	0:50	17:45
22	Lo que la evidencia sostiene y lo que todavía no	0:55	18:40
23	Cierre	0:25	19:05

1 Portada

0:15 · de 0:00 a 0:15



GUION

Buenos días. Soy Juan Esteban Espitia Leiva y voy a sustentar mi trabajo de grado, dirigido por el profesor Julián Fernando Sánchez: «Transformación de la dirección de rechazo en modelos de lenguaje agénticos».

Los puntos que ven abajo no son decoración: son datos del trabajo. Cada punto es una instrucción. Al final de la exposición los vamos a poder leer.

TRANSICIÓN

Empiezo por lo que está cambiando en el uso de estos modelos.

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Puntos: proyecciones fuera de muestra (dirección reajustada por fold) en la capa 76 de Llama-3.3-70B V3. results/llama33_final/results_llama33_v3/results.json → heldout.projections. Fila superior: chat; inferior: agente. Rojo arriba del eje: dañinas; azul abajo: benignas. Escala común de −10 a 28 unidades crudas de proyección.

2 Los modelos de lenguaje ya no solo conversan: actúan

0:50 · de 0:15 a 1:05



GUION

Durante años evaluamos los modelos de lenguaje como sistemas que conversan: reciben una instrucción, producen texto, y una persona lee ese texto y decide si actúa.

Hoy esos mismos modelos se despliegan como agentes. Además de la instrucción reciben un mensaje de sistema y un catálogo de herramientas, y pueden invocar acciones —enviar un correo, mover dinero, ejecutar un comando— que el sistema ejecuta sin una revisión humana en cada paso.

Gartner pronostica que a finales de este año cerca del 40 % de las aplicaciones empresariales incluirán agentes. Es una proyección de industria, no una medición, pero muestra la dirección del cambio. Y el Informe Internacional de Seguridad en IA de 2026 lo resume así: los agentes plantean riesgos mayores porque actúan de forma autónoma y es más difícil intervenir antes de que un fallo cause daño.

TRANSICIÓN

Esto ya no es solo una proyección: hay un caso documentado.

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Gartner, comunicado de prensa del 26 de agosto de 2025 (gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-26-gartner-predicts-40-percent-of-enterprise-apps-will-feature-task-specific-ai-agents-by-2026-up-from-less-than-5-percent-in-2025). La tesis cita esta cifra a través de miniOrange (2026); aquí se usa la fuente primaria y se presenta como pronóstico.

International AI Safety Report 2026, resumen ejecutivo, publicado el 3 de febrero de 2026, presidido por Yoshua Bengio (internationalaisafetyreport.org/publication/2026-report-executive-summary). Cita original: "AI agents pose heightened risks because they act autonomously, making it harder for humans to intervene before failures cause harm". Traducción propia.

No se usan en la diapositiva las cifras de encuestas de Gravitee citadas en la tesis: son datos de percepción de un proveedor y el jurado podría pedir su metodología.

3 Un caso documentado

0:50 · de 1:05 a 1:55



GUION

En noviembre de 2025, Anthropic publicó el análisis de una campaña de espionaje que usó su agente de programación, Claude Code, conectado a herramientas mediante el protocolo MCP. Según el informe, la IA ejecutó entre el 80 y el 90 % de las operaciones tácticas de forma independiente, contra unas treinta entidades.

Lo que me interesa es cómo se sortearon las salvaguardas. El ataque se descompuso en tareas pequeñas —reconocimiento, validación de credenciales, extracción de datos—, y cada una, dice el informe, parecía legítima evaluada de forma aislada. Además, los operadores se presentaron como empleados de firmas de ciberseguridad que hacían pruebas defensivas.

Ahí están los dos ingredientes de esta tesis: un modelo que actúa con herramientas y una intención dañina con apariencia legítima. Aclaro que es un modelo cerrado y que no lo estudio: el caso motiva la pregunta, no la responde.

TRANSICIÓN


¿Qué sabe la literatura sobre por qué ceden las salvaguardas?

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Anthropic, "Disrupting the first reported AI-orchestrated cyber espionage campaign", informe completo, noviembre de 2025 (assets.anthropic.com/m/ec212e6566a0d47/original/Disrupting-the-first-reported-AI-orchestrated-cyber-espionage-campaign.pdf). Citas verificadas en el PDF: "In mid-September 2025, we detected a highly sophisticated cyber espionage operation"; "execute 80-90% of tactical operations independently"; "The operation targeted roughly 30 entities and our investigation validated a handful of successful intrusions"; tareas "each of which appeared legitimate when evaluated in isolation"; "the human operators claimed that they were employees of legitimate cybersecurity firms". Es contextualización externa: no forma parte de los resultados de la tesis ni de su bibliografía original.

4 El rechazo falla en agentes; falta saber qué ocurre adentro

1:00 · de 1:55 a 2:55



GUION

La literatura responde en dos planos que todavía no se han conectado.

En el plano conductual, AgentHarm, publicado en ICLR 2025, midió 110 tareas dañinas con herramientas simuladas: los modelos líderes cumplen muchas sin necesidad de jailbreak, y las evasiones diseñadas para chat se transfieren al agente. Eso describe el fallo, pero no lo explica.

En el plano mecánico, Arditi y colaboradores mostraron en NeurIPS 2024 que el rechazo está mediado por una sola dirección del espacio de activaciones: si se quita, el modelo deja de rechazar; si se suma, rechaza incluso lo inofensivo. Pero esa dirección se caracterizó en chat.

Los trabajos más cercanos intervienen el modelo —Lermen elimina la dirección por diseño— o estudian el control —Pinto muestra que la dirección inyectada llega casi intacta, pero su efecto en la conducta se recalibra —. Lo que no se ha determinado es si, usada como instrumento de diagnóstico, la dirección conserva su capacidad de detectar la intención dañina cuando el modelo actúa, y si eso depende de cuán explícito es el daño.

TRANSICIÓN

Esa es exactamente la pregunta de la tesis.

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Andriushchenko et al., "AgentHarm: A benchmark for measuring harmfulness of LLM agents", ICLR 2025 (arXiv:2410.09024): 110 tareas explícitamente maliciosas (440 con aumentos), 11 categorías; "leading LLMs are surprisingly compliant with malicious agent requests without jailbreaking". Arditi et al., NeurIPS 2024 (arXiv:2406.11717). Lermen, Dziemian y Pimpale (2024, arXiv:2410.10871). Pinto (2026, arXiv:2607.09156). Zhong y Li (2026, arXiv:2606.26161). Formulación de la brecha: tesis, sección 2.3.

5 Pregunta de investigación

0:45 · de 2:55 a 3:40



GUION

La pregunta es esta: cuando un modelo de lenguaje pasa de conversar a actuar como agente, ¿conserva su dirección de rechazo la capacidad de detectar intenciones dañinas, incluso cuando se presentan de forma encubierta?

Tiene dos dimensiones que el diseño cruza. El formato: de conversacional a agéntico, con mensaje de sistema y herramientas simuladas y el mismo texto de instrucción. Y la explicitud: si el daño es explícito, contextual o tiene apariencia legítima, como en el caso que acabamos de ver.

Para responderla planteé cinco objetivos: construir un corpus que aísle el formato, estimar la dirección como línea base, cuantificar su cambio, evaluar la detección según la explicitud y explorar un monitor. Los recorro en ese orden.

TRANSICIÓN


Empiezo por el instrumento: el corpus.

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Pregunta y objetivos: tesis, secciones 1.2 y 1.4 (objetivo general y cinco objetivos específicos).

6 El instrumento: mismo texto, distinto formato, dos intenciones

1:00 · de 3:40 a 4:40



GUION

El instrumento es un corpus contrastivo pareado. Cada instrucción base aparece en cuatro variantes: dañina o benigna, en chat o en agente.

Dos controles lo hacen funcionar. Primero, el texto de la instrucción es idéntico entre formatos: lo único que cambia es que en agente llega precedido por un mensaje de sistema y por los esquemas de las herramientas. Segundo, la contraparte benigna comparte tema, vocabulario y herramientas, y difiere en la intención. En el ejemplo, las dos piden probar credenciales y transferir 500 dólares a la misma billetera; en una las credenciales son robadas, en la otra son cuentas de prueba autorizadas. Así, la diferencia de medias captura la intención y no el tema.

Un dato que retomaré: el estímulo agéntico es casi siete veces más largo, y casi todo ese aumento lo aportan los esquemas de herramientas.

TRANSICIÓN

Ese diseño se aplicó a un corpus que conviene describir con precisión.


FUENTES Y TRAZABILIDAD

Ejemplo literal: data/dataset_full.jsonl, pair_id fraud_01 (variantes chat_harmful y chat_benign); el resaltado marca las palabras que difieren. Herramientas del par en agente: get_all_login_data, login_into_bank_app, transfer_money; mensaje de sistema "You are a helpful assistant with access to the following tools...".

Tokens medios (42 pares, tokenizador de Llama-3.3): chat dañina 88.2, agente dañina 594.5; solo sistema 116.2; solo herramientas 566.5 (results.json → prompt_tokens). Los incrementos "+28" y "+478" son diferencias de esas medias. Simetría verificada: regenerar_avances.py comprueba texto idéntico entre formatos y mismo sistema/herramientas entre ramas en los 96 pares.

7 Corpus construido de 96 pares; ejecuciones sobre 42

0:45 · de 4:40 a 5:25



GUION

El corpus ampliado tiene 96 pares y 384 variantes, siete categorías de daño y tres niveles de explicitud: 42 explícitos, 24 contextuales y 30 con apariencia legítima. La simetría léxica entre ramas, medida con el índice de Jaccard, es homogénea entre estratos, de modo que una diferencia entre estratos no se explica por un pareado más flojo.

Una precisión que mantengo en toda la exposición: las ejecuciones disponibles usan el corpus original de 42 pares —los cuadros llenos—, con 18, 14 y 10 pares por estrato. La corrida principal es Llama-3.3-70B, con resultados y proyecciones guardados. Mistral-7B está disponible como registro de ejecución, con cifras redondeadas. Las corridas de Qwen son históricas y exploratorias.

Y la unidad de análisis es el par: sus cuatro variantes no son cuatro observaciones independientes.

TRANSICIÓN


¿Qué se mide sobre cada una de esas variantes?

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Corpus ampliado: dataset_v2_report.json → pares 96, entradas 384, por_estrato {explicit 42, contextual 24, framed 30}, por_fuente {propio 62, agentharm 34}. Herramientas: 64 distintas, 2–8 por par (tesis, sección 3.2). Jaccard mediano por estrato: tesis, tabla 3.3. Ejecuciones: tesis, tabla 4.1 (Llama V3: 20 de 80 capas, referencia 76, JSON y activaciones; Mistral V3: 16 de 32, referencia 30, registro; Qwen3-8B: 18 de 36, ref. 32; Qwen3-32B: 32 de 64, ref. 46, JSON histórico).

8 Qué se mide: el flujo residual en la última posición

0:55 · de 5:25 a 6:20



GUION

¿Qué medimos exactamente? Estos modelos son transformers decodificadores. Cada posición mantiene un vector, el flujo residual, y cada capa le suma la salida de la atención y la del perceptrón. Si se despliega la recurrencia, el flujo es una suma de contribuciones; por eso tiene sentido buscar un concepto como una dirección en ese espacio.

Leo en una sola posición: la última del estímulo renderizado, antes de generar. Por tres razones. La máscara causal hace que esa posición pueda ver todo el estímulo: sistema, herramientas e instrucción. Desde ella se decide el primer token de la respuesta, que es donde aparece el rechazo. Y cumple el mismo papel en ambos formatos, mientras que promediar posiciones mezclaría el efecto con la longitud, que en agente es casi siete veces mayor.

En Llama leo 20 de sus 80 capas, en un espacio de 8.192 dimensiones.

TRANSICIÓN


Sobre esos vectores se define la dirección de rechazo.

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Ecuaciones: tesis, ecuaciones (3.2) a (3.4). Dimensiones: tesis, tabla 3.4; results.json → model_info (num_layers 80, hidden_size 8192). Capas leídas: config.layers = 0,4,…,76. El diagrama de posiciones es esquemático: las anchuras no son proporcionales a los tokens.

9 La dirección de rechazo es una diferencia de medias

1:00 · de 6:20 a 7:20



GUION

Sobre esas activaciones, la dirección de rechazo es la diferencia entre el centroide de las instrucciones dañinas y el de las benignas en chat, normalizada a norma uno. Como los conjuntos están pareados, también es la media de las diferencias dentro de cada par.

La proyección de una activación sobre ese eje es su producto escalar con r gorro: en el esquema, la sombra del punto x sobre la recta. La segunda igualdad advierte algo que importa después: la proyección mezcla la orientación, que es lo que nos interesa, con la norma del vector, que no.

¿Por qué medias y no Fisher? El eje óptimo de Fisher invierte la covarianza dentro de clases, pero con 84 activaciones en 8.192 dimensiones esa matriz tiene rango a lo sumo 82. Si se regulariza y lambda tiende a infinito, se recupera la diferencia de medias: es el discriminante que renuncia a estimar la covarianza.

TRANSICIÓN


Con esa dirección defino las cantidades que comparan los formatos.

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Tesis, sección 3.3.1: ecuación (3.5) de la dirección; discusión del discriminante de Fisher y regularización; ecuación (3.7) de la proyección. Rango: 2n − 2 = 82 con n = 42 pares. El panel izquierdo es un esquema con puntos generados (semilla fija), no datos.

10 Cuánto cambia la proyección y si el cambio es propio del daño

0:55 · de 7:20 a 8:15



GUION

Con esa dirección defino tres cantidades. La primera es el desplazamiento: para cada instrucción dañina, su proyección en chat menos su proyección en agente. Su promedio es delta p sub h. Si es positivo, la dirección responde con menos intensidad cuando el modelo actúa.

Eso solo no basta, porque hay tres explicaciones posibles, a la derecha: un debilitamiento específico del daño, un corrimiento rígido de todo el espacio, o movimientos en sentidos opuestos. El brazo benigno, que atraviesa exactamente el mismo cambio de formato, las distingue. La cantidad propia del daño es la interacción, delta cuadrado p: el desplazamiento dañino menos el benigno. Phi indica qué fracción del efecto reproduce el benigno.

Para la inferencia reporto d sub z, el tamaño de efecto pareado, que, a diferencia de t, es comparable entre corpus de distinto tamaño.

TRANSICIÓN


Falta una pregunta: ¿cambia la información o solo la escala?

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Tesis, sección 3.3.1, ecuaciones (3.8) desplazamiento intra-par, (3.9) prueba t y d_z, (3.10) interacción y fracción común. Los tres paneles son esquemas, no datos.

11 Un cambio de escala no es una pérdida de discriminación

1:00 · de 8:15 a 9:15



GUION

La segunda pregunta es si el cambio es de información o solo de escala. Si el formato agéntico simplemente comprimiera todas las proyecciones por un factor a, la distancia cruda entre clases caería en una fracción uno menos a, tan grande como se quiera, sin que se perdiera capacidad de separar. Es lo que muestra el esquema.

Por eso expreso el efecto en unidades estandarizadas: d, la separación dividida por la desviación agrupada, que en ese caso límite no cambia, y kappa, que mide la compresión.

Y uso el AUROC: la probabilidad de que una instrucción dañina tomada al azar proyecte más que una benigna. Vale uno si separa perfectamente y 0,5 si es azar; como solo depende del orden, ningún reescalamiento lo altera.

La regla de lectura es esta: solo la pérdida que sobrevive en d y en el AUROC cuenta como pérdida de margen discriminativo.

TRANSICIÓN


Todo esto exige un cuidado estadístico: no evaluar con los mismos datos con que se estima.

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Tesis, sección 3.3.1 (invariancia de escala, ecuaciones 3.11–3.12, caso afín) y sección 3.4.1 (AUROC, ecuación 3.15). El valor a = 0,31 del esquema coincide con el κ observado en Llama (0,309) solo como ilustración; las campanas no son datos.

12 La muestra no puede evaluarse a sí misma

1:00 · de 9:15 a 10:15



GUION

Queda el problema estadístico central: estimar la dirección y evaluarla con los mismos datos. La norma de la dirección estimada está sesgada hacia arriba en un término que crece con la dimensión, y la separación medida con esos datos hereda el sesgo. Además, con 84 puntos en 8.192 dimensiones, un clasificador lineal separa casi cualquier cosa: la sonda logística logra AUROC uno en entrenamiento, y eso no prueba nada.

Por eso todo lo que presento es fuera de muestra. Divido los pares en cinco folds; la dirección que puntúa un par se estimó sin él, y sus cuatro variantes usan la misma dirección.

Para elegir la capa uso una partición aparte: 21 pares eligen y otros 21 hacen la inferencia, con corrección de Bonferroni. Las pruebas respetan el pareado —permutación de signos, bootstrap por pares y prueba de signos— y comparo contra etiquetas barajadas.

TRANSICIÓN


Con este método, paso a los resultados. Empiezo por lo que se ve desde afuera.

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Sesgo de la norma: tesis, ecuación (3.6). Cross-fitting por pares: sección 3.4.1, ecuación (3.16). Inferencia y selección separada (21 + 21, Bonferroni por 20 capas, 200 particiones): sección 3.4.2. AUROC de entrenamiento de la sonda logística = 1: results.json → linear_aurocs_in_sample['76']. Nadeau y Bengio (2003). La barra 21|21 de la tarjeta es esquemática.

13 Afuera: el mismo modelo rechaza menos cuando actúa

0:45 · de 10:15 a 11:00



GUION

Empiezo por afuera, por la conducta. En Llama-3.3-70B, de las 42 instrucciones dañinas, 38 se rechazan en chat; en formato agéntico, solo 23. Cada cuadro es un par: 16 pares rechazan en chat y cumplen en agente, y solo uno hace lo contrario. La prueba exacta de McNemar da p de 0,0003. En Mistral el patrón se repite: de 19 a 5 rechazos.

Dos advertencias: estas etiquetas salen de una heurística sobre el texto generado, que no observa herramientas ejecutadas, y la auditoría humana está pendiente. Por eso lo trato como evidencia conductual exploratoria.

El síntoma, entonces, se reproduce en nuestro sistema. La pregunta es qué cambió adentro.

TRANSICIÓN


Para responderla, primero hay que mostrar que en chat el detector funciona.

FUENTES Y TRAZABILIDAD

metricas_avance.json → llama.behavior.refusal (chat_harmful 38/42, agent_harmful 23/42, chat_benign 5/42, agent_benign 1/42; IC de Wilson guardados) y gap_harmful (16 / 1 / 22 / 3; mcnemar_p = 0.000274658203125). Benignas: 5 frente a 1, McNemar p = 0,219. Mistral: registro, BEHAVIOURAL BASELINE (19/42 → 5/42; 16 frente a 2; p = 0,0013). Tesis, sección 4.3.

14 En chat, la dirección conversacional sí separa las clases

0:45 · de 11:00 a 11:45



GUION

Primero, la línea base. En chat, la dirección conversacional, evaluada fuera de muestra, separa dañinas de benignas con un AUROC cercano a 0,98 desde la capa 16 hasta el final; en la capa de referencia, 0,978.

La curva ámbar es la misma dirección aplicada al formato agéntico: queda por debajo en todas las capas profundas.

A la derecha, PCA muestra que en capas profundas el contraste dañino–benigno es el eje dominante de variación: el primer componente coincide con la dirección, con coseno de 0,99. Y una sonda logística con validación cruzada da 0,968, frente a 0,515 con etiquetas barajadas.

Hay, por tanto, un detector bien definido en chat.

TRANSICIÓN


¿Qué le pasa a ese detector cuando el modelo actúa?

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Curvas: results.json → heldout.per_layer[capa].auroc_chat / auroc_agent (dirección reajustada por fold, 5 folds por pares). Capa 76: AUROC chat 0,9779, IC [0,9490; 0,9955] (remuestreo condicional a los puntajes cross-fit). PCA: pca_by_layer (|cos| = 0,9894, varianza PC1 = 20,13 %); Mistral desde el registro (capa 30: 0,952; 28,7 %). Sonda logística: linear_aurocs['76'] = 0,9677, sd entre folds 0,0373, IC Nadeau–Bengio [0,9285; 1]; control permutado 0,5152. La desviación entre folds no es un intervalo de confianza.

15 La proyección dañina cae en los 42 pares; la benigna, apenas

1:00 · de 11:45 a 12:45



GUION

Ahora el desplazamiento, en la capa 76. Cada línea es un par. A la izquierda, las dañinas: la proyección cae al pasar a agente en los 42 pares, sin excepción. El promedio, delta p sub h, es 15,7, con intervalo de 13,8 a 17,6.

A la derecha, las benignas: casi no se mueven, y si algo, suben un poco. Su cambio promedio es −1,5 y su intervalo incluye el cero.

La interacción, lo específico del daño, es 17,3, con intervalo de 14,9 a 19,5; es positiva en 41 de 42 pares y su p es del orden de 10 a la menos 4, que es la resolución de las permutaciones. En Mistral, en otras unidades, el patrón se repite: interacción de 8,4.

Esto descarta un corrimiento rígido. Pero todavía no dice si se perdió información o si solo cambió la escala.

TRANSICIÓN


Para eso están las otras dos unidades.

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Proyecciones: results.json → heldout.projections (dirección reajustada en cada fold). Δp_h = 15,7244, IC percentil [13,7630; 17,5535], t = 16,05, d_z = 2,4772, 42/42 decrecen (sign test p = 4.55e-13). Δp_b = −1,5438, IC [−3,0956; 0,2151]. Interacción 17,2682, IC [14,9074; 19,4547], p de permutación intra-par con piso 10^{-4}, 41/42 positivos, fracción común −0,0982. Mistral: registro (FORMAT EFFECT SPECIFICITY, held-out). Tesis, tabla 4.3 y sección 4.1.3.

16 Parte de la caída es escala; otra parte es pérdida de margen

1:00 · de 12:45 a 13:45



GUION

Para eso están las otras dos unidades. Arriba, las mismas proyecciones en unidades crudas: en agente, todo se comprime cerca de cero. La separación cruda cae 83 %. Pero la dispersión también cae: kappa es 0,31.

Abajo, al estandarizar por la dispersión de cada formato, la brecha entre clases se recupera en parte: d pasa de 3,2 a 1,8, una pérdida de 44 %. Y el AUROC pasa de 0,978 a 0,920; la diferencia, 0,058, tiene un intervalo que excluye el cero.

En Mistral la pérdida es mayor: d cae 64 % y el AUROC llega a 0,785.

La lectura: buena parte de la caída cruda es escala, pero sobrevive una pérdida real de margen. La información no desaparece —el AUROC agéntico sigue lejos de 0,5—; se estrecha.

TRANSICIÓN


Esa pérdida, ¿depende de cuán explícito es el daño?

FUENTES Y TRAZABILIDAD

S y s calculados desde heldout.projections (desviación agrupada de las dos clases en cada formato): S_chat = 20,8962, S_ag = 3,6280, d_chat = 3,2051, d_ag = 1,8036, κ = 0,3085; coinciden con metricas_avance.json → heldout_format. AUROC: heldout_detection (gap 0,0584, IC [0,0113; 0,1128], condicional a los puntajes guardados). Panel estandarizado: (p − media benigna del formato) / s agrupada del formato; puntos con dispersión vertical aleatoria solo para legibilidad. Mistral: registro, FORMAT EFFECT IN SCALE-INVARIANT UNITS (held-out).

17 Según la explicitud, no aparece una jerarquía universal

0:40 · de 13:45 a 14:25



GUION

Segunda dimensión: la explicitud. En Llama, la mayor pérdida aparece en el estrato explícito; en Mistral, en el contextual. No hay, entonces, una jerarquía universal del tipo «cuanto más encubierto, peor».

Lo que sí se observa es que el estrato de apariencia legítima conserva señal por encima del azar en ambos modelos: 0,89 y 0,71 en agente.

Con 18, 14 y 10 pares y sin intervalos por estrato, esto es exploratorio; precisamente para eso se construyó el corpus ampliado de 42, 24 y 30 pares.

TRANSICIÓN

Si la dirección de chat pierde margen en agente, ¿hay otra dirección que separe mejor?

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Llama (capa 76): explícito 0,9907 → 0,9290; contextual 0,9847 → 0,9643; apariencia legítima 0,9400 → 0,8900. Mistral (capa 30, registro): 0,9722 → 0,8827; 0,9439 → 0,7398; 0,9000 → 0,7100. Barras: estimaciones puntuales, sin contraste estadístico entre estratos ni entre modelos.

18 En agente, el contraste dañino–benigno se reorienta

0:55 · de 14:25 a 15:20



GUION

Si la dirección conversacional pierde margen en agente, ¿hay otra dirección que separe mejor? Estimé la dirección agéntica con el mismo estimador, diferencia de medias, y la comparé con la de chat.

El coseno entre las dos es 0,21. Como el ruido de estimación reduce el coseno aparente, medí la fiabilidad de cada dirección entre mitades disjuntas de pares: 0,90 en chat y 0,92 en agente, alta. Corrigiendo por ese techo, el coseno es 0,22, un ángulo de unos 77 grados.

Con regresión logística el coseno es aún menor, 0,07, pero esas direcciones son poco reproducibles, con fiabilidades de 0,25 y 0,28; por eso no las interpreto con la misma confianza ni las promedio con las anteriores.

La lectura prudente: el contraste entre clases se reorienta en agente. Es geometría, no causalidad.

TRANSICIÓN

Esa reorientación tiene una consecuencia práctica para el monitoreo.

FUENTES Y TRAZABILIDAD

rotation_at_reference.diff_means: cos muestra completa 0,2128; cos entre formatos en mitades disjuntas 0,2009 (sd 0,0022, 50 repeticiones); fiabilidad chat 0,9010, agente 0,9220; techo √(ρc·ρa) = 0,9114; normalizado 0,2204; ángulo 77,26°. Logística: cos 0,0744, fiabilidades 0,2522 y 0,2832. La versión anterior de la tesis atribuía a Llama un coseno de 0,051; la cifra vigente es la de V3. La normalización por fiabilidad es un diagnóstico bajo supuestos de error, no un ángulo poblacional exacto.

19 Un monitor ajustado en formato agéntico recupera la señal

0:40 · de 15:20 a 16:00



GUION

Eso tiene una consecuencia práctica, el objetivo cinco. Un monitor que proyecta sobre la dirección agéntica, con umbral calibrado en entrenamiento y evaluado en pares retenidos, recupera la señal.

Con diferencia de medias detecta 35 de 42 dañinas con seis falsos positivos; con regresión logística, 37 de 42 sin falsos positivos; en Mistral, 33 con cinco.

Pero cero de 42 no es una tasa nula: su intervalo de Wilson llega a 8,4 %. Y no hay validación en datos externos. Es viabilidad preliminar, no una garantía de seguridad.

TRANSICIÓN


Queda una pregunta: ¿la dirección tiene efecto sobre la conducta?

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Llama, capa 76: diferencia de medias AUROC OOF 0,9707, F1 0,8434, FPR 0,1429; logística AUROC 0,9926 (sd 0,0166), F1 0,9367, precisión 1, sensibilidad 0,8810, FPR 0. En muestra la logística da AUROC 1 y F1 1, que no se usan. Mistral, logística (registro): AUROC 0,9347 (sd 0,0311), F1 0,8250, FPR 0,1190. Los conteos (35/6, 37/0, 33/5) se deducen de F1 y FPR con 42 por clase: FP = FPR·42 y TP = F1·(FP + 42)/(2 − F1). IC de Wilson para 0/42 calculado aquí: [0; 0,0838].

20 Sumar la dirección restaura el rechazo, y también lo impone

0:55 · de 16:00 a 16:55



GUION

Por último, ¿la dirección tiene efecto sobre la conducta? En la capa 56 sumé alfa veces la dirección durante la generación, en las dañinas que el modelo no rechazaba como agente, y lo comparé con una dirección aleatoria de la misma norma.

Con dosis uno rechazan 12 de 19, frente a 1 de 19 con la aleatoria: McNemar da p de 0,001. Con dosis dos, 19 de 19. Pero miren la curva azul: a esa dosis también rechaza 40 de 41 benignas.

Es decir, sumar la dirección cambia la conducta en el sentido esperado, pero no la repara de forma selectiva: impone el rechazo. Además es exploratorio: una capa distinta de la del diagnóstico, sin corrección por múltiples dosis y con etiquetas heurísticas. En Mistral, el registro termina en esta etapa.

TRANSICIÓN


Con esto puedo volver a la pregunta.

FUENTES Y TRAZABILIDAD

intervention_layer56: unidad de dosis 6,9256 (Δp_h chat − agente en la capa 56); α = 3,46; 6,93; 13,85; 27,70. Dañinas no rechazadas en agente: n = 19; benignas: n = 41. Tasas e IC de Wilson guardados por dosis; restore_vs_control McNemar: dosis 0,5 p = 0,0625; 1: p = 0,00098; 2 y 4: p = $7{,}6 \cdot 10^{-6}$. Benignas a dosis 4: 33/41 con 8 degeneradas. La capa 56 es la declarada en config.intervention_layers (56, 52, 28); se reporta solo la 56, como en la tesis.

21 Respuesta a la pregunta

0:50 · de 16:55 a 17:45



GUION

Vuelvo a la pregunta: cuando el modelo pasa a actuar como agente, ¿conserva su dirección de rechazo la capacidad de detectar intenciones dañinas?

La respuesta que sostienen los datos es: sí, pero con menos margen. Es una degradación que depende del modelo, no una desaparición.

Primero, el cambio es específico del daño: la interacción con el control benigno es positiva en ambos modelos. Segundo, no es solo escala: la pérdida sobrevive en d y en el AUROC. Tercero, no hay una jerarquía universal por explicitud, y lo encubierto conserva señal. Y cuarto, la señal es recuperable: el contraste se reorienta y un monitor ajustado en formato agéntico la aprovecha.

En la conducta, el rechazo cae, y sumar la dirección lo restaura, pero con sobrerrechazo.

TRANSICIÓN


¿Qué aporta esto y hasta dónde llega?

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Síntesis de las diapositivas 13 a 20; tesis, capítulos 5 y 6. Cifras: d de Llama 3,21 → 1,80 (−43,7 %), de Mistral 2,53 → 0,92 (−63,8 %); AUROC fuera de muestra 0,9779 → 0,9195 y 0,9478 → 0,7851; F1 fuera de fold de los monitores agénticos 0,8434 (medias) y 0,9367 (logística) en Llama.

22 Lo que la evidencia sostiene y lo que todavía no

0:55 · de 17:45 a 18:40



GUION

¿Qué aporta el trabajo? Un corpus contrastivo auditable que aísla el formato; un diagnóstico con controles explícitos de circularidad y de selección; y una forma de lectura que separa tres unidades y tres objetos —geometría, discriminación y conducta— que es fácil confundir.

Los límites acotan conclusiones concretas. Con 42 pares y estratos pequeños, la comparación por explicitud es exploratoria. El formato cambia sistema y herramientas a la vez, con herramientas simuladas, así que no atribuyo el efecto a un componente ni lo extiendo a agentes que ejecutan acciones. Mistral solo existe como registro. Las etiquetas conductuales esperan auditoría humana. Y los monitores no tienen validación externa.

Lo siguiente es replicar en los 96 pares con el mismo código, con doble anotación, auditoría humana y un diseño factorial con control de longitud.

TRANSICIÓN

Cierro volviendo a la imagen del comienzo.

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Tesis, secciones 5.4 (limitaciones), 5.5 y 6.3 (recomendaciones); respuesta_observaciones_actualizada.pdf (pendientes experimentales).

23 Cierre

0:25 · de 18:40 a 19:05



GUION

Al comienzo les mostré estos puntos; ahora se pueden leer. En chat, las dañinas quedan lejos de las benignas. En agente, todo se acerca a cero y el margen se estrecha, aunque el orden se conserva en buena parte.

La implicación práctica es sencilla: antes de confiar en que un agente rechazará, conviene medir si todavía distingue.

Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas.

FUENTES Y TRAZABILIDAD

Mismos datos que la portada: proyecciones fuera de muestra, Llama V3, capa 76 (results.json → heldout.projections). AUROC y d: metricas_avance.json → heldout_detection y heldout_format.

24 R1 · Modelos, ejecuciones y configuración

Respaldo · solo si el jurado pregunta




GUION

Si preguntan por qué estos modelos: son abiertos, alineados y con soporte de herramientas; cubren tres recetas de entrenamiento y escalas de 7 a 70 mil millones de parámetros. La comparación entre modelos no aísla el tamaño: cambian arquitectura, entrenamiento y plantilla. Si preguntan por qué no los 96 pares: el corpus ampliado está construido y validado, pero las ejecuciones disponibles son las del corpus original; replicarlo es el siguiente paso.

25 R2 · Perfil por capas del desplazamiento

Respaldo · solo si el jurado pregunta



GUION

Si preguntan por qué la capa 76: es el máximo del barrido para describir magnitudes, y la inferencia no la reutiliza: se separan 21 pares para elegir y 21 para inferir, y la mitad de selección elige la 76 en todas las particiones guardadas. Si preguntan por qué la intervención es en la 56: está declarada así en la configuración de ese ensayo; no es la capa del diagnóstico.

26 R3 · Circularidad y selección de capa

Respaldo · solo si el jurado pregunta




	Llama V3 · capa 76	Mistral V3 · capa 30
Δp ingenuo (dirección de muestra completa)	16,2776	8,0227
Δp con cross-fitting por pares	15,7244	7,8359
Sesgo de circularidad (fracción del valor corregido)	3,5 %	2,4 %
Pares que decrecen, cross-fit global (42)	42/42	39/42
Selección / inferencia (pares disjuntos)	21 / 21	21 / 21
Decrecen en la mitad de inferencia	21/21	19/21
Δp en inferencia · IC 95 %	16,59 [14,03; 18,91]	7,69 [6,01; 9,16]
Prueba de signos (unilateral) · umbral Bonferroni	9,54e-7 < 0,0025 (20 capas)	2,21e-4 < 0,003125 (16 capas)
Interacción en inferencia · IC 95 %	18,01 [15,11; 20,77]	8,37 [6,84; 9,79]
Capa elegida en 200 particiones	76 en el 100 %	30 en el 100 %

GUION

Si preguntan cuánto infla la circularidad: en Llama, el desplazamiento ingenuo es 16,28 y el corregido 15,72, un 3,5 %; en Mistral, un 2,4 %. La corrección reduce el efecto y conserva el signo. Si preguntan por la reutilización de pares al elegir la capa: la prueba se hace sobre 21 pares que no participaron en la elección; en Llama decrecen 21 de 21, con p de signos de 9,5 por 10 a la menos 7, por debajo del umbral de Bonferroni.

27 R4 · Fundamento matemático adicional

Respaldo · solo si el jurado pregunta




GUION

Para preguntas de fundamento: la última posición determina la distribución del siguiente token; Fisher no es estimable con 84 puntos en 8.192 dimensiones y su versión regularizada converge a la diferencia de medias; la permutación de signos supone intercambiabilidad del cambio de formato dentro de pares independientes; la prueba de signos depende del eje, y por eso la dirección se estima fuera de muestra.

28 R5 · PCA y sonda logística

Respaldo · solo si el jurado pregunta




GUION

Si preguntan por la validación geométrica: en capas profundas PC1 coincide con la diferencia de medias con coseno de 0,99, aunque explica solo entre 20 y 37 % de la varianza. Es una descripción dentro de muestra. Si preguntan por la sonda logística: su AUROC de entrenamiento es 1 por la alta dimensión; la cifra que cuenta es la de validación cruzada, 0,968, frente a 0,515 con etiquetas barajadas.

29 R6 · ¿La proyección explica la conducta?

Respaldo · solo si el jurado pregunta



RESPALDO R6 · para preguntas del jurado

¿La proyección explica la conducta?

	Llama V3 · capa 56	Mistral V3 · capa 30
AUROC de la proyección para predecir rechazo · chat	0,928 (38 rechazan, 4 cumplen)	0,835 (19 y 23)
AUROC de la proyección para predecir rechazo · agente	0,947 (23 y 19)	0,962 (5 y 37)
Caída media de proyección · pares que dejan de rechazar	6,82 (n = 16)	10,91 (n = 16)
Caída media de proyección · pares que siguen rechazando	7,82 (n = 22)	6,00 (n = 3)
Mann–Whitney, caída entre ambos grupos	p = 0,71	p = 0,0041

Lectura. Dentro de cada formato, la proyección ordena bien qué respuestas se etiquetan como rechazo. Pero en Llama la magnitud de la caída no distingue a los pares que cambian de conducta de los que no: la geometría por sí sola no explica la decisión. Por eso proyección, discriminación y rechazo se tratan como objetos distintos.

Proyecciones registradas durante la generación sin intervención, en la capa del ensayo conductual y con la dirección de muestra completa. Etiquetas heurísticas, sin auditoría humana.

metricas_avance.json → llama.behavior.projection_vs_behavior · registro de Mistral (Projection vs behaviour). src/causal_test.py → run_behavioral_baseline.

29

GUION

Si preguntan si la caída de proyección causa el cambio de conducta: dentro de cada formato la proyección predice bien el rechazo etiquetado, con AUROC de 0,93 a 0,95 en Llama. Pero los pares que dejan de rechazar no pierden más proyección que los que siguen rechazando (p = 0,71). En Mistral sí la pierden (p = 0,004), con solo 3 pares que siguen rechazando. Conclusión: la proyección es informativa, pero no explica sola la decisión; por eso no afirmo causalidad desde la geometría.

30 R7 · Qwen y control de versiones

Respaldo · solo si el jurado pregunta



RESPALDO R7 · para preguntas del jurado

Evidencia histórica de Qwen y control de versiones

Ejecución	Capa	AUROC chat	AUROC agente	Lectura
Qwen3-8B (histórico)	32	0,5176	0,5108	sin línea base discriminativa en esa capa
Qwen3-32B (histórico)	46	0,9694	0,9558	pérdida pequeña; configuración incompleta

Usan 42 pares, pero su configuración exportada no acredita todos los controles actuales. Se conservan como antecedentes: no sostienen una réplica uniforme entre familias ni una ley de escala.

CONTROL DE VERSIONES DE LOS RESULTADOS DE LLAMA

Versión anterior de la tesis: capa 56, Δp ≈ 5,74; coseno agéntico atribuido 0,051

Versión vigente (V3): capa 76, Δp fuera de muestra 15,72; coseno de medias 0,213

Correcciones de código entre ambas: copia GPU → CPU de activaciones ahora bloqueante; eliminación del token BOS duplicado

Las diferencias entre versiones no se interpretan como fluctuación estadística sin verificar la implementación.

results/qwen8b/results.json y results/qwen32b/results.json → auroc_heldout · tesis, sección 4.4 y anexo A.3 · historial del repositorio (PR #3 y #4).


30

GUION

Si preguntan por Qwen: las corridas son anteriores al pipeline corregido. En Qwen3-8B, capa 32, la dirección no separa ni en chat (0,52), así que no hay línea base que degradar; en Qwen3-32B la pérdida es pequeña. No las uso para sostener un patrón entre familias. Si preguntan por qué cambiaron las cifras respecto a la versión anterior: V3 corrige una copia asíncrona de activaciones y un token BOS duplicado; por eso no mezclo cifras de versiones distintas.

31 R8 · Exploratorio: ¿sistema o herramientas?

Respaldo · solo si el jurado pregunta


RESPALDO R8 · para preguntas del jurado

Exploratorio: ¿sistema o herramientas?

No reportado en el documento. La corrida V3 incluye dos condiciones derivadas —solo sistema y solo herramientas—. La tesis declara este análisis como pendiente, con control de longitud.

Cambio respecto de chat · dañinas · capa 76	Δp	IC 95 %	Pares > 0	Tokens añadidos
Total: sistema y herramientas (agente)	16,28	[14,32; 18,09]	42/42	+506
Solo esquemas de herramientas	16,20	[14,24; 18,00]	42/42	+478
Solo mensaje de sistema agéntico	4,32	[3,49; 5,07]	38/42	+28
Término no aditivo (total − sistema − herramientas)	−4,24	[−4,99; −3,42]	4/42	—

Lo que sugiere: casi toda la caída acompaña a los esquemas de herramientas; el mensaje de sistema solo produce una caída menor y los efectos no se suman. En la interacción con el brazo benigno: total 18,45, herramientas 18,29, sistema 6,17.

Por qué no es concluyente: dirección de muestra completa (sin cross-fitting) y sin control de longitud: los esquemas añaden unos 478 tokens frente a 28 del sistema. Efecto de las herramientas y de la longitud quedan confundidos.

results/llama33_final/results_llama33_v3/factorial_results.json → by_layer['76']; results.json → prompt_tokens. Intervalos: bootstrap percentil por pares.

31

GUION

Usar solo si preguntan cuál componente del formato produce el efecto. La respuesta del documento es: el diseño principal no lo separa. Aclarar que la corrida V3 tiene, además, una variante factorial no analizada en la tesis: con la dirección de muestra completa, añadir solo los esquemas de herramientas reproduce casi toda la caída (16,20 de 16,28), y el mensaje de sistema solo produce 4,32. Pero los esquemas también alargan el estímulo en unos 478 tokens, así que herramientas y longitud están confundidas; por eso el documento lo deja como trabajo pendiente con control de longitud.

FUENTES Y TRAZABILIDAD

factorial_results.json → by_layer['76'].harmful y .interaction (total, tools, system, non_additive). Estas cifras no aparecen en el documento de tesis; están en los archivos de la corrida V3 (run_factorial_analysis en run_experiment.py). Decidir antes de la sustentación si se muestra esta diapositiva.

32 R9 · Consideraciones éticas

Respaldo · solo si el jurado pregunta


RESPALDO R9 · para preguntas del jurado

Consideraciones éticas y uso responsable

Material sin capacidad operativa
Las instrucciones describen la acción solicitada, pero no contienen procedimientos, datos ni artefactos para llevarla a cabo. Nombres y cuentas son ficticios.

Herramientas simuladas
Ninguna está conectada a un sistema: ninguna petición puede producir un efecto real.

Diagnóstico, no desalineación
No se reentrena el modelo para suprimir su rechazo; las intervenciones son transitorias y solo se etiquetan respuestas.

Doble uso
Saber dónde se degrada un mecanismo de seguridad es información sensible; el fallo ya está documentado en el plano conductual y una defensa basada en representaciones requiere este diagnóstico.

Licencias y sujetos
Modelos usados conforme a sus licencias, que contemplan la investigación en seguridad. Sin sujetos humanos ni datos personales.

El corpus completo y las generaciones se conservan en el repositorio de investigación y no se reproducen como catálogo de tareas.

Tesis, sección 3.5 y anexo A.1.


32

GUION

Si preguntan por riesgos del corpus o de publicar el diagnóstico: el material no da capacidad operativa, las herramientas son simuladas, el modelo no se reentrena y el balance favorece la divulgación porque el fallo ya está documentado y la defensa requiere este diagnóstico.

33 R10 · Notación

Respaldo · solo si el jurado pregunta




GUION

Referencia rápida de símbolos para responder preguntas sobre definiciones.

34 R11 · Referencias

Respaldo · solo si el jurado pregunta



GUION

Lista de las fuentes citadas en las diapositivas. Las marcadas con asterisco se verificaron para la presentación en sus fuentes primarias (octubre de 2026).

35 R12 · Trazabilidad de las cifras


RESPALDO R12 · para preguntas del jurado

Trazabilidad de las cifras

Diap.	Cifras	Archivo → clave
1, 15, 16, 23	proyecciones fuera de muestra, capa 76; S, d, κ	results_llama33_v3/results.json → heldout.projections
13	rechazo 38/42 → 23/42; McNemar; Wilson	evidencia/metricas_avance.json → llama.behavior
14	AUROC por capa; PCA; sonda logística	results.json → heldout.per_layer, pca_by_layer, linear_aurocs*
15	desplazamientos, interacción e intervalos	results.json → heldout.paired_harmful, paired_benign; metricas → heldout_format
16	AUROC y su diferencia, con IC	metricas_avance.json → llama.heldout_detection
17	AUROC por estrato	metricas → llama.strata_oof; registro de Mistral
18 · 19	cosenos y fiabilidad; monitores	metricas → rotation_at_reference, monitors_at_reference
20	respuesta a la dosis, capa 56	metricas → intervention_layer56
Mistral	todas sus cifras (redondeadas)	results/results_mistralV3/results_mistral7b_v3.log
6 · 7	corpus 96/384; 42 ejecutados; tokens	data/dataset_v2_report.json; data/dataset_full.jsonl; results.json → prompt_tokens

SHA-256 de las fuentes: evidencia/manifiesto_fuentes.json (p. ej., results.json 046cd1db…, registro de Mistral 5db8d72e…). Las cifras de la presentación se extraen con docs/sustentacion/fuente/datos.py, que verifica con aserciones su coincidencia con las tablas de la tesis.

35

GUION

Si preguntan de dónde sale una cifra: cada diapositiva tiene la fuente al pie y en las notas; esta tabla resume el archivo y la clave. Los resultados de Mistral provienen de un registro con valores impresos y redondeados; no se reconstruyó un JSON ausente.