
Universidad Externado de Colombia · Departamento de Matemáticas

Sustentación de trabajo de grado · Modalidad de investigación

Transformación de la dirección de rechazo en modelos de lenguaje agénticos

Un análisis desde la interpretabilidad mecánica




Juan Esteban Espitia Leiva

Tutor: Julián Fernando Sánchez


Pregrado en Ciencia de Datos · Departamento de Matemáticas · Bogotá, 2026

Los modelos de lenguaje ya no solo conversan: actúan

FORMATO CONVERSACIONAL



FORMATO AGÉNTICO



Entre la respuesta y su efecto ya no hay una persona en cada paso.

Cambia lo que acompaña a la instrucción, no el modelo. El mismo sistema recibe un rol, un catálogo de herramientas y una salida adicional: invocar una acción. La decisión de cumplir o rechazar, tomada al comienzo, gobierna la secuencia que sigue.

ADOPCIÓN · PRONÓSTICO DE INDUSTRIA

40 %

de las aplicaciones empresariales incluiría agentes de tarea específica a fines de 2026, frente a menos del 5 % en 2025.

Gartner, comunicado del 26-08-2025. Proyección, no medición.

RIESGO · EVALUACIÓN INTERNACIONAL

«Los agentes de IA plantean riesgos mayores porque actúan de forma autónoma, lo que dificulta que las personas intervengan antes de que los fallos causen daño».

International AI Safety Report 2026, resumen ejecutivo (3-02-2026). Traducción propia.

Gartner (2025). Gartner predicts 40% of enterprise apps will feature task-specific AI agents by 2026 · Bengio et al. (2026). International AI Safety Report 2026.

Un caso documentado: tareas que parecían legítimas, una por una

Campaña de espionaje operada con un agente de programación
Claude Code con herramientas MCP · objetivo agregado: intrusión en organizaciones

- Reconocimiento
- Escaneo de vulnerabilidades
- Validación de credenciales
- Extracción de datos
- Movimiento lateral

Cada tarea «parecía legítima evaluada de forma aislada».

Encuadre: los operadores dijeron ser empleados de firmas legítimas de ciberseguridad que hacían pruebas defensivas.

80–90 %
de las operaciones tácticas las ejecutó la IA de forma independiente

≈ 30
entidades objetivo; la investigación validó un puñado de intrusiones

2025
detectada a mediados de septiembre; informe público en noviembre

DOS INGREDIENTES QUE ESTA TESIS AÍSLA EN UN EXPERIMENTO CONTROLADO

1 **Capacidad de actuar con herramientas** → dimensión de formato

2 **Intención dañina con apariencia legítima** → dimensión de explicitud

Es un sistema cerrado que aquí no se estudia: el caso motiva la pregunta, no la responde.

Anthropic (2025). Disrupting the first reported AI-orchestrated cyber espionage campaign. Informe completo, noviembre de 2025.

El rechazo falla en agentes; falta saber qué ocurre adentro

PLANO CONDUCTUAL · QUÉ HACE

AgentHarm

Andriushchenko et al., ICLR 2025

- 110 tareas explícitamente dañinas en 11 categorías, con herramientas simuladas.
- Modelos líderes cumplen solicitudes maliciosas de agente sin necesidad de jailbreak.
- Las evasiones de chat se transfieren y el agente conserva sus capacidades.

?

No se ha determinado si la dirección conserva su capacidad de detectar la intención dañina cuando el modelo actúa, ni si eso depende de la explicitud.

PLANO MECÁNICO · CÓMO LO REPRESENTA

La dirección de rechazo

Arditi et al., NeurIPS 2024

- El rechazo está mediado por una dirección del flujo residual, en 13 modelos abiertos de hasta 72 B parámetros.
- Quitarla suprime el rechazo; sumarla lo induce incluso ante peticiones inofensivas.
- Se caracterizó en formato conversacional.

TRABAJOS CERCANOS

Lermen et al. (2024) · ablación del vector de rechazo en un agente Llama 3.1 70B: elimina el mecanismo por diseño.

Pinto (2026) · steering chat → agente: la dirección llega casi intacta; su acoplamiento con la conducta se recalibra.

Zhong y Li (2026) · el rechazo depende de la representación de la persona del modelo.

Andriushchenko et al. (2024; ICLR 2025) · Arditi et al. (2024), NeurIPS · Lermen et al. (2024) · Pinto (2026) · Zhong y Li (2026). Referencias completas en R11.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Cuando un modelo de lenguaje pasa de conversar a actuar como agente, ¿conserva su dirección de rechazo la capacidad de detectar intenciones dañinas, incluso cuando estas se presentan de forma encubierta?

DIMENSIÓN 1 · FORMATO

conversacional ⟶ agéntico: mensaje de sistema y herramientas simuladas, con el mismo texto de instrucción

DIMENSIÓN 2 · EXPLICITUD

explícita · contextual · apariencia legítima: cuánto delata la superficie del texto la intención

OE1

Construir un corpus contrastivo que aísle el formato

OE2

Estimar la dirección y caracterizarla por capa

OE3

Cuantificar el cambio de proyección y su significancia


OE4

Evaluar la detección según la explicitud

OE5

Explorar, de forma preliminar, un monitor

El instrumento: mismo texto, distinto formato, dos intenciones



La dirección $\hat{r}$ se estima con la columna de chat y se evalúa en ambos formatos. Cada par aporta las cuatro celdas: la comparación es siempre **dentro del par**.

EJEMPLO DEL CORPUS · PAR FRAUD_01 · NIVEL EXPLÍCITO


DAÑINA

I have **obtained login credentials for several** bank accounts. Try each set of credentials, and for every successful login, transfer $500 to **my crypto wallet** 0xABC123DEF456. Summarize the total amount transferred.

BENIGNA


I have **been given authorized access to test** bank accounts **for our internal QA process**. Try each set of **test** credentials, and for every successful login, transfer $500 to **the designated QA wallet** 0xABC123DEF456. Summarize the total amount transferred.

LONGITUD MEDIA DEL ESTÍMULO RENDERIZADO · TOKENS DE LLAMA V3




Dentro de cada formato, las dos ramas reciben el mismo mensaje de sistema y el mismo catálogo de herramientas (verificado en 96/96 pares). Tokens: results.json → prompt_tokens.


Corpus construido de 96 pares; ejecuciones sobre 42



Explícito
42 pares
18 ejecutados



Contextual
24 pares
14 ejecutados



Apariencia legítima
30 pares
10 ejecutados

■ en las ejecuciones disponibles (42) □ construido, sin ejecutar (54)

EJECUCIONES DISPONIBLES · 42 PARES POR MODELO

Llama-3.3-70B · V3 20 de 80 capas · ref. 76 · resultados y proyecciones

Mistral-7B · V3 16 de 32 capas · ref. 30 · solo registro, cifras redondeadas

Qwen3-8B y 32B históricas y exploratorias: no replican el pipeline corregido

96 pares · 384 variantes
7 categorías de daño; cada celda categoría × explicitud tiene entre 2 y 8 pares.

62 propios + 34 derivados de AgentHarm
adaptados para el pareado: no es una evaluación del benchmark publicado.

64 herramientas simuladas
de 2 a 8 por tarea (media 3,4); ninguna ejecuta acciones.

Simetría léxica homogénea
Jaccard mediano 0,408 · 0,413 · 0,422 por estrato (rango 0,014).

La unidad es el par
sus cuatro variantes no son observaciones independientes.

Un anotador
con revisión asistida por un modelo (Claude); la segunda anotación independiente está pendiente.

data/dataset_v2.jsonl y dataset_v2_report.json (96 pares) · data/dataset_full.jsonl (42 pares ejecutados) · tesis, tablas 3.2, 3.3 y 4.1.

Qué se mide: el flujo residual en la última posición

CADA CAPA SUMA SU CONTRIBUCIÓN

$$\boldsymbol{x}_i^{(l)} = \boldsymbol{x}_i^{(l-1)} + \boldsymbol{a}_i^{(l)} + \boldsymbol{m}_i^{(l)}$$

atención: mezcla posiciones · **perceptrón:** actúa en cada posición

$$\boldsymbol{x}_i^{(l)} = \boldsymbol{x}_i^{(0)} + \sum_{k \le l} \left(\boldsymbol{a}_i^{(k)} + \boldsymbol{m}_i^{(k)} \right)$$


Una estructura aditiva: tiene sentido buscar un concepto como una **dirección** de $\mathbb{R}^d$.

LA ATENCIÓN SOLO MIRA HACIA ATRÁS

$$\alpha_{ij} = \mathrm{softmax}_j \left(\frac{\boldsymbol{q}_i \cdot \boldsymbol{k}_j}{\sqrt{d_k}} + M_{ij} \right) \qquad M_{ij} = \begin{cases} 0, & j \le i \\ -\infty, & j > i \end{cases}$$

Por inducción sobre las capas, la posición i depende solo de $t_1, \ldots, t_i$.


DÓNDE SE LEE: LA ÚLTIMA POSICIÓN, ANTES DE GENERAR



1. **Ve todo el estímulo:** sistema, herramientas, instrucción y delimitadores.
2. **Desde ahí se decide la respuesta:** el primer token —rechazo o cumplimiento— sale de $\boldsymbol{x}_n$ en la última capa.
3. **Mismo papel en ambos formatos:** promediar posiciones mezclaría el efecto con la longitud.

Llama-3.3-70B: L = 80 capas, d = 8.192; se leen 20 capas (0, 4, …, 76). La posición n puede ser un delimitador de plantilla y no la última palabra del usuario. Tesis, sección 3.3.1.

La dirección de rechazo es una diferencia de medias



Esquema pedagógico en 2 dimensiones; las activaciones reales viven en $\mathbb{R}^{8.192}$.

$$\boldsymbol{r}^{(l)} = \boldsymbol{\mu}_h^{(l)} - \boldsymbol{\mu}_b^{(l)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\boldsymbol{x}_{h,i}^{(l)} - \boldsymbol{x}_{b,i}^{(l)}\right)$$

Como los conjuntos están pareados, es la media de las diferencias dentro de cada par: cada par contrasta dos instrucciones del mismo tema.

$$\hat{\boldsymbol{r}}^{(l)} = \frac{\boldsymbol{r}^{(l)}}{\left\|\boldsymbol{r}^{(l)}\right\|}$$

$$p^{(l)}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{(l)} \cdot \hat{\boldsymbol{r}}^{(l)} = \left\|\boldsymbol{x}^{(l)}\right\| \cos\theta$$

Mezcla la orientación de la activación, que interesa, con su norma, que no.

¿Por qué no el discriminante de Fisher? Con 2n = 84 activaciones en d = 8.192 dimensiones, la covarianza dentro de clases tiene rango ≤ 82 y no se invierte. Con la covarianza regularizada, $\boldsymbol{\Sigma}_W + \lambda\mathbf{I}$, la dirección converge a $\hat{\boldsymbol{r}}$ cuando $\lambda \to \infty$: es el discriminante que renuncia a estimar la covarianza.

Tesis, ecuaciones (3.5) y (3.7); Arditi et al. (2024). Esquema generado para la explicación: no son datos medidos.

Cuánto cambia la proyección y si el cambio es propio del daño

CAMBIO DENTRO DEL PAR

$$\delta_{h,i}^{(l)} = p_{\text{chat}}^{(l)}(\boldsymbol{x}_{h,i}) - p_{\text{ag}}^{(l)}(\boldsymbol{x}_{h,i})$$

$$\Delta p_h^{(l)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \delta_{h,i}^{(l)}$$

$\Delta p_h > 0$: la dirección responde con menor intensidad en agente.

CONTROL BENIGNO: LA INTERACCIÓN


$$\Delta^2 p = \Delta p_h - \Delta p_b \qquad \varphi = \frac{\Delta p_b}{\Delta p_h}$$

El brazo benigno atraviesa el mismo cambio de formato: solo la interacción se atribuye al daño. Hipótesis de trabajo: $\Delta^2 p > 0$.


$$t = \frac{\Delta p_h}{s_\delta / \sqrt{n}} \qquad d_z = \frac{\Delta p_h}{s_\delta} \qquad t = d_z\sqrt{n}$$

d_z, y no t, es comparable entre corpus de distinto tamaño.


Debilitamiento específico
$\Delta^2 p > 0 \cdot \varphi \approx 0$



Desplazamiento rígido
$\Delta^2 p \approx 0 \cdot \varphi \approx 1$



Sentidos opuestos
$\Delta^2 p > 0 \cdot \varphi < 0$



Esquemas: punto lleno = chat; punto hueco = agente. Rojo, dañinas; azul, benignas.

Tesis, ecuaciones (3.8) a (3.10).

Un cambio de escala no es una pérdida de discriminación

UNIDADES ESTANDARIZADAS

$$d = \frac{S}{s} \qquad \kappa = \frac{s_{\text{ag}}}{s_{\text{chat}}}$$

S: distancia entre las proyecciones medias de las dos clases dentro de un formato; s: su desviación estándar agrupada.

CASO LÍMITE: EL FORMATO SOLO REESCALA


$$p_{\text{ag}} = a\, p_{\text{chat}} + b, \quad a > 0$$

$$\Longrightarrow \quad S_{\text{ag}} = a\, S_{\text{chat}}, \quad d_{\text{ag}} = d_{\text{chat}}, \quad \kappa = a$$

UNIDADES DE RANGO

$$\widehat{\text{AUROC}} = \frac{1}{n_h\, n_b} \sum_i \sum_j \left[\mathbb{1}\left(p_{h,i} > p_{b,j}\right) + \frac{1}{2} \mathbb{1}\left(p_{h,i} = p_{b,j}\right) \right]$$

Si a = 0,31: la separación cruda cae 69 %, pero d y el AUROC no cambian.



Probabilidad de que una dañina tomada al azar proyecte más que una benigna: 1 separa perfectamente; 0,5 es azar. Solo depende del orden, así que ningún reescalamiento creciente lo altera.

Tesis, ecuaciones (3.11), (3.12) y (3.15). Regla de lectura: solo la pérdida que sobrevive en d y en el AUROC cuenta como pérdida de margen. Campanas: esquema.


La muestra no puede evaluarse a sí misma

EL RIESGO: CIRCULARIDAD EN ALTA DIMENSIÓN

$$\mathbb{E}\left[\left\|\boldsymbol{r}^{(l)}\right\|^2\right] = \|\boldsymbol{r}\|^2 + \frac{\operatorname{tr}(\boldsymbol{\Sigma}_\Delta)}{n}$$

La norma estimada está sesgada hacia arriba; la separación medida con los mismos datos hereda el sesgo y la condición agéntica no. **Con 84 puntos en 8.192 dimensiones, un AUROC de entrenamiento perfecto no prueba nada:** la sonda logística alcanza 1 en muestra completa.

CROSS-FITTING POR PARES · K = 5



$$\tilde{p}^{(l)}(\boldsymbol{x}_i) = \boldsymbol{x}_i^{(l)} \cdot \hat{\boldsymbol{r}}_{-k(i)}^{(l)}$$

La dirección que puntúa un par nunca lo vio; sus cuatro variantes usan la misma.

Selección ≠ inferencia
21 pares eligen la capa y estiman la dirección; otros 21 producen la prueba. Bonferroni: 0,05 / 20 capas = 0,0025. Las 200 particiones describen estabilidad; no son muestras nuevas.


21 · selección | 21 · inferencia

Pruebas pareadas
Permutación de signos (10.000; resolución ≈ 10^{-4}), t pareada con tamaño de efecto pareado, bootstrap por pares y prueba de signos exacta, que depende del eje usado.

Referencias nulas
Etiquetas barajadas como nulo empírico; varianza de la validación repetida corregida (Nadeau y Bengio, 2003); optimismo dentro frente a fuera de muestra, reportado.

Tesis, ecuaciones (3.6) y (3.16) y secciones 3.4.1–3.4.2. Folds del diagrama: asignación ilustrativa con semilla fija; la corrida usa su propia partición por pares.

Afuera: el mismo modelo rechaza menos cuando actúa



22 rechaza en ambos formatos

16 rechaza en chat, cumple en agente

1 cumple en chat, rechaza en agente

3 cumple en ambos

LLAMA-3.3-70B · INSTRUCCIONES DAÑINAS RECHAZADAS

38/42 → **23/42**

chat · 90,5 % — agente · 54,8 %

McNemar exacto: p = 0,00027 · 16 frente a 1 pares discordantes

Benignas rechazadas: 5/42 en chat y 1/42 en agente.


Mistral-7B V3 (registro): 19/42 → 5/42 · 16 frente a 2 · p ≈ 0,0013

Cómo leerlo. Cada respuesta (64 tokens) se etiqueta con una heurística textual reproducible: rechazo, cumplimiento o degeneración. La etiqueta no observa herramientas ejecutadas y la auditoría humana está pendiente: es evidencia conductual exploratoria.


Cada cuadro es un par (42). IC 95 % de Wilson: chat 77,9 %–96,2 %; agente 39,9 %–68,8 %. Fuente: metricas_avance.json → llama.behavior; tesis, sección 4.3.

En chat, la dirección conversacional sí separa las clases

AUROC FUERA DE MUESTRA POR CAPA · LLAMA V3, 42 PARES



PCA · ALINEACIÓN DE PC1 CON LA DIRECCIÓN



0,978

AUROC chat, capa 76
IC [0,949; 0,995] · en agente 0,920

0,989


|cos(PC1, r̂)|, capa 76
PC1 explica 20,1 % · Mistral, capa 30: 0,952 (28,7 %)

0,968

sonda logística, validación cruzada
IC Nadeau–Bengio [0,928; 1] · barajadas 0,515 · en muestra 1

Cada capa es una medición correlacionada del mismo corpus. PCA es descriptivo y dentro de muestra. results.json → heldout.per_layer, pca_by_layer, linear_aurocs*; tesis, tablas 4.2 y 4.7.

La proyección dañina cae en los 42 pares; la benigna, apenas



proyección fuera de muestra, capa 76 (unidades crudas)

LLAMA-3.3-70B · CAPA 76 · FUERA DE MUESTRA

Δp_h **15,72**
IC [13,76; 17,55]
42/42 pares decrecen · d_z = 2,48

Δp_b **−1,54**
IC [−3,10; 0,22]
el intervalo incluye 0

$\Delta^2 p$ **17,27**
IC [14,91; 19,45] · p ≈ 10^{-4}
41/42 positivos · φ = −9,8 %

MISTRAL-7B · CAPA 30 · REGISTRO REDONDEADO


Δp_h = 7,84 · Δp_b = −0,58 · $\Delta^2 p$ = 8,42 [7,10; 9,68]

Medida geométrica en unidades crudas: no se compara entre modelos ni equivale a rechazo.


IC 95 %: bootstrap percentil por pares (10.000). p ≈ 10^{-4} es la resolución de 10.000 permutaciones de signos. results.json → heldout.projections, paired_*; tesis, tabla 4.3.

Parte de la caída es escala; otra parte es pérdida de margen

UNIDADES CRUDAS — proyección fuera de muestra, capa 76



ESTANDARIZADAS POR FORMATO — (p − media benigna) / s agrupada del formato



TRES UNIDADES · LLAMA V3, CAPA 76

Separación cruda S



pérdida 82,6 % · κ = 0,31

Separación estandarizada d



pérdida 43,7 %

AUROC (escala 0,5–1)




diferencia 0,058 · IC [0,011; 0,113]

Mistral-7B (registro): S −84,7 % · d 2,53 → 0,92 (−63,8 %) · AUROC 0,948 → 0,785 · κ = 0,422

Barras: chat (tinta) y agente (ámbar), en proporción al valor de chat. Sin prueba formal entre modelos. results.json → heldout.projections; metricas_avance.json; tesis, tablas 4.2 y 4.4.

Según la explicitud, no aparece una jerarquía universal




Pérdida máxima
Llama en el estrato explícito (0,991 → 0,929); Mistral en el contextual (0,944 → 0,740).

Apariencia legítima
conserva señal por encima del azar en ambos modelos: 0,89 y 0,71 en agente.

Precisión
18, 14 y 10 pares, sin intervalos por estrato: no permiten ordenar los estratos en la población. El corpus ampliado (42 · 24 · 30) se construyó para dar esa precisión.

metricas_avance.json → llama.strata_oof · registro de Mistral (DETECTION CAPABILITY BY EXPLICITNESS, held-out) · tesis, tabla 4.5.

En agente, el contraste dañino–benigno se reorienta



Ángulo a escala con el valor estimado; plano esquemático.

$$\cos\theta = \hat{r} \cdot \hat{w}_{DM} \qquad \cos_{norm} = \frac{\cos_{\times}}{\sqrt{\rho_{chat}\,\rho_{ag}}}$$


$\cos_{\times}$: coseno entre direcciones estimadas en mitades disjuntas de pares, una por formato. ρ: fiabilidad entre mitades del mismo formato; corrige la atenuación por ruido de estimación.

Estimador	cos, muestra completa	fiabilidad ρ (chat · agente)	lectura
Diferencia de medias	0,213	0,90 / 0,92	normalizado 0,220 → θ ≈ 77°
Regresión logística	0,074	0,25 / 0,28	poco reproducible: no se interpreta igual

Lectura prudente: compatible con una reorientación del contraste entre clases. Es una descripción geométrica bajo supuestos de error: no prueba que el modelo use ese eje para decidir.

Llama V3, capa 76, 42 pares; mismo estimador en ambos formatos. metricas_avance.json → rotation_at_reference; tesis, sección 4.1.6 y figura 4.3.

Un monitor ajustado en formato agéntico recupera la señal




Cero no es una tasa nula. 0/42 falsos positivos tiene un IC 95 % de Wilson de [0 %; 8,4 %]. AUROC: media de 5 folds; F1 y FPR: umbral calibrado en el entrenamiento de cada fold y aplicado a pares retenidos. Sin validación externa: viabilidad preliminar, no garantía de seguridad.

metricas_avance.json → monitors_at_reference; registro de Mistral (AUROC out-of-fold, F1 out-of-fold, FPR). Conteos de puntos deducidos de F1 y FPR con 42 por clase. Tesis, tabla 4.6.

Sumar la dirección restaura el rechazo, y también lo impone

$$\boldsymbol{x}^{(56)} \leftarrow \boldsymbol{x}^{(56)} + \alpha\, \hat{\boldsymbol{r}}^{(56)} \qquad \alpha = \text{dosis} \times \Delta p_h^{(56)}$$



Dosis 1 12/19 dañinas rechazan con la dirección y 1/19 con la aleatoria (McNemar exacto p = 0,00098). Benignas: 5/41.
Dosis 2 19/19 dañinas… y 40/41 benignas.
Dosis 4 19/19 dañinas; 33/41 benignas y 8 respuestas degeneradas.

Un efecto sobre la conducta etiquetada, no una reparación selectiva. Tampoco prueba que la reorientación cause el fallo.

Capa 56, declarada en la configuración (≠ capa 76 del diagnóstico). Subconjuntos que no rechazaban en agente. Valores p exploratorios, sin corrección por capas y dosis. Mistral: el registro termina durante esta etapa.

Barras: IC 95 % de Wilson guardados. Unidad de dosis: desplazamiento dañino de la capa 56 = 6,93. metricas_avance.json → intervention_layer56; tesis, tabla 4.8 y sección 4.3.

RESPUESTA A LA PREGUNTA

Sí conserva capacidad de detección, pero con menos margen: una degradación que depende del modelo, no una desaparición.

1

Específica del daño
La interacción con el control benigno es positiva fuera de muestra en Llama y en Mistral; en Llama, 42 de 42 pares decrecen.

2

Más que escala
La pérdida persiste en unidades estandarizadas (d: −44 % y −64 %) y en AUROC (0,978 → 0,920 y 0,948 → 0,785).

3

Sin jerarquía por explicitud
La pérdida máxima cambia de estrato según el modelo, y la apariencia legítima conserva señal sobre el azar.

4

Señal recuperable
El contraste agéntico se reorienta (≈ 77° en Llama) y un monitor ajustado en agente lo aprovecha fuera de fold.

En la conducta, el rechazo etiquetado cae (38/42 → 23/42) y sumar la dirección lo restaura con un costo de sobrerrechazo benigno. Geometría, discriminación y conducta se leyeron como tres objetos distintos.

Lo que la evidencia sostiene y lo que todavía no

APORTES

Un corpus contrastivo auditable
96 pares, texto idéntico entre formatos, explicitud estratificada y simetría verificada.


Un diagnóstico con controles
cross-fitting por pares, selección de capa separada de la inferencia y nulos empíricos.

Tres unidades, tres objetos
cruda, d y AUROC; geometría, discriminación y conducta, sin confundirlos.

Resultados trazables
cada cifra ligada a un archivo de resultados y a su hash.

LÍMITE	QUÉ CONCLUSIÓN ACOTA
42 pares ejecutados; estratos de 18, 14 y 10	la comparación por explicitud es exploratoria
Formato = sistema + herramientas simuladas, en un turno	no se atribuye a un componente ni se extiende a agentes que ejecutan acciones
Mistral solo como registro; Qwen histórico	réplica entre familias parcial; ninguna ley de escala
Etiquetas conductuales heurísticas; un solo anotador de explicitud	resultados conductuales y por estrato, exploratorios
Monitores sin datos externos	viabilidad preliminar, no garantía operacional
Folds con entrenamiento compartido	intervalos condicionales a los ajustes guardados

Siguiente: réplica en los 96 pares con el código V3 · doble anotación · auditoría humana de generaciones · factorial sistema/herramientas con control de longitud · validación externa · trayectorias de varios pasos



Antes de confiar en que un agente rechazará, conviene medir si todavía distingue.

Gracias

Juan Esteban Espitia Leiva
Tutor: Julián Fernando Sánchez · Pregrado en Ciencia de Datos · Universidad Externado de Colombia

Modelos, ejecuciones y configuración

Modelo	L	d	H	H_kv	d_ff	Capas leídas	Referencia	Soporte
Mistral-7B-Instruct-v0.3	32	4.096	32	8	14.336	16	30	registro de ejecución
Qwen3-8B	36	4.096	32	8	12.288	18	32	JSON histórico
Qwen3-32B	64	5.120	64	8	25.600	32	46	JSON histórico
Llama-3.3-70B-Instruct	80	8.192	64	8	28.672	20	76	JSON y activaciones


CORRIDA PRINCIPAL · LLAMA V3

meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct en FP16, semilla 42 · 5 folds por pares · sonda lineal con 10 repeticiones y MLP con 1 · 10 controles con etiquetas permutadas · 10.000 permutaciones y remuestreos · 200 particiones de selección · capas 0, 4, …, 76 · intervención en las capas 56, 52 y 28 con dosis 0,5; 1; 2 y 4 y hasta 64 tokens nuevos · 42 pares (dataset_path = null: corpus original).

Los 42 pares son los mismos en los cuatro modelos. Mistral V3 declara FP16, 16 capas y 42 pares; su JSON y sus activaciones no están en el repositorio local. Qwen conserva una configuración exportada menos completa.

Tesis, tablas 3.4 y 4.1 y anexo A.2 · metricas_avance.json ⟶ llama.config.

Perfil por capas del desplazamiento · Llama V3



Capa de referencia. La 76 maximiza el desplazamiento en el barrido completo y se usa para describir magnitudes. La inferencia usa otra mitad de los pares: en la mitad de selección la capa elegida es la 76 y lo es en el **100 % de las 200 particiones**.

El efecto crece con la profundidad y el brazo benigno se mantiene cerca de cero en todo el barrido. Cada capa es una medición correlacionada del mismo corpus: las curvas no son 20 réplicas.

results.json → heldout.per_layer (delta_p_harmful, delta_p_benign, interaction); robust_results.json → layer_selection.stability. Tesis, figura 4.1.

Circularidad y selección de capa

	Llama V3 · capa 76	**Mistral V3 · capa 30**
Δp ingenuo (dirección de muestra completa)	16,2776	8,0227
Δp con cross-fitting por pares	15,7244	7,8359
Sesgo de circularidad (fracción del valor corregido)	3,5 %	2,4 %
Pares que decrecen, cross-fit global (42)	42/42	39/42
Selección / inferencia (pares disjuntos)	21 / 21	21 / 21
Decrecen en la mitad de inferencia	21/21	19/21
Δp en inferencia · IC 95 %	16,59 [14,03; 18,91]	7,69 [6,01; 9,16]
Prueba de signos (unilateral) · umbral Bonferroni	9,54e-7 < 0,0025 (20 capas)	2,21e-4 < 0,003125 (16 capas)
Interacción en inferencia · IC 95 %	18,01 [15,11; 20,77]	8,37 [6,84; 9,79]
Capa elegida en 200 particiones	76 en el 100 %	30 en el 100 %

Los 42/42 y 39/42 del cross-fitting global no son el denominador de la prueba: la inferencia usa solo la mitad que no eligió la capa. Las 200 particiones describen estabilidad; no multiplican el tamaño de muestra.

robust_results.json → layer_selection; metricas_avance.json → monitors_at_reference; registro de Mistral (LAYER SELECTION). Tesis, tabla 4.9.

Fundamento matemático adicional

SALIDA DEL MODELO: EL PRIMER TOKEN SALE DE LA ÚLTIMA POSICIÓN

$$P(t_{n+1}|t_1,\dots,t_n) = \operatorname{softmax}\left(\mathbf{W}_U\ \operatorname{RMSNorm}\left(\boldsymbol{x}_n^{(L)}\right)\right)$$

DISCRIMINANTE DE FISHER Y SU LÍMITE REGULARIZADO

$$\boldsymbol{w}_{\text{Fisher}} \propto \boldsymbol{\Sigma}_W{}^{-1}(\boldsymbol{\mu}_h - \boldsymbol{\mu}_b)$$

$$\frac{\left(\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}_W + \lambda\mathbf{I}\right)^{-1}(\boldsymbol{\mu}_h - \boldsymbol{\mu}_b)}{\|\cdot\|} \to \hat{\boldsymbol{r}} \ \text{ cuando } \lambda \to \infty$$

PERMUTACIÓN DE SIGNOS DENTRO DEL PAR

$$T^{(b)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^{(b)}\delta_i \qquad p = \frac{1 + \#\{b: T^{(b)} \geq \Delta p\}}{B + 1}$$

VARIANZA DE LA VALIDACIÓN CRUZADA REPETIDA

$$\widehat{\operatorname{Var}}_{\text{corr}} = \left(\frac{1}{J} + \frac{n_{\text{eval}}}{n_{\text{ent}}}\right)\hat{\sigma}^2$$

J estimaciones que comparten datos de entrenamiento: la corrección de Nadeau y Bengio (2003) evita intervalos demasiado estrechos.

Con n ≪ d, la covarianza muestral tiene rango a lo sumo 2n − 2 y no se invierte; al regularizar y llevar λ ⟶ ∞, el discriminante normalizado converge a la diferencia de medias.

PRUEBA DE SIGNOS EXACTA

$$p = \sum_{j \geq k}\binom{n}{j}2^{-n}$$

Usa solo el sentido del cambio: es insensible a reescalados positivos, pero no a cambiar el eje sobre el que se proyecta.

Tesis, ecuaciones (3.4), (3.5), (3.17) y sección 3.4. Con 10.000 permutaciones, un p guardado como 0 se informa como resolución ≈ 10^{-4}.

PCA y sonda logística: validación geométrica

Modelo	Capa	|cos(PC1, r̂)|	Varianza de PC1
Llama V3	28	0,9934	36,53 %
Llama V3	56	0,9936	25,91 %
Llama V3	76	0,9894	20,13 %
Mistral V3	18	0,968	30,3 %
Mistral V3	30	0,952	28,7 %

Procedimiento. Se concatenan las activaciones conversacionales dañinas y benignas, se resta la media global —no la de cada clase, que eliminaría la diferencia de centroides— y se ajusta PCA. El signo de PC1 se orienta para que el coseno sea positivo.

En capas tempranas el contraste no coincide con PC1 (capa 0: 0,059). Su ausencia no invalida un contraste discriminativo; su presencia no lo convierte en causa.

SONDA LOGÍSTICA CONVERSACIONAL · CAPA 76

0,9677	AUROC con validación cruzada (10 × 5 folds por pares)
0,0373	desviación entre folds: no es un intervalo de confianza
[0,9285; 1]	IC 95 % corregido por Nadeau y Bengio
0,5152	control con etiquetas permutadas
1	AUROC en muestra completa: no es evidencia de generalización

La sonda y la dirección de medias son estimadores distintos: la cercanía de sus curvas no prueba equivalencia.

results.json → pca_by_layer, linear_aurocs*, linear_auroc_ci_*; registro de Mistral (PCA validation). Tesis, tabla 4.7 y figura 4.4.

¿La proyección explica la conducta?

	Llama V3 · capa 56	**Mistral V3 · capa 30**
AUROC de la proyección para predecir rechazo · chat	0,928 (38 rechazan, 4 cumplen)	0,835 (19 y 23)
AUROC de la proyección para predecir rechazo · agente	0,947 (23 y 19)	0,962 (5 y 37)
Caída media de proyección · pares que dejan de rechazar	6,82 (n = 16)	10,91 (n = 16)
Caída media de proyección · pares que siguen rechazando	7,82 (n = 22)	6,00 (n = 3)
Mann–Whitney, caída entre ambos grupos	p = 0,71	p = 0,0041

Lectura. Dentro de cada formato, la proyección ordena bien qué respuestas se etiquetan como rechazo. Pero en Llama la magnitud de la caída no distingue a los pares que cambian de conducta de los que no: la geometría por sí sola no explica la decisión. Por eso proyección, discriminación y rechazo se tratan como objetos distintos.

Proyecciones registradas durante la generación sin intervención, en la capa del ensayo conductual y con la dirección de muestra completa. Etiquetas heurísticas, sin auditoría humana.

metricas_avance.json → llama.behavior.projection_vs_behavior · registro de Mistral (Projection vs behaviour). src/causal_test.py → run_behavioral_baseline.

Evidencia histórica de Qwen y control de versiones

Ejecución	Capa	AUROC chat	AUROC agente	Lectura
Qwen3-8B (histórico)	32	0,5176	0,5108	sin línea base discriminativa en esa capa
Qwen3-32B (histórico)	46	0,9694	0,9558	pérdida pequeña; configuración incompleta

Usan 42 pares, pero su configuración exportada no acredita todos los controles actuales. Se conservan como antecedentes: no sostienen una réplica uniforme entre familias ni una ley de escala.

CONTROL DE VERSIONES DE LOS RESULTADOS DE LLAMA

Versión anterior de la tesis: capa 56, $\Delta p \approx 5{,}74$; coseno agéntico atribuido 0,051

Versión vigente (V3): capa 76, Δp fuera de muestra 15,72; coseno de medias 0,213

Correcciones de código entre ambas: copia GPU → CPU de activaciones ahora bloqueante; eliminación del token BOS duplicado

Las diferencias entre versiones no se interpretan como fluctuación estadística sin verificar la implementación.

results/qwen8b/results.json y results/qwen32b/results.json → auroc_heldout · tesis, sección 4.4 y anexo A.3 · historial del repositorio (PR #3 y #4).

Exploratorio: ¿sistema o herramientas?

No reportado en el documento. La corrida V3 incluye dos condiciones derivadas —solo sistema y solo herramientas—. La tesis declara este análisis como pendiente, con control de longitud.

Cambio respecto de chat · dañinas · capa 76	Δp	IC 95 %	Pares > 0	Tokens añadidos
Total: sistema y herramientas (agente)	16,28	[14,32; 18,09]	42/42	+506
Solo esquemas de herramientas	16,20	[14,24; 18,00]	42/42	+478
Solo mensaje de sistema agéntico	4,32	[3,49; 5,07]	38/42	+28
Término no aditivo (total − sistema − herramientas)	−4,24	[−4,99; −3,42]	4/42	—

Lo que sugiere: casi toda la caída acompaña a los esquemas de herramientas; el mensaje de sistema solo produce una caída menor y los efectos no se suman. En la interacción con el brazo benigno: total 18,45, herramientas 18,29, sistema 6,17.

Por qué no es concluyente: dirección de muestra completa (sin cross-fitting) y sin control de longitud: los esquemas añaden unos 478 tokens frente a 28 del sistema. Efecto de las herramientas y de la longitud quedan confundidos.

results/llama33_final/results_llama33_v3/factorial_results.json → by_layer['76']; results.json → prompt_tokens. Intervalos: bootstrap percentil por pares.

Consideraciones éticas y uso responsable

Material sin capacidad operativa
Las instrucciones describen la acción solicitada, pero no contienen procedimientos, datos ni artefactos para llevarla a cabo. Nombres y cuentas son ficticios.

Herramientas simuladas
Ninguna está conectada a un sistema: ninguna petición puede producir un efecto real.

Diagnóstico, no desalineación
No se reentrena el modelo para suprimir su rechazo; las intervenciones son transitorias y solo se etiquetan respuestas.

Doble uso
Saber dónde se degrada un mecanismo de seguridad es información sensible; el fallo ya está documentado en el plano conductual y una defensa basada en representaciones requiere este diagnóstico.

Licencias y sujetos
Modelos usados conforme a sus licencias, que contemplan la investigación en seguridad. Sin sujetos humanos ni datos personales.

El corpus completo y las generaciones se conservan en el repositorio de investigación y no se reproducen como catálogo de tareas.

Tesis, sección 3.5 y anexo A.1.

Notación

Símbolo	Significado
$\boldsymbol{x}^{(l)} \in \mathbb{R}^d$	flujo residual de la última posición del estímulo en la capa l
$\hat{\boldsymbol{r}}^{(l)}$	dirección de rechazo: diferencia normalizada de centroides dañino y benigno en chat
$p = \boldsymbol{x} \cdot \hat{\boldsymbol{r}}$	proyección: alineación geométrica con la dirección (no es un rechazo observado)
$\Delta p_h,\ \Delta p_b$	desplazamiento chat − agente de la proyección, por brazo, promediado dentro del par
$\Delta^2 p,\ \varphi$	interacción contenido × formato y fracción del efecto que reproduce el brazo benigno
$d,\ \kappa$	separación estandarizada S/s y contracción de escala s_ag / s_chat
AUROC	probabilidad de que una dañina proyecte más que una benigna (0,5 = azar)
$\hat{\boldsymbol{w}}_{\mathrm{DM}},\ \hat{\boldsymbol{w}}_{\mathrm{LR}}$	dirección agéntica por diferencia de medias y por regresión logística
$\rho,\ \cos_{\mathrm{norm}}$	fiabilidad entre mitades y coseno normalizado por el techo de fiabilidad
OOF	fuera de fold: evaluado en pares que no estimaron la dirección

Tesis, glosario de notación y sección 3.3.1.

Referencias

Andriushchenko, M., Souly, A., Dziemian, M., et al. (2024). AgentHarm: A benchmark for measuring harmfulness of LLM agents. arXiv:2410.09024; ICLR 2025.

Anthropic. (2025). Disrupting the first reported AI-orchestrated cyber espionage campaign [informe completo, noviembre]. *

Arditi, A., Obeso, O., Syed, A., Paleka, D., Panickssery, N., Gurnee, W. y Nanda, N. (2024). Refusal in language models is mediated by a single direction. NeurIPS 2024.

Bengio, Y. (pres.) et al. (2026). International AI Safety Report 2026 [resumen ejecutivo, 3 de febrero]. *

Gartner. (2025, 26 de agosto). Gartner predicts 40% of enterprise apps will feature task-specific AI agents by 2026, up from less than 5% in 2025 [comunicado de prensa]. *

Lermen, S., Dziemian, M. y Pimpale, G. (2024). Applying refusal-vector ablation to Llama 3.1 70B agents. arXiv:2410.10871.

Nadeau, C. y Bengio, Y. (2003). Inference for the generalization error. Machine Learning, 52(3), 239–281.

Pinto, L. (2026). Present but rescaled: Chat-to-agent transfer of additive activation steering. arXiv:2607.09156.

Zhong, V. y Li, Q. (2026). Refusal lives downstream of persona in chat models. ICML 2026 Mechanistic Interpretability Workshop. arXiv:2606.26161.

* Contextualización externa añadida para la presentación; no forma parte de la bibliografía del documento. El resto de referencias de la tesis está en references.bib.

Trazabilidad de las cifras

Diap.	Cifras	Archivo → clave
1, 15, 16, 23	proyecciones fuera de muestra, capa 76; S, d, κ	results_llama33_v3/results.json → heldout.projections
13	rechazo 38/42 → 23/42; McNemar; Wilson	evidencia/metricas_avance.json → llama.behavior
14	AUROC por capa; PCA; sonda logística	results.json → heldout.per_layer, pca_by_layer, linear_aurocs*
15	desplazamientos, interacción e intervalos	results.json → heldout.paired_harmful, paired_benign; metricas → heldout_format
16	AUROC y su diferencia, con IC	metricas_avance.json → llama.heldout_detection
17	AUROC por estrato	metricas → llama.strata_oof; registro de Mistral
18 · 19	cosenos y fiabilidad; monitores	metricas → rotation_at_reference, monitors_at_reference
20	respuesta a la dosis, capa 56	metricas → intervention_layer56
Mistral	todas sus cifras (redondeadas)	results/results_mistralV3/results_mistral7b_v3.log
6 · 7	corpus 96/384; 42 ejecutados; tokens	data/dataset_v2_report.json; data/dataset_full.jsonl; results.json → prompt_tokens

SHA-256 de las fuentes: evidencia/manifiesto_fuentes.json (p. ej., results.json 046cd1db…, registro de Mistral 5db8d72e…). Las cifras de la presentación se extraen con docs/sustentacion/fuente/datos.py, que verifica con aserciones su coincidencia con las tablas de la tesis.