

## Parte 02

Crear, a nivel de aplicación, los verbos:

(DELETE) Borrado de medias por ID (solo el propietario). Pasar como parámetro id\_media y un JSON con la info del usuario.

(PUT) Modificar las medias por ID (solo propietario o encargado). Pasar como parámetro un JSON con la info del usuario y de la media a modificar.

Agregar un Middleware (clase MW - método de clase) que verifique si es un “propietario” o no.

Si no lo es, retornar un JSON con el mensaje de error correspondiente (y status 409).

Agregar un Middleware (clase MW - método de instancia) que verifique si es un “encargado” o no.

Si no lo es, retornar un JSON con el mensaje de error correspondiente (y status 409).

Aplicar los Middlewares a los anteriores verbos.

Crear, a nivel de ruta (/ventas), los verbos:

(DELETE) Borrado de ventas por ID de usuario y ID de media (solo el empleado) pasar JSON con la info del usuario.

(PUT) Modificar las cantidades por ID (solo empleado) pasar JSON con la info del usuario

Agregar un Middleware (clase MW - método de clase) que verifique si es un ‘empleado’ o no.

Si no lo es, retornar un JSON con el mensaje de error correspondiente (y status 409).

Aplicar los Middlewares a los anteriores verbos.

Crear, a nivel de ruta (/listadoFotos), el verbo:

(GET) Listado de todos los usuarios (en tabla HTML) mostrando las fotos. Reutilizar código.