



Rinçage avant la première utilisation
 1 Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet.
 2 Soulevez le couvercle.
 3 Placez le porte-dosette pour une tasse de café.
 4 Assurez-vous qu'un porte-dosette vide est en place.
 5 Branchez la fiche sur une prise murale reliée à la terre.
 6 Pour commencer le rinçage, appuyez simultanément sur les boutons d'arrêt et de démarrage.
 7 Pendant le cycle de rinçage, de l'eau froide s'écoule du bec verseur.
 8 La machine s'arrête automatiquement à la fin du cycle de rinçage.
Attention : si vous ne rincez pas la machine avant la première utilisation, votre première tasse de café risque de déborder d'eau froide.

Préparation du café
 1 Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet.
 2 Soulevez le couvercle.
 3 Pour préparer une tasse de café Senseo, placez le porte-dosette pour une tasse de café dans la machine à café. Pour préparer deux tasses de café, placez le porte-dosette pour deux tasses (plus profond) dans la machine à café.
 4 Placez la ou les dosettes correctement au centre du porte-dosette. La partie bombée vers le bas. Appuyez légèrement sur la ou les dosettes dans le porte-dosette.
 5 Refermez le couvercle et verrouillez le levier.
 6 Placez une ou deux tasses sous les orifices d'écoulement.
 7 Utilisez le sélecteur d'intensité pour sélectionner la recette de votre choix.
 - Sélectionnez la position droite pour préparer un café Senseo classique.
 - Sélectionnez la position gauche pour préparer un café Senseo intensif.
 8 Appuyez sur une tasse pour deux tasses pour préparer deux tasses de café ou sur le bouton pour deux tasses pour préparer deux tasses de café.

Fonction de démarrage instantané
 La fonction de démarrage instantané vous permet d'allumer votre machine à café et de vous préparer un café d'une simple pression de touche. Lorsque vous appuyez sur le bouton pour une tasse ou deux tasses, celui-ci commence à cliqueter, la machine commence à chauffer, puis à préparer le café. Une fois la préparation terminée, l'appareil s'arrête automatiquement pour économiser l'énergie.

Eau fraîche froide
 Utilisez de l'eau fraîche froide chaque jour. Si vous n'avez pas utilisé la machine à café pendant 24 heures, rincez-la à l'eau fraîche froide avant de la réutiliser. Pour rincer la machine à café, remplissez le réservoir d'eau fraîche froide, placez deux tasses sous le bec verseur et préparez un café sans dosette deux fois de suite.

Nettoyage
 1 Vous pouvez nettoyer l'extérieur de la machine avec un chiffon doux et humide.
 2 Retirez l'unité d'écoulement du café. Vous pouvez démonter l'unité d'écoulement du café pour un nettoyage en profondeur.
 3 Pour empêcher la machine de commencer à chauffer, nettoyez à l'eau chaude légèrement savonneuse avec un goupillon.
 4 Vous pouvez nettoyer toutes les pièces amovibles à l'eau chaude avec un peu de produit vaisselle, ou les laver au lave-vaisselle.

Remarque : n'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer la machine.

Détartrage de la machine à café Senseo
 Si les boutons pour une tasse et deux tasses cliquent simultanément avant et après la préparation d'une tasse de café, vous devez détartre la machine. La procédure de détartage est constituée de quatre étapes. Suivez les étapes ci-dessous pour procéder au détartage.
 Remarque : n'oubliez pas d'appuyer simultanément sur les boutons pour une tasse et deux tasses lorsque vous effectuez la procédure de détartage. Si vous n'appuyez que sur un bouton, la machine s'arrête et vous devez recommencer toute la procédure de détartage.

Préparation avant le détartage
 1 Versez 1 litre d'eau du robinet dans un verre gradué.
 2 Ajoutez-y un demi-litre de solution de détartage Senseo et mélangez.
 3 Versez la solution de détartage obtenue dans le réservoir d'eau jusqu'à l'indication de niveau maximal, puis placez le réservoir d'eau dans la machine à café.
 4 Placez le porte-dosette pour une tasse avec une dosette usagée ou un filtre de détartage fin dans la machine.
 5 Refermez le couvercle et verrouillez le levier.
 6 Placez un bol vide sous le bec verseur.

Démarrage du premier cycle de détartage
 7 Maintenez les boutons pour une tasse et deux tasses enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'ils cliquent simultanément.
 8 Les boutons pour une tasse et deux tasses cliquent en cours. Pendant le cycle de détartage, de la solution de détartage s'écoule de la machine par intermittence.
 9 Lorsque le réservoir d'eau est vide, les boutons pour une tasse et deux tasses cliquent rapidement. Videz le bol dans l'évier et remplacez-le sous l'unité d'écoulement.
 10 Versez le reste de la solution de détartage dans le réservoir d'eau, puis placez ce dernier dans la machine à café. Les boutons pour une tasse et deux tasses restent allumés.
 11 Appuyez simultanément sur les boutons pour une tasse et deux tasses pour commencer l'écoulement du reste de la solution.
 12 Le reste de la solution de détartage s'écoule de la machine par intermittence. Les boutons pour une tasse et deux tasses cliquent simultanément pendant ce processus.
 13 Lorsque le réservoir d'eau est vide, les boutons pour une tasse et deux tasses cliquent de nouveau rapidement.
 14 Videz le bol dans l'évier.

Démarrage du second cycle de détartage
 15 Répétez les étapes 1 à 3 de la section « Préparation avant le détartage » avec l'autre moitié du litre de solution de détartage Senseo. Une fois le réservoir d'eau rempli remis en place, les boutons pour une tasse et deux tasses s'allument de manière continue.
 16 Remplacez le porte-dosette pour une tasse par le porte-dosette pour deux tasses et placez une dosette usagée ou un filtre de détartage épais dans le porte-dosette. Refermez le couvercle et verrouillez le levier.
 17 Placez un bol vide sous le bec verseur.
 18 Appuyez simultanément sur les boutons pour une tasse et deux tasses pour commencer le second cycle de détartage.
 19 Les boutons pour une tasse et deux tasses cliquent simultanément pendant ce processus.
 20 Lorsque le réservoir d'eau est vide, les boutons pour une tasse et deux tasses cliquent rapidement. Videz le bol dans l'évier et remplacez-le sous l'unité d'écoulement.
 21 Répétez les étapes 10 à 14 de la section « Démarrage du premier cycle de détartage » avec le reste de la solution de détartage.
 22 Retirez la dosette usagée ou le filtre de détartage.

Démarrage du premier cycle de rinçage
 23 Rincez le réservoir d'eau à l'eau fraîche.
 24 Remplissez le réservoir d'eau froide jusqu'au niveau MAX, puis remettez-le en place. Les boutons pour une tasse et deux tasses restent allumés.
 25 Placez un bol vide sous le bec verseur.
 26 Appuyez simultanément sur les boutons pour une tasse et deux tasses pour commencer le premier cycle de rinçage.
 27 Les boutons pour une tasse et deux tasses cliquent simultanément pendant ce processus.
 28 Lorsque le réservoir d'eau est vide, les boutons pour une tasse et deux tasses cliquent rapidement.
 29 Videz le bol dans l'évier.

Démarrage du second cycle de rinçage
 30 Répétez les étapes 23 à 27 de la section « Démarrage du premier cycle de rinçage ».
 31 Dès que le deuxième cycle de rinçage est terminé, les voyants des boutons pour une tasse et deux tasses s'éteignent, et la machine s'arrête automatiquement.
 Remarque : pour plus d'informations sur le détartage et sur son importance, consultez notre site Web à l'adresse www.philips.com/descale-senseo.