

如何将域名部署到Tomcat中，用域名访问服务器

2017年11月12日 23:09:33 -小龙人 阅读数：5906 标签： 服务器 Tomcat 更多

版权声明：本文为博主原创文章，若转载请标明，否则画个圈圈诅咒你。 https://blog.csdn.net/qq_36330228/article

前提：我的域名是www.xxxx.top

1.打开Tomcat所在文件夹，找到conf文件夹下的server.xml文件,打开编辑它

2.将下面的8080端口改为80端口

```
1 <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
2           connectionTimeout="20000"
3           redirectPort="8443" />
```

修改后的截图

```
<Connector port="80" protocol="HTTP/1.1"
           connectionTimeout="20000"
           redirectPort="8443" />
<!-- A "Connector" using the shared thread pool -->
<!--
```

3.将下面的localhost修改为你的域名

```
1 <Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">
2
3 <!--For clustering, please take a look at documentation at:
4           /docs/cluster-howto.html (simple how to)
5           /docs/config/cluster.html (reference documentation) -->
```

修改后的截图

```
<Engine name="Catalina" defaultHost="www.xxxx.top">
<!--For clustering, please take a look at documentation at:
           /docs/cluster-howto.html (simple how to)
           /docs/config/cluster.html (reference documentation) -->
<!--
<Cluster className="org.apache.catalina.ha.tcp.SimpleTcpCluster"/>
```

4.第一行的name="localhost"中的localhost改为你的域名在最后Host关闭标签前加上 <Context docBase="D:\apache-tomcat-8.0.46\webapps\com.weiXin" path="/com.weiXin"> 这句话中的docBase里面放你发布的项目的名字

```
1 <Host appBase="webapps" autoDeploy="true" name="localhost" unpackWARs="true">
2
3     <!-- SingleSignOn valve, share authentication between web applications
4         Documentation at: /docs/config/valve.html -->
5     <!--
6     <Valve className="org.apache.catalina.authenticator.SingleSignOn" />
7     -->
8
9     <!-- Access log processes all example.
10        Documentation at: /docs/config/valve.html
11        Note: The pattern used is equivalent to using pattern="common" -->
12    <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="
13
14    <Context docBase="D:\apache-tomcat-8.0.46\webapps\com.weiXin" path="/com.weiXin">
```

修改后的截图

```
<Host name="www.weiXin.com" appBase="webapps"
    unpackWARs="true" autoDeploy="true">

    <!-- SingleSignOn valve, share authentication between web applications
        Documentation at: /docs/config/valve.html -->
    <!--
    <Valve className="org.apache.catalina.authenticator.SingleSignOn" />
    -->

    <!-- Access log processes all example.
        Documentation at: /docs/config/valve.html
        Note: The pattern used is equivalent to using pattern="common" -->
    <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="
        prefix="localhost_access_log" suffix=".txt"
        pattern="%h %l %u %t %"%" %s %b" />

    <Context docBase="com.weiXin" path="/" reloadable="true" /></Context>
</Host>
```

这里一定要注意后面加上的Context标签，它是一个闭合的标签，不闭合会导致Tomcat启动闪退，如果你闭合启动还闪退那就是环境问题，参考文章：

http://blog.csdn.net/qq_36330228/article/details/77898512