CÓDIGOCLARO · RUTA REACT

Tema 11 · Peticiones a APIs

Cuaderno de estudio para DAM/DAW · 10 lecciones

Qué vas a aprender

fetch, estados de carga, errores y cancelación.

Este cuaderno trabaja peticiones a apis en pasos cortos. La meta no es repetir palabras de memoria: es reconocer el problema, elegir una herramienta adecuada, explicar por qué funciona y comprobarla con datos distintos. Reserva una sesión para leer el modelo, otra para resolver el ejercicio y una tercera para intentar el laboratorio sin mirar la solución.

Resultados de aprendizaje

- Explicar con tus palabras qué problema resuelve peticiones a apis y en qué parte de una aplicación DAM/DAW aparece.
- Leer el ejemplo, predecir el resultado y justificar cada decisión relevante.
- Resolver una práctica, comprobar casos normales y límite, y depurar un fallo con un método reproducible.

Cómo estudiar este tema

Ten a mano un editor compatible con la tecnología y copia los ejemplos en un archivo nuevo. Antes de ejecutar, escribe tu predicción. Si no coincide con la salida, no borres el intento: anota qué supuesto era incorrecto y prueba una variación mínima. Al terminar, explica el concepto a otra persona usando un ejemplo propio.

Punto de control inicial

Antes de avanzar, escribe dos ideas que ya conoces sobre este tema y una pregunta que todavía no sabes responder. Vuelve a ellas al final de la lección 10. Si cambias de respuesta, explica qué ejemplo o prueba hizo que cambiaras de opinión.

Lección 1 · El modelo mental

Idea central

fetch devuelve una promesa y no rechaza solo porque el servidor respondió con un estado HTTP como 404; hay que comprobar response.ok. response.json también es asíncrono y el objeto recibido debe validarse antes de usarlo. Si el componente puede desmontarse o cambiar la URL, AbortController permite cancelar la petición anterior en la limpieza del efecto. En una aplicación con framework o caché de datos, prioriza el mecanismo recomendado por ese entorno.

Para razonar sobre peticiones a apis, separa cuatro preguntas: qué datos existen al empezar, qué regla se aplica, qué cambia durante el proceso y qué resultado debe observar quien usa el programa. Esta separación ayuda a no confundir la sintaxis con la finalidad. Una línea puede compilar y aun así resolver mal el problema si el dato representa otra cosa o falta un caso.

En React, ten presente este marco

React organiza interfaces en componentes que describen lo que debe mostrarse. JSX combina expresiones de JavaScript con marcado; no es HTML procesado directamente por el navegador. Las props son entradas del componente y el estado representa datos que pueden cambiar. Actualizar estado programa un nuevo render: no se debe modificar el estado directamente ni usar un efecto para calcular un valor que ya se deriva de otras props o estados.

Comprueba tu comprensión

- ¿Qué parte de la explicación define la regla principal de peticiones a apis?
- ¿Qué dato puede cambiar y qué dato debería permanecer estable?
- ¿Qué observación concreta demostraría que tu programa cumple el objetivo?

Lección 2 · Vocabulario y reglas

Reglas de React que afectan a este tema

Una petición a una API tiene estados distintos: pendiente, éxito, vacío y error. Evita que una respuesta vieja reemplace resultados más recientes; cancela con AbortController o invalida la respuesta al desmontar, según el patrón utilizado. Comprueba códigos HTTP y valida la forma de los datos antes de mostrarlos.

Ideas específicas de peticiones a apis

La asincronía permite esperar a una operación sin bloquear el flujo principal; no vuelve instantánea la operación ni garantiza que termine bien. Define qué ocurre en éxito, error, cancelación y respuesta tardía. Evita actualizar la interfaz con una respuesta antigua después de que el usuario haya cambiado de pantalla o de consulta. Propaga los errores hasta el punto que pueda mostrarlos o recuperarse.

Glosario de trabajo

Término	Significado en este recorrido
Operación pendiente	Trabajo que todavía no ha devuelto un resultado.
Await	Punto donde el flujo espera el resultado de una tarea asincrónica.
Cancelación	Solicitud para dejar de esperar o detener trabajo que ya no se necesita.
Carrera	Resultado dependiente del orden temporal de operaciones concurrentes.

Relaciona cada término con una línea del ejemplo o una decisión del ejercicio. Comprueba las diferencias de versión en la fuente oficial enlazada antes de aplicar una regla al proyecto.

Lección 3 · Lectura guiada del ejemplo

Primero identifica la entrada, luego sigue el valor por el programa. No supongas que una asignación transforma el dato: a veces solo enlaza un nombre con el mismo objeto. Observa dónde empieza cada bloque, qué condición activa una rama y qué instrucción produce la salida. Si el ejemplo tiene varias líneas, ejecútalo por partes y añade temporalmente observaciones seguras para ver los valores intermedios.

Código · jsx

```jsx
import { useEffect, useState } from "react";

function Tarea({ url }) {
  const [resultado, setResultado] = useState(null);
  useEffect(() => {
    const controller = new AbortController();
    fetch(url, { signal: controller.signal })
      .then(respuesta => { if (!respuesta.ok) throw new Error(); return respuesta.
json(); })
      .then(datos => { if (typeof datos.title !== "string") throw new Error();
setResultado({ url, titulo: datos.title }); })
      .catch(error => { if (error.name !== "AbortError") setResultado({ url, error:
true }); });
    return () => controller.abort();
  }, [url]);
  if (!resultado || resultado.url !== url) return <p>Cargando</p>;
  if (resultado.error) return <p role="alert">Error</p>;
  return <p>{resultado.titulo}</p>;
}
```

Contexto: El servicio remoto puede cambiar; prueba la lógica de estados con respuestas simuladas.

Salida esperada

```
Muestra Cargando y luego el título si la respuesta es válida; ante HTTP o JSON
inválidos muestra Error.
```

Registro de la traza

Momento	Qué anotar
Antes de ejecutar	Valores iniciales, sus tipos y qué operación esperas que ocurra.
Después de cada paso	Nombre afectado, valor nuevo y regla que produjo el cambio.
Al encontrar una decisión	Condición evaluada y camino que se ejecutó.
Al terminar	Salida real, diferencia respecto a tu predicción y causa.
Con una entrada distinta	Qué resultado cambia y qué parte del contrato permanece igual.

Traza en papel

- Antes de la primera instrucción: apunta los valores iniciales y sus tipos.
- Después de cada operación: anota solo los nombres que hayan cambiado y la razón.
- Al final: compara tu predicción con «Muestra Cargando y luego el título si la respuesta es válida; ante HTTP o JSON inválidos muestra Error.» y explica la diferencia si la hay.

Cambia un dato de entrada y vuelve a hacer la traza. Una buena explicación debe anticipar el nuevo resultado, no limitarse a repetir la salida original.

Lección 4 · Decidir cuándo usarlo

La asincronía permite esperar a una operación sin bloquear el flujo principal; no vuelve instantánea la operación ni garantiza que termine bien. Define qué ocurre en éxito, error, cancelación y respuesta tardía. Evita actualizar la interfaz con una respuesta antigua después de que el usuario haya cambiado de pantalla o de consulta. Propaga los errores hasta el punto que pueda mostrarlos o recuperarse.

Caso de uso

Una ficha de estudio obtiene el título de un tema y cambia de URL cuando la persona selecciona otro.

Compara antes de elegir

- ¿La solución más directa deja claro el propósito o requiere conocer demasiados detalles internos?
- ¿Qué coste aparece si crece el volumen de datos o se añade un nuevo caso?
- ¿Qué comprobación automatizada detectaría una modificación accidental?

Enfoques relacionados

- Usar un loader o caché de datos del framework.
- Usar un Hook de consulta que gestione estados, caché y cancelación.

No existe una alternativa mejor en todos los contextos. Elige una y escribe su ventaja y su límite para el tamaño, la versión y los requisitos del ejercicio. Si dos enfoques cumplen exactamente el mismo contrato y ambos son legibles, pueden considerarse válidos.

Lección 5 · Errores y diagnóstico

Fallos que conviene reconocer

- No comprobar response.ok y tratar un 404 como una respuesta correcta. Para localizarlo, reduce el caso a la menor entrada que lo reproduce, observa el valor implicado y verifica la regla antes de cambiar el código.
- Olvidar await o return en una cadena de promesas y dejar fallos fuera del catch. Para localizarlo, reduce el caso a la menor entrada que lo reproduce, observa el valor implicado y verifica la regla antes de cambiar el código.
- No cancelar ni ignorar una respuesta que corresponde a una URL anterior. Para localizarlo, reduce el caso a la menor entrada que lo reproduce, observa el valor implicado y verifica la regla antes de cambiar el código.

Rutina de depuración

1. Describe el resultado esperado y el resultado real sin mezclar ambos. 2. Reproduce el fallo con una entrada fija. 3. Reduce el programa hasta dejar la primera operación que se comporta distinto. 4. Formula una hipótesis comprobable y cambia una sola cosa. 5. Añade una prueba que impida que el mismo fallo vuelva. Este orden también funciona cuando el error aparece en una API, una interfaz o un archivo.

Preguntas de revisión

- ¿El error está en los datos, en la regla o en cómo se presenta el resultado?
- ¿Qué caso límite no estaba cubierto por el ejemplo inicial?
- ¿La solución corrige la causa o solo oculta el síntoma?

Lección 6 · Práctica guiada

Situación de DAM/DAW

Una ficha de estudio obtiene el título de un tema y cambia de URL cuando la persona selecciona otro.

Enunciado

Diseña una vista que muestre carga, dato o error, y que ignore una respuesta cancelada.

Convierte el enunciado en requisitos verificables

- Escribe qué entradas acepta la solución y qué debe devolver o mostrar.
- Enumera las reglas de negocio y separa las que son obligatorias de las decisiones de presentación.
- Antes de programar, completa la tabla de pruebas y predice cada resultado.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
Petición pendiente	Muestra Cargando
HTTP 200 con title de texto	Muestra el título
HTTP 404 o JSON sin title de texto	Muestra Error
La petición se cancela al cambiar la URL	No muestra el resultado anterior ni presenta la cancelación como error

Qué demuestra cada caso

Clasifica cada fila de la tabla como caso habitual, límite o variación importante. Si el enunciado no define qué hacer con una entrada fuera de contrato, no inventes un resultado silencioso: anota la ambigüedad y propone una regla antes de programar. En la práctica profesional, acordar esa regla evita que dos implementaciones parezcan correctas y se comporten de forma incompatible.

Plan de solución

- Divide la tarea en pasos pequeños que puedan comprobarse por separado.
- Implementa primero el caso habitual y después añade los límites y errores previstos.
- Ejecuta cada caso tras un cambio; no esperes al final para descubrir qué parte falló.

Lección 7 · Solución explicada

Una solución no se justifica solo porque la salida coincida en un ejemplo. Debe respetar el contrato para todas las entradas admitidas. Lee el código siguiente y vincula cada operación con una frase del enunciado. Si no puedes señalar esa relación, revisa el diseño antes de continuar.

Código · jsx

```jsx
import { useEffect, useState } from "react";

export function TituloRemoto({ url }) {
  const [estado, setEstado] = useState({ url: null, tipo: "cargando" });
  const visible = estado.url === url ? estado : { tipo: "cargando" };

  useEffect(() => {
    const controller = new AbortController();
    let activa = true;
    async function cargar() {
      try {
        const respuesta = await fetch(url, { signal: controller.signal });
        if (!respuesta.ok) throw new Error("HTTP");
        const datos = await respuesta.json();
        if (typeof datos.title !== "string") throw new Error("Formato");
        if (activa) setEstado({ url, tipo: "dato", titulo: datos.title });
      } catch (error) {
        if (activa && error.name !== "AbortError") {
          setEstado({ url, tipo: "error" });
        }
      }
    }
    setEstado({ url, tipo: "cargando" });
    void cargar();
    return () => { activa = false; controller.abort(); };
  }, [url]);

  if (visible.tipo === "cargando") return <p>Cargando</p>;
  if (visible.tipo === "error") return <p role="alert">Error</p>;
  return <p>{visible.titulo}</p>;
}
```

Criterio de aceptación: Se aceptan hooks o una máquina de estados si comprueban HTTP y JSON, respetan la cancelación, y nunca muestran datos antiguos.

Por qué se sigue este razonamiento

El componente asocia cada estado con su URL. Si la prop cambia, visible presenta Cargando inmediatamente aunque aún conserve el estado anterior; así no muestra el título de la URL previa durante ese render. El efecto verifica HTTP y el tipo de title, y su limpieza aborta e ignora resultados de la petición anterior.

Comprobación de corrección

Comprueba cada caso de la tabla y explica qué parte de la solución lo cubre. Después revisa el caso mínimo, el máximo razonable y una entrada inválida si el contrato la permite. Comprueba también los tipos de entrada y salida: una coincidencia textual puede ocultar un valor mal tipado o una conversión con pérdida.

Paso	Justificación que debes poder dar
Contrato	Qué valores acepta el ejercicio y qué resultado promete.
Regla	Qué operación transforma la entrada en la salida.
Pruebas	Qué caso comprueba lo normal y cuál descubre un límite.

Alternativas válidas

- Usar un loader o caché de datos del framework.
- Usar un Hook de consulta que gestione estados, caché y cancelación.

Al comparar soluciones, prioriza contrato correcto, legibilidad y pruebas. Una alternativa que cambia la representación interna puede ser válida; una que cambia silenciosamente el significado de la salida no lo es.

Lección 8 · Laboratorio de aplicación

Retoma el ejercicio de peticiones a apis y amplíalo como una pequeña funcionalidad de una aplicación de gestión académica. Conserva el requisito original y añade una regla nueva que tenga sentido para los datos. Antes de modificar el código, escribe la regla en lenguaje natural, un ejemplo que la cumpla y otro que la incumpla.

Variación para transferir lo aprendido

Si el servidor responde HTTP 200 con title vacío o numérico, muestra Error y no presenta un título inválido.

Desafíos progresivos

- Nivel 1: añade un caso límite que no aparecía en la tabla y registra el resultado esperado.
- Nivel 2: cambia la forma de recibir o recorrer los datos sin cambiar el contrato externo.

- Nivel 3: separa la regla principal de su entrada/salida y prueba ambas partes de forma independiente.

Criterios de entrega

- La solución conserva el resultado esperado del ejercicio original.
- El nuevo comportamiento queda cubierto por una prueba que falla antes del cambio.
- Los nombres permiten seguir el flujo sin comentarios que repitan la sintaxis.
- La entrada inválida o el error externo tiene una respuesta definida.

Prueba de regresión

Guarda los casos originales antes de añadir la regla nueva. Ejecuta la batería completa después de cada cambio, no solo el nuevo caso. Si una prueba deja de pasar, decide si encontraste un defecto o si cambió el contrato y hay que actualizar la expectativa con una explicación. Termina con una nota breve: qué cambió, qué comprobaste y qué límite sigue abierto.

Anota qué parte se puede reutilizar en otro módulo y qué parte depende del contexto de la aplicación. Esa distinción ayuda a decidir si merece la pena extraer una función o componente.

Lección 9 · Síntesis y fuentes

Resumen del tema

Has estudiado peticiones a apis desde el modelo conceptual hasta una práctica comprobable. La secuencia de trabajo es: identificar entradas y contrato, elegir la operación adecuada, seguir el flujo, comprobar casos límite y conservar una prueba para la siguiente modificación. Aplica las reglas de React sin confundir una característica del lenguaje con una API concreta del entorno.

Lista de control antes de avanzar

- Puedo explicar el concepto con un ejemplo propio y predecir su salida.
- Puedo identificar al menos un caso límite y un error habitual.
- Puedo comparar dos enfoques y justificar mi elección.

- Puedo verificar una solución sin depender de mirar el resultado una sola vez.

Fuentes oficiales para ampliar

Equipo de React — useEffect · MDN — Using the Fetch API

Consulta la sección de la fuente que corresponda a la versión de tu proyecto. Este cuaderno resume conceptos para estudiar; cuando haya una diferencia de detalle, prevalece la documentación oficial del lenguaje o biblioteca.

Lección 10 · Repaso activo

Cierra el material y responde sin copiar frases. Si dudas, vuelve a la página indicada, comprueba la fuente primaria y reescribe la respuesta con tus palabras. La recuperación activa ayuda a detectar qué parte aún depende de memorizar un ejemplo concreto.

Preguntas

- ¿Qué problema aborda peticiones a apis y qué dato necesita?
- ¿Qué diferencia hay entre una solución que funciona en el ejemplo y una que cumple el contrato?
- ¿Qué error frecuente te parece más probable y cómo lo reproducirías?
- ¿Qué alternativa elegirías en un proyecto pequeño y por qué?

Respuestas de comprobación

- La idea clave se resume en esta explicación: fetch devuelve una promesa y no rechaza solo porque el servidor respondió con un estado HTTP como 404; hay que comprobar response.ok. response.json también es asíncrono y el objeto recibido debe validarse antes de usarlo. Si el componente puede desmontarse o cambiar la URL, AbortController permite cancelar la petición anterior en la limpieza del efecto. En una aplicación con framework o caché de datos, prioriza el mecanismo recomendado por ese entorno.
- Una fuente inicial de fallo descrita en el tema es: No comprobar response.ok y tratar un 404 como una respuesta correcta.
- Una alternativa es válida si mantiene las entradas, salidas y reglas acordadas y supera las mismas pruebas.