CÓDIGOCLARO · RUTA JAVASCRIPT

Tema 03 · Operadores y condiciones

Guía de estudio · DAM/DAW

===, &&, ||, ??, ternario y truthiness.

1. Explicación

=== compara sin convertir tipos. && y || cortocircuitan y devuelven operandos; ?? usa el valor alternativo solo ante null o undefined. A diferencia de ||, ?? conserva 0 y cadena vacía. El ternario es claro para elegir entre dos valores simples.

2. Ejemplo

Código · javascript

```
const volumen = 0;
console.log(volumen || 10, volumen ?? 10);
console.log("5" === 5);
```

Resultado esperado

```
10 0
false
```

3. Errores frecuentes

- Usar == y ocultar conversiones.
- Elegir || cuando 0 es un valor válido.
- Anidar ternarios complejos.

4. Ejercicio

Devuelve disponible si hay unidades mayores que cero; 0 se considera agotado.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
3	disponible
0	agotado
-1	agotado

5. Solución explicada

Código · javascript

```
function disponibilidad(unidades) {
  return unidades > 0 ? "disponible" : "agotado";
}
console.log(disponibilidad(3));
```

Otras soluciones válidas

- Usar if/else cuando las ramas contienen acciones o son más de dos.
- Usar ?? si solo null y undefined deben activar el valor alternativo.

6. Fuentes oficiales

MDN — Expressions and operators · MDN — Grammar and types