CÓDIGOCLARO · RUTA JAVASCRIPT

Tema 08 · Módulos

Guía de estudio · DAM/DAW

export, import, módulos ESM y organización.

1. Explicación

ES modules organizan código en archivos con export e import. Importaciones con nombre deben coincidir con el nombre exportado; export default ofrece un valor predeterminado. El navegador carga el punto de entrada con script type="module". Cada módulo tiene ámbito propio y modo estricto. En Node.js, ejecuta los ejemplos ESM en archivos .mjs o en un proyecto configurado con type: module.

2. Ejemplo

Código · javascript

```
// archivo saludo.js
export function saludar(nombre) { return "Hola, " + nombre; }

// archivo principal.js
import {saludar as saludoImportado} from "./saludo.js";
console.log(saludoImportado("Ada"));
```

Resultado esperado

```
Hola, Ada
```

3. Errores frecuentes

- Importar en script clásico sin type=module.
- Confundir export default con importación entre llaves.
- Probar módulos con file:// cuando hace falta servidor.

4. Ejercicio

Separa sumar en un módulo e impórtala en el punto de entrada.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
sumar(2,3)	5
sumar(0,0)	0
sumar(-2,5)	3

5. Solución explicada

Código · javascript

```
// operaciones.js
export function sumar(a,b) { return a + b; }
// principal.js
import {sumar as sumarImportada} from "./operaciones.js";
console.log(sumarImportada(2,3));
```

Otras soluciones válidas

- Usar default si hay una única abstracción principal.
- Separar lógica pura del adaptador que accede al DOM o a Node.

6. Fuentes oficiales

MDN — JavaScript modules · MDN — JavaScript language overview