CÓDIGOCLARO · RUTA REACT

Tema 10 · React Router

Guía de estudio · DAM/DAW

Rutas, navegación, parámetros y páginas 404.

1. Explicación

Un router declarativo relaciona la URL actual con componentes Route y ofrece Link para navegar usando el historial del navegador. Los parámetros dinámicos permiten reutilizar una pantalla para distintos identificadores; el componente debe validar si el parámetro existe. Una ruta comodín puede presentar un estado 404. La API y los imports dependen de la versión y el modo de React Router configurados en el proyecto.

2. Ejemplo

Código · jsx

```jsx
import { BrowserRouter, Link, Route, Routes } from "react-router";

function Inicio() { return <h1>Inicio</h1>; }
function NoEncontrada() { return <h1>404</h1>; }

export default function App() {
  return <BrowserRouter>
    <nav><Link to="/">Inicio</Link></nav>
    <Routes>
      <Route path="/" element={<Inicio />} />
      <Route path="*" element={<NoEncontrada />} />
    </Routes>
  </BrowserRouter>;
}
```

Contexto: Usa las importaciones y el paquete correspondientes a la versión de React Router instalada.

Resultado esperado

```
La ruta / muestra Inicio y cualquier ruta no declarada muestra 404.
```

3. Errores frecuentes

- Usar un enlace HTML que recarga la página cuando se espera navegación del router.
- Olvidar que el servidor de despliegue debe resolver rutas de cliente al punto de entrada de la SPA.
- Suponer que un parámetro de ruta siempre existe o tiene el formato esperado.

4. Ejercicio

Añade rutas para inicio y detalle de tema con parámetro, además de una página no encontrada.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
/	Muestra inicio
/temas/3	Muestra el identificador 3
/desconocida	Muestra la vista 404

5. Solución explicada

Código · jsx

```jsx
<Routes>
  <Route path="/" element={<Inicio />} />
  <Route path="/temas/:id" element={<Detalle />} />
  <Route path="*" element={<NoEncontrada />} />
</Routes>
```

Criterio de aceptación: Se acepta una ruta de datos o framework si las tres URL muestran estados equivalentes y se validan sus parámetros.

Otras soluciones válidas

- Usar el modo declarativo con Routes y Route.
- Usar el modo de datos si la navegación necesita loaders y acciones.

6. Fuentes oficiales

Equipo de React Router — Picking a Mode · Equipo de React Router — BrowserRouter