CÓDIGOCLARO · RUTA JAVASCRIPT

Tema 02 · Tipos y coerción

Guía de estudio · DAM/DAW

Primitivos, typeof, conversión explícita, NaN y null.

1. Explicación

Los primitivos incluyen string, number, bigint, boolean, undefined, symbol y null. typeof null devuelve "object" por compatibilidad histórica. Number y String hacen explícita una conversión; Number.isNaN identifica NaN sin convertir otros valores.

2. Ejemplo

Código · javascript

```
const numero = Number("12");
console.log(typeof numero, numero + 3);
console.log(typeof null, Number.isNaN(Number("x")));
```

Resultado esperado

```
number 15
object true
```

3. Errores frecuentes

- Tomar typeof null como tipo útil de objeto.
- Usar == y ocultar conversiones implícitas.
- Comprobar NaN con ===.

4. Ejercicio

Convierte texto numérico y detecta si la conversión produjo NaN.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
"12"	12
"0"	0
"x"	NaN; Number.isNaN true

5. Solución explicada

Código · javascript

```
function convertir(texto) {
  const n = Number(texto);
  return Number.isNaN(n) ? null : n;
}
console.log(convertir("12"));
```

Otras soluciones válidas

- Devolver un objeto {ok, valor} para distinguir error de un null válido.
- Validar el formato permitido antes de convertir.

6. Fuentes oficiales

MDN — JavaScript data types and data structures · MDN — Grammar and types