INFORME DE CAMBIOS

CódigoClaro

Cambios recientes y funcionalidades de la aplicación

Esta edición resume mejoras del piloto, ejecución Java, banco de preguntas y temarios. Describe las funciones de CódigoClaro y las comprobaciones realizadas para esta entrega.

116 pruebas automatizadas	**111** aprobadas
20+ preguntas únicas por filtro	**75** temarios individuales

Cambios destacados

- El aula ofrece al menos 20 preguntas distintas en cada uno de sus 19 filtros individuales. El banco generado coincide con las fuentes y las preguntas conservan opciones, respuesta válida y explicación.
- La ejecución Java remota usa un endpoint HTTPS y exige consentimiento por sesión antes de enviar código y entrada estándar. El IDE codifica ambos como UTF-8/Base64 y decodifica la salida del runner; se verificó una muestra genérica con acentos. El botón de comprobación no envía código, cancela intentos anteriores y termina tras 10 segundos; si se ha escrito, transmite el token opcional con la solicitud. Cambiar endpoint o token cancela peticiones; el token no se guarda.
- Las 75 guías individuales se regeneraron con explicaciones, ejemplos, práctica y referencias primarias. Los catálogos de public y docs reflejan el número real de páginas y sus copias coinciden.
- La portada informa que el registro del servicio Render piloto está abierto temporalmente y pide datos ficticios y una contraseña exclusiva de prueba; cualquier persona con el enlace puede crear una cuenta. El Blueprint activa PUBLIC_REGISTRATION_ENABLED solo en ese servicio, mientras que otros entornos de producción siguen cerrados por defecto; las cuentas nuevas reciben el rol student aunque se intente enviar role=admin. La política aún requiere completar identidad y contacto antes de invitar participantes externos. Los errores de API ocultan rutas técnicas y el texto de navegación tiene más contraste. Ambos backends limitan intentos con contadores por proceso y capacidad acotada. CF-Connecting-IP solo se confía si TRUST_CF_CONNECTING_IP=true; los blueprints de Render lo activan para su proxy Cloudflare. La capacidad llena rechaza claves nuevas hasta que caduquen entradas; los contadores no se comparten entre instancias ni sobreviven a reinicios. PostgreSQL también rechaza el secreto de ejemplo.
- El healthcheck SQLite consulta la base. La carga de salud y catálogo no bloquea la restauración de sesión; PostgreSQL renueva la caducidad y la cookie de las sesiones activas.

Versión del informe: 28 de octubre de 2026 · CódigoClaro 1.4.2

Fecha del informe: 28 de octubre de 2026

Qué ofrece CódigoClaro

Temarios y catálogo	75 temarios individuales para Java, JavaScript, Python, Kotlin y React, con 10 secciones por tema. El catálogo muestra títulos, enlaces y número real de páginas; también hay rutas complementarias.
Tests y simulacros	Selección múltiple, verdadero/falso, examen mixto y retos de código corregidos mediante rúbrica. Hay filtros por tecnología, modos agrupados y explicaciones para revisar respuestas.
Prácticas	Ejercicios guiados con plantillas, pistas y soluciones. Se puede guardar el progreso local del aula y completar actividades asociadas al aprendizaje.
IDE de aprendizaje	Editor local para practicar. JavaScript se ejecuta en un iframe aislado; Python usa Pyodide; SQL practica sobre SQLite; React ofrece vista previa; MongoDB y Firestore usan simuladores didácticos; Java puede usar Judge0 con consentimiento. Kotlin y PL/SQL conservan análisis estático.
Estudio y seguimiento	Espacio de estudio con tareas, temporizador, filtros, importación/exportación y resumen de sesiones. El panel presenta cursos, progreso, resultados y estadísticas por tecnología.
Cuentas y administración	Registro e inicio de sesión permiten sincronizar datos de aprendizaje admitidos por el servidor. El panel administrativo gestiona temarios y preguntas con validación y controles de acceso.
Datos y despliegue	SQLite es la opción local. PostgreSQL está disponible como backend separado para producción. GitHub Actions valida cambios y Render aloja el servicio configurado.

Cambios del IDE Java

La ejecución Java remota requiere consentimiento por sesión para el endpoint HTTPS elegido. El IDE codifica código y entrada estándar como UTF-8/Base64 y decodifica la salida; una muestra con acentos se ejecutó correctamente. Se puede cancelar el sondeo, y el sistema termina tras 30 segundos; una tarea ya recibida podría continuar en el runner. El token opcional permanece solo en el campo de la página. La disponibilidad y los límites dependen del endpoint comunitario.

Verificación y estado de publicación

Pruebas automatizadas	Local: npm test contabiliza 116; 111 aprobadas, 0 fallidas y 5 integraciones PostgreSQL omitidas por falta de una base configurada. CI define PostgreSQL 16 efímera para ejecutar esas cinco; consulta el resultado del workflow asociado a esta entrega.
Cobertura de cuestionarios	Se comprueban preguntas únicas por tecnología, opciones distintas, índices de respuesta válidos, explicaciones y que el banco estático generado coincida con sus fuentes.
Verificador de entrega	Superado. Comprueba los 75 temas, la paginación declarada, 90 PDF en public/temarios, los recursos, los enlaces locales, la sintaxis y la suite automatizada.
PDF y catálogos	Se comprobó que las 75 copias en public/temarios coinciden con docs/temarios y que cada PDF concuerda con el número de páginas del catálogo.
Estado de publicación	La demo estática de GitHub Pages y la aplicación completa de Render se despliegan por separado. Verifica el estado del servicio con /api/health después de sincronizar un cambio; este informe describe la configuración y las comprobaciones, no certifica por sí solo un despliegue remoto.
Límites de verificación	Una muestra genérica de Java con acentos se compiló y ejecutó en Judge0; el preflight CORS desde el origen del servicio también respondió. Las pruebas automatizadas usan un runner simulado y no se probó la interacción completa de la interfaz en un navegador real. No se conectó a Neon ni a PostgreSQL real ni se validaron Python, SQL o React contra sus CDN. La política de privacidad aún necesita identidad y contacto del responsable: el registro piloto está abierto a cualquiera con el enlace, así que usa solo datos ficticios y no invites participantes externos.