CÓDIGOCLARO · RUTA JAVASCRIPT

Tema 07 · DOM y eventos

Guía de estudio · DAM/DAW

querySelector, textContent, classList y addEventListener.

1. Explicación

El DOM modela el documento como nodos. querySelector busca con un selector CSS; addEventListener registra una reacción a un evento. textContent inserta texto sin interpretarlo como HTML y classList gestiona clases. Asegúrate de que el elemento exista cuando se ejecute el código.

2. Ejemplo

Código · javascript

```javascript
const boton = document.querySelector("#agregar");
const lista = document.querySelector("#lista");
if (boton && lista) boton.addEventListener("click", () => {
  const item = document.createElement("li");
  item.textContent = "Luna";
  lista.append(item);
});
```

Resultado esperado

```
Al pulsar el botón, aparece un elemento de lista con «Luna».
```

3. Errores frecuentes

- Asignar entrada no confiable a innerHTML cuando se quiere texto.
- No tratar querySelector como potencialmente null.
- Ejecutar antes de que se cargue el elemento.

4. Ejercicio

Al hacer clic añade el valor del campo como texto plano en una lista.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
texto Luna	li muestra Luna
texto Sol	se ve literal
selector no encontrado	manejar sin excepción

5. Solución explicada

Código · javascript

```javascript
const boton = document.querySelector("#agregar");
const lista = document.querySelector("#lista");
const entrada = document.querySelector("#texto");
if (boton && lista && entrada) boton.addEventListener("click", () => {
  const item = document.createElement("li");
  item.textContent = entrada.value;
  lista.append(item);
});
```

Otras soluciones válidas

- Delegar eventos a un contenedor para listas dinámicas grandes.
- Usar submit de formulario cuando la acción corresponda al envío.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

MDN — Document Object Model

MDN — Document.querySelector