CÓDIGOCLARO · RUTA JAVASCRIPT

Tema 09 · Promesas y async/await

Guía de estudio · DAM/DAW

Promise, then/catch, async, await y errores.

1. Explicación

Promise representa la finalización o el fallo futuro de una operación. then registra éxito y catch el rechazo. async hace que la función devuelva una Promise; await espera su valor dentro de ella. Captura errores donde el código pueda recuperarse y evita rechazos sin tratar.

2. Ejemplo

Código · javascript

```
async function cargarMensaje() {
  try { return await Promise.resolve("listo"); }
  catch (error) { return "error"; }
}
cargarMensaje().then(console.log);
```

Resultado esperado

```
listo
```

3. Errores frecuentes

- Usar Promise como si ya fuera el valor resuelto.
- Esperar que un try/catch capture una promesa rechazada no esperada.
- Esperar secuencialmente operaciones independientes sin motivo.

4. Ejercicio

Implementa una función asíncrona que sume dos números.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
(2,3)	5
(0,0)	0
(-2,5)	3

5. Solución explicada

Código · javascript

```
async function sumarAsync(a,b) {
  await Promise.resolve();
  return a + b;
}
sumarAsync(2,3).then(console.log);
```

Otras soluciones válidas

- Usar Promise.all para esperar tareas independientes en paralelo.
- Devolver directamente una promesa si no hay lógica adicional que requiera await.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

MDN — Using promises

MDN — async function