CÓDIGOCLARO · RUTA JAVASCRIPT

Tema 12 · Errores y depuración

Guía de estudio · DAM/DAW

Error, throw, stack trace, breakpoints y console.table.

1. Explicación

Error representa un fallo con mensaje y traza; throw interrumpe el flujo hasta un catch. Las herramientas de desarrollo permiten pausar en breakpoints, inspeccionar variables y revisar la pila. No registres contraseñas, tokens ni secretos en consola o mensajes de usuario.

2. Ejemplo

Código · javascript

```
function dividir(a,b) {
  if (b === 0) throw new RangeError("Divisor cero");
  return a / b;
}
try { console.log(dividir(8,2)); }
catch (error) { console.log(error.name + ": " + error.message); }
```

Resultado esperado

```
4
```

3. Errores frecuentes

- Capturar error sin recuperarse ni informar.
- Lanzar cadenas en lugar de Error.
- Depurar solo con mensajes temporales sin inspeccionar la traza.

4. Ejercicio

Implementa división con error claro cuando el divisor sea cero.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
(8,2)	4
(-6,3)	-2
(1,0)	RangeError

5. Solución explicada

Código · javascript

```
function dividir(a,b) {
  if (b === 0) throw new RangeError("Divisor cero");
  return a / b;
}
try { console.log(dividir(8,2)); }
catch (error) { console.log(error.message); }
```

Otras soluciones válidas

- Devolver un resultado explícito si el error forma parte normal del dominio.
- Crear subclase de Error para fallos diferenciables del dominio.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

MDN — Control flow and error handling

MDN — Error