CÓDIGOCLARO · RUTA REACT

Tema 05 · Renderizado condicional

Guía de estudio · DAM/DAW

&&, ternarios, estados de carga y error.

1. Explicación

Un componente puede usar if y return temprano o expresiones ternarias dentro de JSX. && sirve cuando la condición es booleana; si el operando izquierdo puede ser cero, React puede mostrar el 0 en pantalla, así que conviene comparar explícitamente con un booleano. Para una operación asíncrona, define estados visibles de carga, éxito y error en vez de mostrar una zona vacía que no explica qué ocurre.

2. Ejemplo

Código · jsx

```jsx
function Estado({ cargando, error, items }) {
  if (cargando) return <p>Cargando</p>;
  if (error) return <p role="alert">No se pudo cargar</p>;
  return items.length > 0 ? <p>Hay {items.length} elementos</p> : <p>Sin resultados</p>;
}
```

Resultado esperado

```
El componente muestra una vista de carga, error, lista con resultados o estado vacío según sus
props.
```

3. Errores frecuentes

- Usar items.length && ... y mostrar el número 0 cuando la lista está vacía.
- No definir qué ocurre mientras llegan los datos.
- Mostrar éxito y error simultáneamente por mantener banderas incompatibles.

4. Ejercicio

Renderiza un mensaje de carga, una alerta de error o el número de resultados, con prioridad carga, error y éxito.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
(true, false, 2)	"Cargando"
(false, true, 2)	alerta de error
(false, false, 0)	"Sin resultados"

5. Solución explicada

Código · jsx

```jsx
if (cargando) return <p>Cargando</p>;
if (error) return <p role="alert">Error</p>;
return cantidad === 0 ? <p>Sin resultados</p> : <p>{cantidad}</p>;
```

Criterio de aceptación: Se acepta una unión de estados discriminada en vez de varias banderas si cada entrada produce un estado visible equivalente.

Otras soluciones válidas

- Usar retornos tempranos para estados excluyentes.
- Usar una expresión ternaria para una decisión binaria pequeña.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Equipo de React — Conditional Rendering