CÓDIGOCLARO · RUTA REACT

Tema 08 · Hooks personalizados

Guía de estudio · DAM/DAW

Reutilizar lógica con useX y reglas de hooks.

1. Explicación

Un Hook personalizado es una función cuyo nombre comienza por use y que puede llamar a otros Hooks. Puede compartir lógica entre componentes, pero cada llamada conserva estado propio, salvo que se conecte a un estado compartido mediante contexto u otro sistema. Los Hooks se llaman en el nivel superior de componentes o de otros Hooks, no dentro de condiciones, bucles o funciones ordinarias. No hace falta extraer un Hook para cada línea duplicada.

2. Ejemplo

Código · jsx

```jsx
import { useState } from "react";

function useContador(inicial = 0) {
  const [valor, setValor] = useState(inicial);
  const incrementar = () => setValor(actual => actual + 1);
  return { valor, incrementar };
}

function Panel() {
  const { valor, incrementar } = useContador();
  return <button onClick={incrementar}>Valor: {valor}</button>;
}
```

Resultado esperado

```
Cada instancia de Panel mantiene su propio contador.
```

3. Errores frecuentes

- Llamar al Hook dentro de un if o dentro de una función manejadora.
- Esperar que dos llamadas al mismo Hook compartan automáticamente el estado.
- Crear un Hook para lógica que no utiliza ningún Hook y solo oculta una función normal.

4. Ejercicio

Extrae un Hook para alternar entre abierto y cerrado y úsalo en dos componentes independientes.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
Primer componente inicial	cerrado
Alternar el primero	primero abierto; segundo cerrado
Alternar el segundo	ambos abiertos

5. Solución explicada

Código · jsx

```jsx
function useAlternador(inicial = false) {
  const [activo, setActivo] = useState(inicial);
  const alternar = () => setActivo(valor => !valor);
  return [activo, alternar];
}
```

Criterio de aceptación: Se acepta devolver un objeto en vez de una tupla; las llamadas deben conservar estado independiente.

Otras soluciones válidas

- Devolver un objeto con nombres como { valor, incrementar }.
- Devolver una tupla si el orden de los valores es estable y conocido.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Equipo de React — Reusing Logic with Custom Hooks

Equipo de React — Rules of Hooks