CÓDIGOCLARO · RUTA REACT

Tema 12 · Validación de formularios

Guía de estudio · DAM/DAW

Validación, mensajes accesibles y envío.

1. Explicación

La validación en el navegador mejora la experiencia, pero no es un control de seguridad: una petición puede enviarse sin pasar por el formulario. Combina restricciones HTML apropiadas con reglas del dominio. Relaciona cada campo con label y, cuando hay error, con un mensaje visible y una referencia como aria-describedby. No borres el valor sin explicación; conserva la entrada y mueve el foco o anuncia el error cuando corresponda.

2. Ejemplo

Código · jsx

```jsx
import { useState } from "react";

function Correo() {
  const [correo, setCorreo] = useState("");
  const invalido = correo.length > 0 && !correo.includes("@");
  return <label htmlFor="correo">Correo
    <input id="correo" type="email" value={correo}
      onChange={evento => setCorreo(evento.target.value)}
      aria-describedby={invalido ? "error-correo" : undefined} />
    {invalido && <span id="error-correo">Revisa el formato</span>}
  </label>;
}
```

Resultado esperado

```
Al escribir una dirección con formato no válido se conserva el valor y aparece un mensaje asociado
al campo.
```

3. Errores frecuentes

- Confiar solo en validación del cliente para proteger datos o reglas del servidor.
- Mostrar el error solo mediante color o sin asociarlo al campo afectado.
- Usar una expresión regular compleja sin definir qué formatos se aceptan.

4. Ejercicio

Valida un nombre obligatorio y muestra un mensaje accesible cuando solo contenga espacios.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
"Ada"	Aceptado
" "	Error visible asociado al campo
""	Error visible asociado al campo

5. Solución explicada

Código · jsx

```jsx
const invalido = nombre.trim().length === 0;
<label htmlFor="nombre">Nombre</label>
<input id="nombre" value={nombre} onChange={e => setNombre(e.target.value)}
  aria-invalid={invalido} aria-describedby={invalido ? "error-nombre" : undefined} />
{invalido && <p id="error-nombre">Escribe un nombre</p>}
```

Criterio de aceptación: Se acepta validación nativa o una librería si la regla también se aplica en servidor y el mensaje es perceptible.

Otras soluciones válidas

- Usar restricciones HTML nativas más mensajes personalizados.

• Usar una biblioteca de formularios si centraliza reglas y estados; validar también en servidor.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Equipo de React — Responding to Events
MDN — Form data validation