CÓDIGOCLARO · RUTA JAVASCRIPT

# Tema 03 · Operadores y condiciones

Guía de estudio · DAM/DAW

===, &&, ||, ??, ternario y truthiness.

## 1. Explicación

=== compara sin convertir tipos. && y || cortocircuitan y devuelven operandos; ?? usa el valor alternativo solo ante null o undefined. A diferencia de ||, ?? conserva 0 y cadena vacía. El ternario es claro para elegir entre dos valores simples.

## 2. Ejemplo

Código · javascript

```
const volumen = 0;
console.log(volumen || 10, volumen ?? 10);
console.log("5" === 5);
```

### Resultado esperado

```
10 0
false
```

## 3. Errores frecuentes

- Usar == y ocultar conversiones.
- Elegir || cuando 0 es un valor válido.
- Anidar ternarios complejos.

## 4. Ejercicio

Devuelve disponible si hay unidades mayores que cero; 0 se considera agotado.

### Casos que debe superar

| Entrada | Resultado esperado |
|---|---|
| 3 | disponible |
| 0 | agotado |
| -1 | agotado |

## 5. Solución explicada

Código · javascript

```
function disponibilidad(unidades) {
  return unidades > 0 ? "disponible" : "agotado";
}
console.log(disponibilidad(3));
```

### Otras soluciones válidas

- Usar if/else cuando las ramas contienen acciones o son más de dos.
- Usar ?? si solo null y undefined deben activar el valor alternativo.

## 6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

MDN — Expressions and operators

MDN — Grammar and types