CÓDIGOCLARO · RUTA KOTLIN

Tema 01 · Primer programa Kotlin

Guía de estudio · DAM/DAW

Kotlin/JVM, main, compilación y sintaxis concisa.

1. Explicación

Kotlin es un lenguaje con tipos comprobados por el compilador y puede compilarse para distintas plataformas. En un proyecto JVM, main suele ser el punto de entrada que inicia el programa; Gradle o un IDE configura versión del compilador y destino. Las llaves delimitan bloques y println escribe una línea. Antes de copiar opciones del compilador, comprueba qué plataforma y versión usa el proyecto.

2. Ejemplo

Código · kotlin

```kotlin
fun main() {
    val mensaje = "Hola, Kotlin"
    println(mensaje)
}
```

Contexto: En un proyecto Kotlin/JVM, ejecuta la función main desde el IDE o desde la tarea de ejecución configurada.

Resultado esperado

```
Hola, Kotlin
```

3. Errores frecuentes

- Usar main con una firma que el lanzador del proyecto no reconoce.
- Confundir Kotlin/JVM con los destinos JavaScript o Native.
- Asumir que las opciones del IDE sustituyen la configuración versionada del proyecto.

4. Ejercicio

Escribe una función main que calcule la suma de dos números y la imprima.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
(2, 3)	5
(0, 0)	0
(-2, 7)	5

5. Solución explicada

Código · kotlin

```kotlin
fun main() {
    println(sumar(2, 3))
}

fun sumar(a: Int, b: Int): Int = a + b
```

Criterio de aceptación: Se acepta declarar la operación dentro o fuera de main si la función produce las tres sumas.

Otras soluciones válidas

- Declarar main como función de nivel superior.
- Usar un objeto con un método main anotado para el lanzador JVM.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

JetBrains / Kotlin — Basic syntax overview
JetBrains / Kotlin — Get started with Kotlin