CÓDIGOCLARO · RUTA REACT

Tema 02 · Props

Guía de estudio · DAM/DAW

Datos de entrada, destructuring y composición.

1. Explicación

Las props son entradas que el padre entrega al componente hijo. El hijo las lee, pero no debe modificarlas; si algo cambia con una interacción, el estado debe pertenecer a quien lo controla. La desestructuración facilita seleccionar propiedades. children permite colocar contenido entre la etiqueta de apertura y cierre, útil para componer contenedores sin conocer todos sus detalles internos.

2. Ejemplo

Código · jsx

```jsx
function Mensaje({ nombre, children }) {
  return <section><h2>{nombre}</h2><p>{children}</p></section>;
}

export default function App() {
  return <Mensaje nombre="Ruta Python">Tema inicial</Mensaje>;
}
```

Resultado esperado

```
Se muestra Ruta Python como título y Tema inicial como contenido.
```

3. Errores frecuentes

- Intentar asignar un valor nuevo a una prop recibida.
- Confundir children con un componente global o con estado.
- Pasar booleanos o callbacks sin pensar qué representa cada prop.

4. Ejercicio

Crea una insignia que reciba texto y estado, y cambia su clase CSS según si está activa.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
("A", true)	Texto A con clase activa
("B", false)	Texto B con clase inactiva
("", false)	Texto vacío sin error de renderizado

5. Solución explicada

Código · jsx

```jsx
function Insignia({ texto, activa }) {
  return <span className={activa ? "activa" : "inactiva"}>{texto}</span>;
}
```

Criterio de aceptación: Se acepta usar atributos distintos o estilos si el estado y el texto observables coinciden.

Otras soluciones válidas

- Desestructurar nombre y children al recibir props.
- Leer props.nombre directamente y pasar el contenido mediante children.

6. Fuentes oficiales

Equipo de React — Passing Props to a Component