CÓDIGOCLARO · RUTA REACT

Tema 04 · Eventos y formularios

Guía de estudio · DAM/DAW

Handlers, controlled inputs y submit.

1. Explicación

React recibe handlers como props de elementos, por ejemplo onClick u onSubmit; se pasa una función, no el resultado de llamarla. Un input controlado obtiene su value del estado y actualiza ese estado en onChange. En un submit se puede llamar preventDefault para evitar la navegación del navegador mientras la aplicación procesa el formulario. Las etiquetas visibles deben asociarse con los controles para permitir navegación accesible.

2. Ejemplo

Código · jsx

```jsx
import { useState } from "react";

export default function Buscador() {
  const [consulta, setConsulta] = useState("");
  return <>
    <label htmlFor="consulta">Buscar</label>
    <input id="consulta" value={consulta} onChange={evento => setConsulta(evento.target.value)} />
    <output aria-live="polite">{consulta}</output>
  </>;
}
```

Resultado esperado

```
Al escribir texto, el campo y output muestran el mismo valor.
```

3. Errores frecuentes

- Asignar value a un input y no proporcionar onChange.
- Escribir onClick={handler()} y ejecutar la función durante el render.
- Olvidar el label asociado y dejar el control sin nombre accesible.

4. Ejercicio

Crea un formulario con un campo de búsqueda y un botón que muestre el texto enviado sin recargar la página.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
Enviar "sol"	Se muestra sol
Enviar texto vacío	Se muestra vacío o se indica validación según el contrato
Escribir "luna" sin enviar	El campo conserva luna y no cambia el resultado enviado

5. Solución explicada

Código · jsx

```jsx
const [valor, setValor] = useState("");
const [enviado, setEnviado] = useState("");
function manejarEnvio(evento) {
  evento.preventDefault();
  setEnviado(valor);
}
```

Criterio de aceptación: Se aceptan eventos o componentes separados si la escritura y el envío siguen siendo acciones distintas.

Otras soluciones válidas

- Controlar el input con value y onChange.
- Usar FormData en el submit si no se necesita reflejar cada tecla en estado.

6. Fuentes oficiales

Equipo de React — Responding to Events · MDN — Form data validation