CÓDIGOCLARO · RUTA REACT

Tema 09 · Context

Guía de estudio · DAM/DAW

Context API, Provider y consumo.

1. Explicación

Context permite que un componente proveedor publique un valor para los componentes descendientes que lo consumen con useContext. Es útil para datos como tema o idioma, pero no sustituye todas las props ni convierte automáticamente el valor en almacenamiento global persistente. Si el valor es un objeto nuevo en cada render, los consumidores pueden volver a renderizar; primero diseña la fuente única de verdad y mide antes de añadir optimización.

2. Ejemplo

Código · jsx

```jsx
import { createContext, useContext } from "react";

const TemaContext = createContext("claro");
function Etiqueta() {
  const tema = useContext(TemaContext);
  return <p>Tema: {tema}</p>;
}
function App() {
  return <TemaContext.Provider value="oscuro"><Etiqueta /></TemaContext.Provider>;
}
```

Resultado esperado

```
Etiqueta muestra Tema: oscuro.
```

3. Errores frecuentes

- Consumir un contexto fuera de su proveedor y no contemplar el valor por defecto.
- Usar Context para valores locales que se pasan a un único hijo.
- Duplicar en el estado del consumidor un valor que ya es propiedad del proveedor.

4. Ejercicio

Comparte un idioma por Context y muestra un saludo distinto en dos componentes descendientes.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
idioma es	Ambos componentes muestran saludo en español
idioma en	Ambos componentes muestran saludo en inglés
Sin Provider	Se aplica el valor por defecto documentado

5. Solución explicada

Código · jsx

```jsx
const IdiomaContext = createContext("es");
function Saludo() {
  const idioma = useContext(IdiomaContext);
  return <p>{idioma === "en" ? "Hello" : "Hola"}</p>;
}
```

Criterio de aceptación: Se acepta separar contextos o pasar props si todos los consumidores muestran el mismo valor de idioma.

Otras soluciones válidas

- Elevar el estado al ancestro común y pasarlo por props.
- Usar Context cuando el valor se consume a través de muchos niveles.

6. Fuentes oficiales

Equipo de React — Passing Data Deeply with Context · Equipo de React — useContext