CÓDIGOCLARO · RUTA REACT

Tema 01 · Componentes y JSX

Guía de estudio · DAM/DAW

Componentes función, JSX y renderizado.

1. Explicación

React construye interfaces a partir de componentes. Un componente función devuelve elementos JSX, una sintaxis similar a HTML que se compila a llamadas de React; JSX no es HTML que el navegador interprete directamente. Los nombres de componente empiezan con mayúscula para distinguirlos de etiquetas HTML. Mantén el render puro: con las mismas props y estado, debe describir la misma interfaz.

2. Ejemplo

Código · jsx

```jsx
function Saludo() {
  return <p>Hola, equipo</p>;
}

export default function App() {
  return <main><h1>Inicio</h1><Saludo /></main>;
}
```

Contexto: El ejemplo se ejecuta dentro de un proyecto React con JSX configurado.

Resultado esperado

```
La página muestra el encabezado Inicio y debajo el texto Hola, equipo.
```

3. Errores frecuentes

- Nombrar un componente con minúscula y escribirlo como si fuera una etiqueta HTML.
- Devolver dos elementos hermanos sin un contenedor o fragmento.
- Escribir class en JSX en vez de className para una clase CSS.

4. Ejercicio

Crea una tarjeta con un título y un párrafo, y úsala dos veces dentro de App.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
Tarjeta con título "A"	Se muestra un encabezado A
Dos tarjetas	Se muestran dos artículos separados
Tarjeta con párrafo vacío	La estructura sigue siendo válida

5. Solución explicada

Código · jsx

```jsx
function Tarjeta() {
  return <article><h2>A</h2><p>Contenido</p></article>;
}

export default function App() {
  return <main><Tarjeta /><Tarjeta /></main>;
}
```

Criterio de aceptación: Se acepta cualquier composición semántica equivalente que renderice cada tarjeta como una unidad.

Otras soluciones válidas

- Declarar el componente con function.
- Declarar el componente como función flecha si esa convención usa el proyecto.

6. Fuentes oficiales

Equipo de React — Quick Start · Equipo de React — Your First Component