CÓDIGOCLARO · RUTA REACT

Tema 11 · Peticiones a APIs

Guía de estudio · DAM/DAW

fetch, estados de carga, errores y cancelación.

1. Explicación

fetch devuelve una promesa y no rechaza solo porque el servidor respondió con un estado HTTP como 404; hay que comprobar response.ok. response.json también es asíncrono y el objeto recibido debe validarse antes de usarlo. Si el componente puede desmontarse o cambiar la URL, AbortController permite cancelar la petición anterior en la limpieza del efecto. En una aplicación con framework o caché de datos, prioriza el mecanismo recomendado por ese entorno.

2. Ejemplo

Código · jsx

```jsx
import { useEffect, useState } from "react";

function Tarea({ url }) {
  const [resultado, setResultado] = useState(null);
  useEffect(() => {
    const controller = new AbortController();
    fetch(url, { signal: controller.signal })
      .then(respuesta => { if (!respuesta.ok) throw new Error(); return respuesta.json(); })
      .then(datos => { if (typeof datos.title !== "string") throw new Error(); setResultado({ url,
titulo: datos.title }); })
      .catch(error => { if (error.name !== "AbortError") setResultado({ url, error: true }); });
    return () => controller.abort();
  }, [url]);
  if (!resultado || resultado.url !== url) return <p>Cargando</p>;
  if (resultado.error) return <p role="alert">Error</p>;
  return <p>{resultado.titulo}</p>;
}
```

Contexto: El servicio remoto puede cambiar; prueba la lógica de estados con respuestas simuladas.

Resultado esperado

```
Muestra Cargando y luego el título si la respuesta es válida; ante HTTP o JSON inválidos muestra
Error.
```

3. Errores frecuentes

- No comprobar response.ok y tratar un 404 como una respuesta correcta.
- Olvidar await o return en una cadena de promesas y dejar fallos fuera del catch.
- No cancelar ni ignorar una respuesta que corresponde a una URL anterior.

4. Ejercicio

Diseña una vista que muestre carga, dato o error, y que ignore una respuesta cancelada.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
Petición pendiente	Muestra Cargando
HTTP 200 con title de texto	Muestra el título
HTTP 404 o JSON sin title de texto	Muestra Error

5. Solución explicada

Código · jsx

```jsx
if (estado === "cargando") return <p>Cargando</p>;
if (estado === "error") return <p role="alert">Error</p>;
return <p>{titulo}</p>;
```

Criterio de aceptación: Se aceptan hooks de datos o una máquina de estados si no se muestran datos antiguos ni se ocultan errores.

Otras soluciones válidas

- Usar un loader o caché de datos del framework.
- Usar un Hook de consulta que gestione estados, caché y cancelación.

6. Fuentes oficiales

Equipo de React — useEffect · MDN — Using the Fetch API