

# SE2, Eclipse Funktionen und Tastenkürzel






Modul: Softwareentwicklung II – Sommersemester 2011

## Teil 2 – Debugging und Quelltextzeilen bearbeiten

KVV-Eintrag .....<http://agis-www.informatik.uni-hamburg.de/swt/lehre/sommersemester-2011/>

CommSy-Projektraum ..... SE-2 CommSy SoSe 2011

Ausgabewoche ..... 21. April 2011

<b>Debug Last Launched</b>	<b>F11</b>	<b>main()-Methode zuvor gestartet</b>
Startet die zuletzt gestartete main()-Methode im Debug-Modus. Hat den gleichen Effekt wie ein Klick auf  .		
<b>Step into</b>	<b>F5</b>	<b>Debug-Modus läuft</b>
Springt in die Klasse/Methode der gerade markierten Zeile im Debug-Modus, wenn möglich. Hat den gleichen Effekt wie ein Klick auf  .		
<b>Step over</b>	<b>F6</b>	<b>Debug-Modus läuft</b>
Springt in die nächste Zeile der aktiven Klasse im Debug-Modus. Hat den gleichen Effekt wie ein Klick auf  .		
<b>Step return</b>	<b>F7</b>	<b>Debug-Modus läuft</b>
Verlässt die aktuelle Methode und kehrt zur aufrufenden Stelle zurück. Hat den gleichen Effekt wie ein Klick auf  .		
<b>Resume</b>	<b>F8</b>	<b>Debug-Modus läuft</b>
Lässt das Programm (bis zum nächsten Breakpoint) weiterlaufen. Funktioniert auch mit Klick auf  .		
<b>Move Line up/down</b>	<b>ALT + Pfeil hoch</b> <b>ALT + Pfeil runter</b>	<b>Textcursor in einer Codezeile</b>
Vertauscht die Codezeile, in der der Textcursor steht, mit der vorhergehenden bzw. nachfolgenden.		
<b>Copy Line up/down</b>	<b>STRG + ALT + Pfeil hoch</b> <b>STRG + ALT + Pfeil runter</b>	<b>Textcursor in einer Codezeile</b>
Dupliziert die Codezeile, in der der Textcursor steht, nach oben bzw. unten. <i>Hinweis:</i> Einige Grafiktreiber spiegeln bei dieser Tastenkombination die Bildschirmausgabe.		
<b>Delete Line</b>	<b>STRG + D</b>	<b>Textcursor in einer Codezeile</b>
Löscht die Codezeile, in der der Textcursor steht, inkl. Zeilenumbruch.		