## SE2, Eclipse Funktionen und Tastenkürzel

Modul: Softwareentwicklung II - Sommersemester 2011

## Teil 1 - Allgemeine Funktionen

Alle Tastenkürzel können in Eclipse unter *Window* ► *Preferences* ► *General* ► *Keys* eingesehen und nach Belieben angepasst werden. Die hier vorgestellten Kürzel orientieren sich an der Eclipse 3.0 *default configuration*.

## **Syntax**

Bezeichnung	Tastenkombination	Voraussetzung	
Beschreibung / alternative Aktivierung			

## Teil 1 – Allgemeine Funktionen

Quick Fix	STRG + 1	Textcursor in einer Codezeile	
Bietet mögliche, passende Aktionen zur augenblicklichen Textcursorposition an, beispielsweise Autovervollständigung von Variablennamen.			
Run Last Launched	STRG + F11	main()-Methode zuvor gestartet	
Startet die zuletzt gestartete main()-Methode. Hat den gleichen Effekt wie ein Klick auf Q.			
Toggle Comment	STRG + 7	Textcursor in einer Codezeile	
Kommentiert die Codezeile, in der der Textcursor steht, oder die Codezeilen, die markiert sind, aus bzw. entfernt die Kommentarzeichen (//).			
Format	STRG + UMSCHALT + F	Editor aktiv	
Style ► Formatter angepassten Konventionen.  Hinweis: Wird unter Windows nur die Tastenkombination STRG + UMSCHALT gedrückt, wird das Eingabegebietsschema zwischen Deutsch und Englisch hin und her geschaltet.  Save STRG + S Editor aktiv			
Save All	STRG + UMSCHALT + S		
Speichert die aktuelle bzw. alle ungespeicherten Dateien. Funktioniert auch mit Klick auf 📓 bzw. 噫.			
Speichert die aktuelle bzw. alle un	gespeicherten Dateien. Funktionier	t auch mit Klick auf 🔚 bzw. 噫.	
Präfixeinstellung für Felder (_)	gespeicherten Dateien. Funktionier  Window ► Preferences ► Java  ► Edit ► Prefix list: _		
Präfixeinstellung für Felder (_)  Bringt Eclipse bei, dass Exempla	Window ➤ Preferences ➤ Java ➤ Edit ➤ Prefix list: _  rvariablen mit einem Unterstrich b		
Präfixeinstellung für Felder (_)  Bringt Eclipse bei, dass Exempla textgenerierung durch Eclipse, etw	Window ➤ Preferences ➤ Java ➤ Edit ➤ Prefix list: _  rvariablen mit einem Unterstrich b	<b>Code Style ► Fields</b> eginnen. Dies erleichtert die Quellnein eine Exemplarvariable über einen eral ► Appearance	