# 作品集网站部分代码(HTML/CSS)

工具: Sublime Text 3

#### 网站框架

## Title & 浏览器兼容性 & 引用bootstrap、CSS

# navbar(引用自bootstrap)

```
<nav class="navbar navbar-default navbar-transparent">
              <div class="container-fluid">
                  <div class="navbar-header">
                     <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false">
                        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                         <span class="icon-bar" ></span>
                        <span class="icon-bar" ></span>
22
                        <span class="icon-bar" ></span>
                     <a class="navbar-brand" href="index.html"><div class="logo" style="background-image: url(imgs/logo1.png); background-position: center; background-size: cover; border-radius: 50%;"></div>XUJIAN</a>
                 </div>
                 <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
                     class="active"><a href="index.html">作品集</a>
                        <a target="_blank" href="resume.pdf">简历</a>
                        <!-- <li><a href="#">ABOUT</a>-->
```

## navbar自适应效果



#### 图片排列及标签切换函数



```
index.html
                                                                                                                                                                                                                                                    <script type="text/javascript" src="js/jquery-3.1.1.min.js"></script>
    <div class="container-my">
    <div class="self-intro">
         <div class="title">欢迎来到我的个人作品集网站!</div> <div class="txt">Always stay foolish, stay hungry.</div>
                                                                                                                                                                                                                                                       $(document).ready(function() {
                                                                                                                                                                                                                                                          $("#tagAll").click(function(){
    $(".project-container").show();
         <div class="tags-container flex flex--center">
             <div class="tag active" id="tagAll" style="cursor: pointer;">全部</div>
                                                                                                                                                                                                                                                           $("#tagUX").click(function() {
             <div class="tag" id="tagUX" style="cursor: pointer;">交互</div>
                                                                                                                                                                                                                                                              $(".project-container").not(".UX").hide();
$(".UX").show();
             <div class="tag" id="tagVisual" style="cursor: pointer;">视觉</div>
             <div class="tag" id="tagVideo" style="cursor: pointer;">手绘</div>
                                                                                                                                                                                                                                                           $("#tagVisual").click(function() {
             <div class="tag" id="tag3d" style="cursor: pointer;">Coding</div>
                                                                                                                                                                                                                                                              $(".project-container").not(".Visual").hide();
$(".Visual").show();
                                                                                                                                                                                                                                                           $("#tagVideo").click(function() {
         <div class="pro-container clearfix">
                                                                                                                                                                                                                                                              $(".project-container").not(".Video").hide();
$(".Video").show();
             <a target="_blank" href="nous.pdf">
                                                                                                                                                                                                                                                          });
$("#tag3d").click(function() {
                  <div class="project-container UX Visual" style="background-color:#ffad54; background-image: url(imgs/pro-nous.png); background-size: cover; background-position: center;">
                                                                                                                                                                                                                                                              $(".project-container").not(".3D").hide();
$(".frontend").show();
                       <div class="pro-intro-container">
                           <div class="pro-title">Nous</div>
                           <div class="pro-txt">数据分析&处理网站</div>
                                                                                                                                                                                                                                                           $(".to-top").hide();
                                                                                                                                                                                                                                                          $\text{$(window).scroll(function()}{
   var windowTop = $(window).scrollTop()||0;
   if (windowTop > 200){
      $(".to-top").fadeIn(300);
}
             </a>
             <a target="_blank" href="ibot.pdf">
                  <div class="project-container UX Visual" style="background-color:#6074BB; background-image: url(imgs/pro-ibot.png); background-size: cover; background-position: center;">
                                                                                                                                                                                                                                                                  $(".to-top").fadeOut(300);
                       <div class="pro-intro-container">
                           <div class="pro-title darker">iBot</div>
                                                                                                                                                                                                                                                               if(windowTop > currTop){
                           <div class="pro-txt">移动端AI数据问题助手</div>
                      </div>
                                                                                                                                                                                                                                                                 if(windowTop > 20){
    $(".navbar").addClass("navbar-custom");
            </a>
                                                                                                                                                                                                                                                                       $(".navbar").removeClass("navbar-custom");
             <a target=" blank" href="dss.pdf">
                  <div class="project-container UX Visual frontend" style="background-color: #e57658;background-image: url(imgs/pro-dss.png); background-size: cover; background-position: center;";</pre>
                                                                                                                                                                                                                                                               currTop = windowTop;
                       <div class="pro-intro-container">
                           <div class="pro-title">DSS Mockups</div>
                                                                                                                                                                                                                                                          $(".tag").click(function(){
    $(this).siblings().removeClass("active");
    $(this).addClass("active");
                           <div class="pro-txt">设计原型存放网站</div>
```

## Footer



关于我:目前东南大学工业设计专业研二在读,爱总结、爱学习、爱跨界。

简历 作品集PDF版 联系方式

Copyright @徐健 2019

```
<div class="self-container">
137
138
               <div class="self-intro-bo">
                   <div class='photo-container'><img class='myphoto' src="imgs/xujian.jpg"></div>
<div class="intro-text">关于我:目前东南大学工业设计专业研二在读,爰总结、爰学习、爰跨界。<br/>
<br/>

139
140
                   <div class="link-my">
141
142
                       <a target="_blank" href="resume.pdf">简历</a>
                       <a target="_blank" href="Portfolio.pdf">作品集PDF版</a>
143
                       <a target="_blank" href="wechat.pdf">联系方式</a>
144
                  </div>
145
                  </div>
146
              </div>
147
          </div>
148
          <div class="footer">
149
              Copyright @徐健 2019
150
151
          </div>
```