

Allgemeine Informationen

Benutzername	Lizenz	Zeitstempel
Administrator	ELO 20 Test Not for resale [2021-07-30]	12.08.2020 07:15:11

Folgende Bereiche wurden ausgewählt:

☒ Alles auswählen

Globale Informationen

☒ Allgemeine Informationen

Informationen zur ausgewählten Maske

☒ Verwendung

☒ Felder

☒ Maskenberechtigungen

☒ Optionen der Einträge

☒ Berechtigungen der Einträge

☒ Ablageregeln

☒ Barcode Info

Allgemeine Informationen Übersicht

ID	Name	GUID	Letzte Änderung	Übersetzungsvariante
0	Basic entry	(E10E1000-E100-E100-E100-E10E10E10E30)	11.08.2020 12:52	
1	Folder	(E10E1000-E100-E100-E100-E10E10E10E31)	23.07.2020 12:51	
2	E-mail	(E10E1000-E100-E100-E100-E10E10E10E32)	23.07.2020 12:51	
3	Search	(E10E1000-E100-E100-E100-E10E10E10E33)	23.07.2020 12:51	
4	ELOScripts	(E10E1000-E100-E100-E100-E10E10E10E34)	23.07.2020 12:51	
5	ELO user folder	(E10E1000-E100-E100-E100-E10E10E10E35)	23.07.2020 12:51	
30	Action definition	(CFC48A5A-9F38-E7A1-B02D-E5997F943164)	11.08.2020 12:48	
31	ELO Business Solution Configuration	(B10B1000-B100-B100-B100-10D10D10D1)	11.08.2020 12:48	
32	ELO Business Solution	(B10B1000-B100-B100-B100-10D10D10D1)	11.08.2020 12:48	
33	Batch import	(30BD200C-ABCD-BA4A-FE27-19A8C669BB)	11.08.2020 12:50	sol.common_docum
34	Correspondence	(840187C7-2112-F12C-701A-AFA993944475)	11.08.2020 12:50	sol.common.mask.c
35	Receipt Document	(45178144-B5AE-ADFB-D8E4-28BA01E7A3)	11.08.2020 12:56	sol.datev.accounting
36	Company Search	(93FF962D-2F48-9AAD-657F-CA6B06E0C43E)	11.08.2020 12:56	

ID	Name	GUID	Letzte Änderung	Übersetzungsvariable
37	Posting Proposal Report	(2378F869-5E07-FD92-23F2-4FC41F)	11.08.2020 12:56	sol.datev.accounting

Basic entry (0)**Verwendung Übersicht**

Verwendung	Einschränkung	Maskenauswahl für Untereinträge einschränken
<input checked="" type="checkbox"/> Ordner <input checked="" type="checkbox"/> Dokumente <input checked="" type="checkbox"/> Suche <input type="checkbox"/> Relation	<input type="checkbox"/> Verwendung durch Elternelement bestimmt	Keine Daten

Felder Übersicht

Maskenberechtigungs Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Everyone	RWDE

Optionen der Einträge Übersicht

Option	Wert
Eintragstyp	Keine Auswahl
Schriftfarbe	System color
Dokumentenstatus / Sortierung	Versionskontrolle eingeschaltet / Alphabetisch
Dokumentenpfad	[Standard-Dokumentenpfad]
Verschlüsselungskreis	Keine Verschlüsselung
Lebensdauer	
Kurzbezeichnung übersetzen	-
Schnellvorschau für Dokumente des Ordners ermöglichen	-
In Volltext aufnehmen	-
Freigabedokument	-

Berechtigungen der Einträge Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Vorgängerrechte	

Ablageregeln Übersicht

Regel	Wert
Ablagepfad automatisch anlegen	-
Referenzpfad automatisch anlegen	-
Indexaufbau	
Ablagepfad	
Standard-Workflow	[KEIN WORKFLOW]
Check-in-Workflow	[KEIN WORKFLOW]

Barcode Info Übersicht

Barcode Info : Es ist kein gültiger Barcode definiert.

Scanbereich

Name	Wert
Nur Seite	0
Links nach rechts	-
Rechts nach links	-
Unten nach oben	-
Oben nach unten	-

Prüfen

Name	Wert
Mindestlänge	0
Maximallänge	0
Codabar	-
Code 128	-
Code 39	-
Data Matrix	-
Ean 13	-
Ean 8	-
GS1-Databar	-
I 2 of 5	-
PDF-417	-
QR Code	-
UPC A	-
UPC E	-
Prüfsumme	-
Schmale Ruhezone	-

Scannen und Ablegen

Name	Wert
Nicht konforme Barcodes ignorieren	-
Seite ohne Barcode an die vorherige Seite anfügen	-
Seite mit identischem Barcode klammern	-
Despeckle	-
Median	-
Oversampling	-
Noise Reduction	-

Metadaten zuordnen

Prüfen Sie die Mindestlänge des Barcodes, um deren Zeichen einem Feld zuzuweisen.

Folder (1)

Verwendung Übersicht

Verwendung				Einschränkung	Maskenauswahl für Untereinträge einschränken
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ordner	Dokumente	Suche	Relation	Verwendung durch Elternelement bestimmt	Keine Daten

Felder Übersicht

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOINDEX
Name	ELOINDEX
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L1

Maskenberechtigungs Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Everyone	RWDE

Optionen der Einträge Übersicht

Option	Wert
Eintragstyp	Keine Auswahl
Schriftfarbe	System color
Dokumentenstatus / Sortierung	Versionskontrolle eingeschaltet / Alphabetisch
Dokumentenpfad	[Standard-Dokumentenpfad]
Verschlüsselungskreis	Keine Verschlüsselung
Lebensdauer	
Kurzbezeichnung übersetzen	-
Schnellvorschau für Dokumente des Ordnern ermöglichen	-
In Volltext aufnehmen	-
Freigabedokument	-

Berechtigungen der Einträge Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Vorgängerrechte	

Ablageregeln Übersicht

Regel	Wert
Ablagepfad automatisch anlegen	-
Referenzpfad automatisch anlegen	-
Indexaufbau	
Ablagepfad	
Standard-Workflow	[KEIN WORKFLOW]
Check-in-Workflow	[KEIN WORKFLOW]

Barcode Info Übersicht

Barcode Info : Es ist kein gültiger Barcode definiert.

Scanbereich

Name	Wert
Nur Seite	0
Links nach rechts	-
Rechts nach links	-
Unten nach oben	-
Oben nach unten	-

Prüfen

Name	Wert
Mindestlänge	0
Maximallänge	0
Codabar	-
Code 128	-
Code 39	-
Data Matrix	-
Ean 13	-
Ean 8	-
GS1-Databar	-
I 2 of 5	-
PDF-417	-
QR Code	-
UPC A	-
UPC E	-
Prüfsumme	-
Schmale Ruhezone	-

Scannen und Ablegen

Name	Wert
Nicht konforme Barcodes ignorieren	-
Seite ohne Barcode an die vorherige Seite anfügen	-
Seite mit identischem Barcode klammern	-
Despeckle	-
Median	-
Oversampling	-
Noise Reduction	-

Metadaten zuordnen

Prüfen Sie die Mindestlänge des Barcodes, um deren Zeichen einem Feld zuzuweisen.

E-mail (2)

Verwendung Übersicht

Verwendung				Einschränkung	Maskenauswahl für Untereinträge einschränken
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Verwendung durch Elternelement bestimmt	Keine Daten
Ordner	Dokumente	Suche	Relation		

Felder Übersicht

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOOUTL1
Name	From
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L1

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOOUTL2
Name	To
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L2

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOOUTL3
Name	EntryID
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L3

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOOUTL4
Name	CC
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L4

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOOUTL5
Name	Conversation ID
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L5

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOOUTL6
Name	Mailbox path
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L6

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOOUTLREF
Name	Reference
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L7

Maskenberechtigungs Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Everyone	RWDE

Optionen der Einträge Übersicht

Option	Wert
Eintragstyp	Keine Auswahl
Schriftfarbe	System color
Dokumentenstatus / Sortierung	Versionskontrolle eingeschaltet / Alphabetisch
Dokumentenpfad	[Standard-Dokumentenpfad]
Verschlüsselungskreis	Keine Verschlüsselung
Lebensdauer	
Kurzbezeichnung übersetzen	-
Schnellvorschau für Dokumente des Ordners ermöglichen	-
In Volltext aufnehmen	-
Freigabedokument	-

Berechtigungen der Einträge Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Eigentümerrechte	
Vorgängerrechte	

Ablageregeln Übersicht

Regel	Wert
Ablagepfad automatisch anlegen	-
Referenzpfad automatisch anlegen	-
Indexaufbau	
Ablagepfad	
Standard-Workflow	[KEIN WORKFLOW]
Check-in-Workflow	[KEIN WORKFLOW]

Barcode Info Übersicht

Barcode Info : Es ist kein gültiger Barcode definiert.

Scanbereich

Name	Wert
Nur Seite	0
Links nach rechts	-
Rechts nach links	-
Unten nach oben	-
Oben nach unten	-

Prüfen

Name	Wert
Mindestlänge	0
Maximallänge	0
Codabar	-
Code 128	-
Code 39	-
Data Matrix	-
Ean 13	-
Ean 8	-
GS1-Databar	-
I 2 of 5	-
PDF-417	-
QR Code	-
UPC A	-
UPC E	-
Prüfsumme	-
Schmale Ruhezone	-

Scannen und Ablegen

Name	Wert
Nicht konforme Barcodes ignorieren	-
Seite ohne Barcode an die vorherige Seite anfügen	-
Seite mit identischem Barcode klammern	-
Despeckle	-
Median	-
Oversampling	-
Noise Reduction	-

Metadaten zuordnen

Prüfen Sie die Mindestlänge des Barcodes, um deren Zeichen einem Feld zuzuweisen.

Search (3)

Verwendung Übersicht

Verwendung			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ordner	Dokumente	Suche	Relation

Einschränkung

☐
Verwendung
durch
Elternelement
bestimmt

Maskenauswahl für Untereinträge einschränken

Keine Daten

Felder Übersicht

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	*
Name	All fields
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L1

Maskenberechtigungs Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Everyone	RWDE

Optionen der Einträge Übersicht

Option	Wert
Eintragstyp	Keine Auswahl
Schriftfarbe	System color
Dokumentenstatus / Sortierung	Versionskontrolle eingeschaltet / Alphabetisch
Dokumentenpfad	[Standard-Dokumentenpfad]
Verschlüsselungskreis	Keine Verschlüsselung
Lebensdauer	
Kurzbezeichnung übersetzen	-
Schnellvorschau für Dokumente des Ordners ermöglichen	-
In Volltext aufnehmen	-
Freigabedokument	-

Berechtigungen der Einträge Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Vorgängerrechte	

Ablageregeln Übersicht

Regel	Wert
Ablagepfad automatisch anlegen	-
Referenzpfad automatisch anlegen	-
Indexaufbau	
Ablagepfad	
Standard-Workflow	[KEIN WORKFLOW]
Check-in-Workflow	[KEIN WORKFLOW]

Barcode Info Übersicht

Barcode Info : Es ist kein gültiger Barcode definiert.

Scanbereich

Name	Wert
Nur Seite	0
Links nach rechts	-
Rechts nach links	-
Unten nach oben	-
Oben nach unten	-

Prüfen

Name	Wert
Mindestlänge	0
Maximallänge	0
Codabar	-
Code 128	-
Code 39	-
Data Matrix	-
Ean 13	-
Ean 8	-
GS1-Databar	-
I 2 of 5	-
PDF-417	-
QR Code	-
UPC A	-
UPC E	-
Prüfsumme	-
Schmale Ruhezone	-

Scannen und Ablegen

Name	Wert
Nicht konforme Barcodes ignorieren	-
Seite ohne Barcode an die vorherige Seite anfügen	-
Seite mit identischem Barcode klammern	-
Despeckle	-
Median	-
Oversampling	-
Noise Reduction	-

Metadaten zuordnen

Prüfen Sie die Mindestlänge des Barcodes, um deren Zeichen einem Feld zuzuweisen.

ELOScripts (4)

Verwendung Übersicht

Verwendung				Einschränkung	Maskenauswahl für Untereinträge einschränken
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ordner	Dokumente	Suche	Relation	Verwendung durch Elternelement bestimmt	Keine Daten

Felder Übersicht

Maskenberechtigungs Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Everyone	RWDE

Optionen der Einträge Übersicht

Option	Wert
Eintragstyp	Keine Auswahl
Schriftfarbe	System color
Dokumentenstatus / Sortierung	Versionskontrolle eingeschaltet / Alphabetisch
Dokumentenpfad	elosys
Verschlüsselungskreis	Keine Verschlüsselung
Lebensdauer	
Kurzbezeichnung übersetzen	-
Schnellvorschau für Dokumente des Ordners ermöglichen	-
In Volltext aufnehmen	-
Freigabedokument	-

Berechtigungen der Einträge Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Vorgängerrechte	

Ablageregeln Übersicht

Regel	Wert
Ablagepfad automatisch anlegen	-
Referenzpfad automatisch anlegen	-
Indexaufbau	
Ablagepfad	
Standard-Workflow	[KEIN WORKFLOW]
Check-in-Workflow	[KEIN WORKFLOW]

Barcode Info Übersicht

Barcode Info : Es ist kein gültiger Barcode definiert.

Scanbereich

Name	Wert
Nur Seite	0
Links nach rechts	-
Rechts nach links	-
Unten nach oben	-
Oben nach unten	-

Prüfen

Name	Wert
Mindestlänge	0
Maximallänge	0
Codabar	-
Code 128	-
Code 39	-
Data Matrix	-
Ean 13	-
Ean 8	-
GS1-Databar	-
I 2 of 5	-
PDF-417	-
QR Code	-
UPC A	-
UPC E	-
Prüfsumme	-
Schmale Ruhezone	-

Scannen und Ablegen

Name	Wert
Nicht konforme Barcodes ignorieren	-
Seite ohne Barcode an die vorherige Seite anfügen	-
Seite mit identischem Barcode klammern	-
Despeckle	-
Median	-
Oversampling	-
Noise Reduction	-

Metadaten zuordnen

Prüfen Sie die Mindestlänge des Barcodes, um deren Zeichen einem Feld zuzuweisen.

ELO user folder (5)

Verwendung Übersicht

Verwendung				Einschränkung	Maskenauswahl für Untereinträge einschränken
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ordner	Dokumente	Suche	Relation	Verwendung durch Elternelement bestimmt	Keine Daten

Felder Übersicht

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOPHONENUMBER
Name	Tel.
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L1

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOMAILADDRESS
Name	E-mail
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Nicht editierbar
Reihenfolge der Positionierung (L)	L2

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOUSERPOSITION
Name	Position
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L3

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELODEPARTMENT
Name	Department
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L4

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOCOMPANY
Name	Company
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L5

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOUSERID
Name	User ID
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Nicht editierbar
Reihenfolge der Positionierung (L)	L6

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOUSERGUID
Name	User GUID
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Nicht editierbar
Reihenfolge der Positionierung (L)	L7

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOTITLE
Name	Title
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L8

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOFULLNAME
Name	First and last name
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L9

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELODEGREE
Name	Education
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L10

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOLOCATION
Name	Location/address
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L11

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOOFFICE
Name	Office
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L12

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOSHORTCUT
Name	Abbreviation
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L13

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOMOBILENUMBER
Name	Mobile
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L14

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	ELOFAXNUMBER
Name	Fax
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L15

Maskenberechtigungs Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Everyone	RWDE

Optionen der Einträge Übersicht

Option	Wert
Eintragstyp	Keine Auswahl
Schriftfarbe	System color
Dokumentenstatus / Sortierung	Versionskontrolle eingeschaltet / Alphabetisch
Dokumentenpfad	[Standard-Dokumentenpfad]
Verschlüsselungskreis	Keine Verschlüsselung
Lebensdauer	
Kurzbezeichnung übersetzen	-
Schnellvorschau für Dokumente des Ordners ermöglichen	-
In Volltext aufnehmen	-
Freigabedokument	-

Berechtigungen der Einträge Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Vorgängerrechte	

Ablageregeln Übersicht

Regel	Wert
Ablagepfad automatisch anlegen	-
Referenzpfad automatisch anlegen	-
Indexaufbau	
Ablagepfad	
Standard-Workflow	[KEIN WORKFLOW]
Check-in-Workflow	[KEIN WORKFLOW]

Barcode Info Übersicht

Barcode Info : Es ist kein gültiger Barcode definiert.

Scanbereich

Name	Wert
Nur Seite	0
Links nach rechts	-
Rechts nach links	-
Unten nach oben	-
Oben nach unten	-

Prüfen

Name	Wert
Mindestlänge	0
Maximallänge	0
Codabar	-
Code 128	-
Code 39	-
Data Matrix	-
Ean 13	-
Ean 8	-
GS1-Databar	-
I 2 of 5	-
PDF-417	-
QR Code	-
UPC A	-
UPC E	-
Prüfsumme	-
Schmale Ruhezone	-

Scannen und Ablegen

Name	Wert
Nicht konforme Barcodes ignorieren	-
Seite ohne Barcode an die vorherige Seite anfügen	-
Seite mit identischem Barcode klammern	-
Despeckle	-
Median	-
Oversampling	-
Noise Reduction	-

Metadaten zuordnen

Prüfen Sie die Mindestlänge des Barcodes, um deren Zeichen einem Feld zuzuweisen.

Action definition (30)

Verwendung Übersicht

Verwendung				Einschränkung	Maskenauswahl für Untereinträge einschränken
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ordner	Dokumente	Suche	Relation	Verwendung durch Elternelement bestimmt	Keine Daten

Felder Übersicht

Maskenberechtigungs Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Administrator	RWDE

Optionen der Einträge Übersicht

Option	Wert
Eintragstyp	Keine Auswahl
Schriftfarbe	System color
Dokumentenstatus / Sortierung	Versionskontrolle eingeschaltet / Alphabetisch
Dokumentenpfad	[Standard-Dokumentenpfad]
Verschlüsselungskreis	Keine Verschlüsselung
Lebensdauer	
Kurzbezeichnung übersetzen	-
Schnellvorschau für Dokumente des Ordners ermöglichen	-
In Volltext aufnehmen	-
Freigabedokument	-

Berechtigungen der Einträge Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Vorgängerrechte	

Ablageregeln Übersicht

Regel	Wert
Ablagepfad automatisch anlegen	-
Referenzpfad automatisch anlegen	-
Indexaufbau	
Ablagepfad	
Standard-Workflow	[KEIN WORKFLOW]
Check-in-Workflow	[KEIN WORKFLOW]

Barcode Info Übersicht

Barcode Info : Es ist kein gültiger Barcode definiert.

Scanbereich

Name	Wert
Nur Seite	0
Links nach rechts	-
Rechts nach links	-
Unten nach oben	-
Oben nach unten	-

Prüfen

Name	Wert
Mindestlänge	0
Maximallänge	0
Codabar	-
Code 128	-
Code 39	-
Data Matrix	-
Ean 13	-
Ean 8	-
GS1-Databar	-
I 2 of 5	-
PDF-417	-
QR Code	-
UPC A	-
UPC E	-
Prüfsumme	-
Schmale Ruhezone	-

Scannen und Ablegen

Name	Wert
Nicht konforme Barcodes ignorieren	-
Seite ohne Barcode an die vorherige Seite anfügen	-
Seite mit identischem Barcode klammern	-
Despeckle	-
Median	-
Oversampling	-
Noise Reduction	-

Metadaten zuordnen

Prüfen Sie die Mindestlänge des Barcodes, um deren Zeichen einem Feld zuzuweisen.

ELO Business Solution Configuration (31)

Verwendung Übersicht

Verwendung				Einschränkung	Maskenauswahl für Untereinträge einschränken
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Verwendung durch Elternelement bestimmt	Keine Daten
Ordner	Dokumente	Suche	Relation		

Felder Übersicht

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	BS_CONFIG_NAME
Name	Name
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	✓
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L1

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	BS_CONFIG_VERSION
Name	Version
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	✓
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L2

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	BS_CONFIG_TYPE
Name	Type
Übersetzungsvariable	
Tooltip	RESERVED FIELD. Don't rely on its existence.
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	✓
Darstellung	Unsichtbar
Reihenfolge der Positionierung (L)	L3

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	SOL_TYPE
Name	Solution object type
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	CONFIGURATION_TEMPLATE
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L4

Maskenberechtigungs Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Everyone	RWDE

Optionen der Einträge Übersicht

Option	Wert
Eintragstyp	Keine Auswahl
Schriftfarbe	System color
Dokumentenstatus / Sortierung	Versionskontrolle eingeschaltet / Alphabetisch
Dokumentenpfad	elosys
Verschlüsselungskreis	Keine Verschlüsselung
Lebensdauer	
Kurzbezeichnung übersetzen	-
Schnellvorschau für Dokumente des Ordnern ermöglichen	-
In Volltext aufnehmen	-
Freigabedokument	-

Berechtigungen der Einträge Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Vorgängerrechte	

Ablageregeln Übersicht

Regel	Wert
Ablagepfad automatisch anlegen	-
Referenzpfad automatisch anlegen	-
Indexaufbau	
Ablagepfad	
Standard-Workflow	[KEIN WORKFLOW]
Check-in-Workflow	[KEIN WORKFLOW]

Barcode Info Übersicht

Barcode Info : Es ist kein gültiger Barcode definiert.

Scanbereich

Name	Wert
Nur Seite	0
Links nach rechts	-
Rechts nach links	-
Unten nach oben	-
Oben nach unten	-

Prüfen

Name	Wert
Mindestlänge	0
Maximallänge	0
Codabar	-
Code 128	-
Code 39	-
Data Matrix	-
Ean 13	-
Ean 8	-
GS1-Databar	-
I 2 of 5	-
PDF-417	-
QR Code	-
UPC A	-
UPC E	-
Prüfsumme	-
Schmale Ruhezone	-

Scannen und Ablegen

Name	Wert
Nicht konforme Barcodes ignorieren	-
Seite ohne Barcode an die vorherige Seite anfügen	-
Seite mit identischem Barcode klammern	-
Despeckle	-
Median	-
Oversampling	-
Noise Reduction	-

Metadaten zuordnen

Prüfen Sie die Mindestlänge des Barcodes, um deren Zeichen einem Feld zuzuweisen.

ELO Business Solution (32)

Verwendung Übersicht

Verwendung				Einschränkung	Maskenauswahl für Untereinträge einschränken
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keine Daten
Ordner	Dokumente	Suche	Relation	Verwendung durch Elternelement bestimmt	

Felder Übersicht

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	BS_VERSION_NO
Name	Version
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	✓
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L1

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	BS_BUILD_NO
Name	Build
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	✓
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L2

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	BS_SETUP_NAME_SUFFIX
Name	Setup name suffix
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	✓
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L3

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	BS_GIT
Name	Git reference
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	✓
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L4

Maskenberechtigungs Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Everyone	RWDE

Optionen der Einträge Übersicht

Option	Wert
Eintragstyp	Keine Auswahl
Schriftfarbe	System color
Dokumentenstatus / Sortierung	Keine Versionskontrolle / Manuell sortieren
Dokumentenpfad	[Standard-Dokumentenpfad]
Verschlüsselungskreis	Keine Verschlüsselung
Lebensdauer	
Kurzbezeichnung übersetzen	-
Schnellvorschau für Dokumente des Ordners ermöglichen	-
In Volltext aufnehmen	-
Freigabedokument	-

Berechtigungen der Einträge Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Vorgängerrechte	

Ablageregeln Übersicht

Regel	Wert
Ablagepfad automatisch anlegen	-
Referenzpfad automatisch anlegen	-
Indexaufbau	
Ablagepfad	
Standard-Workflow	[KEIN WORKFLOW]
Check-in-Workflow	[KEIN WORKFLOW]

Barcode Info Übersicht

Barcode Info : Es ist kein gültiger Barcode definiert.

Scanbereich

Name	Wert
Nur Seite	0
Links nach rechts	-
Rechts nach links	-
Unten nach oben	-
Oben nach unten	-

Prüfen

Name	Wert
Mindestlänge	0
Maximallänge	0
Codabar	-
Code 128	-
Code 39	-
Data Matrix	-
Ean 13	-
Ean 8	-
GS1-Databar	-
I 2 of 5	-
PDF-417	-
QR Code	-
UPC A	-
UPC E	-
Prüfsumme	-
Schmale Ruhezone	-

Scannen und Ablegen

Name	Wert
Nicht konforme Barcodes ignorieren	-
Seite ohne Barcode an die vorherige Seite anfügen	-
Seite mit identischem Barcode klammern	-
Despeckle	-
Median	-
Oversampling	-
Noise Reduction	-

Metadaten zuordnen

Prüfen Sie die Mindestlänge des Barcodes, um deren Zeichen einem Feld zuzuweisen.

Batch import (33)

Verwendung Übersicht

Verwendung				Einschränkung	Maskenauswahl für Untereinträge einschränken
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ordner	Dokumente	Suche	Relation	Verwendung durch Elternelement bestimmt	Keine Daten

Felder Übersicht

Maskenberechtigungs Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Administrator	RWDE

Optionen der Einträge Übersicht

Option	Wert
Eintragstyp	Keine Auswahl
Schriftfarbe	System color
Dokumentenstatus / Sortierung	Versionskontrolle eingeschaltet / Alphabetisch
Dokumentenpfad	[Standard-Dokumentenpfad]
Verschlüsselungskreis	Keine Verschlüsselung
Lebensdauer	
Kurzbezeichnung übersetzen	-
Schnellvorschau für Dokumente des Ordners ermöglichen	-
In Volltext aufnehmen	-
Freigabedokument	-

Berechtigungen der Einträge Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Vorgängerrechte	

Ablageregeln Übersicht

Regel	Wert
Ablagepfad automatisch anlegen	-
Referenzpfad automatisch anlegen	-
Indexaufbau	
Ablagepfad	
Standard-Workflow	[KEIN WORKFLOW]
Check-in-Workflow	[KEIN WORKFLOW]

Barcode Info Übersicht

Barcode Info : Es ist kein gültiger Barcode definiert.

Scanbereich

Name	Wert
Nur Seite	0
Links nach rechts	-
Rechts nach links	-
Unten nach oben	-
Oben nach unten	-

Scannen und Ablegen

Name	Wert
Nicht konforme Barcodes ignorieren	-
Seite ohne Barcode an die vorherige Seite anfügen	-
Seite mit identischem Barcode klammern	-
Despeckle	-
Median	-
Oversampling	-
Noise Reduction	

Prüfen

Name	Wert
Mindestlänge	0
Maximallänge	0
Codabar	-
Code 128	-
Code 39	-
Data Matrix	-
Ean 13	-
Ean 8	-
GS1-Databar	-
I 2 of 5	-
PDF-417	-
QR Code	-
UPC A	-
UPC E	-
Prüfsumme	-
Schmale Ruhezone	-

Metadaten zuordnen

Prüfen Sie die Mindestlänge des Barcodes, um deren Zeichen einem Feld zuzuweisen.

Correspondence (34)

Verwendung Übersicht

Verwendung				Einschränkung	Maskenauswahl für Untereinträge einschränken
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ordner	Dokumente	Suche	Relation	Verwendung durch Elternelement bestimmt	Keine Daten

Felder Übersicht

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	COMMUNICATION_SENDER
Name	Sender
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L1

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	COMMUNICATION_RECIPIENT
Name	Recipient
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L2

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	COMMUNICATION_SUBJECT
Name	Subject
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L3

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	SOL_TYPE
Name	Solution object type
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	CONFIGURATION_TEMPLATE
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L4

Maskenberechtigungs Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Everyone	RWDE

Optionen der Einträge Übersicht

Option	Wert
Eintragstyp	Keine Auswahl
Schriftfarbe	System color
Dokumentenstatus / Sortierung	Versionskontrolle eingeschaltet / Alphabetisch
Dokumentenpfad	[Standard-Dokumentenpfad]
Verschlüsselungskreis	Keine Verschlüsselung
Lebensdauer	
Kurzbezeichnung übersetzen	-
Schnellvorschau für Dokumente des Ordners ermöglichen	-
In Volltext aufnehmen	-
Freigabedokument	-

Berechtigungen der Einträge Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Vorgängerrechte	

Ablageregeln Übersicht

Regel	Wert
Ablagepfad automatisch anlegen	-
Referenzpfad automatisch anlegen	-
Indexaufbau	
Ablagepfad	
Standard-Workflow	[KEIN WORKFLOW]
Check-in-Workflow	[KEIN WORKFLOW]

Barcode Info Übersicht

Barcode Info : Es ist kein gültiger Barcode definiert.

Scanbereich

Name	Wert
Nur Seite	0
Links nach rechts	-
Rechts nach links	-
Unten nach oben	-
Oben nach unten	-

Prüfen

Name	Wert
Mindestlänge	0
Maximallänge	0
Codabar	-
Code 128	-
Code 39	-
Data Matrix	-
Ean 13	-
Ean 8	-
GS1-Databar	-
I 2 of 5	-
PDF-417	-
QR Code	-
UPC A	-
UPC E	-
Prüfsumme	-
Schmale Ruhezone	-

Scannen und Ablegen

Name	Wert
Nicht konforme Barcodes ignorieren	-
Seite ohne Barcode an die vorherige Seite anfügen	-
Seite mit identischem Barcode klammern	-
Despeckle	-
Median	-
Oversampling	-
Noise Reduction	-

Metadaten zuordnen

Prüfen Sie die Mindestlänge des Barcodes, um deren Zeichen einem Feld zuzuweisen.

Receipt Document (35)

Verwendung Übersicht

Verwendung				Einschränkung	Maskenauswahl für Untereinträge einschränken
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ordner	Dokumente	Suche	Relation	Verwendung durch Elternelement bestimmt	Keine Daten

Felder Übersicht

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	INVOICE_STATUS
Name	Status
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.status
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L1

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	INVOICE_TYPE
Name	Document type
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.docType
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L2

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	INVOICE_COMPLIANT
Name	Tax law compliant
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.taxLawComp
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L3

Feld für Tab: ERP	Wert
Feldgruppe	INVOICE_PAYED
Name	paid
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.paid
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L4

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	COMPANY_CODE
Name	Company code
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.companyCod
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	✓
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L5

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	COMPANY_NAME
Name	Company name
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.companyNan
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	✓
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L6

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	VENDOR_NO
Name	Creditor no.
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.vendorNo
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	✓
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L7

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	VENDOR_NAME
Name	Creditor name
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.vendorName
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	✓
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L8

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	VENDOR_ADDRESS_STREET
Name	Street address
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.streetAddres
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L9

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	VENDOR_ADDRESS_ZIPCODE
Name	Post code
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.postCode
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L10

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	VENDOR_ADDRESS_CITY
Name	City
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.city
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L11

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	VENDOR_ADDRESS_COUNTRY
Name	Country
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.country
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L12

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	VENDOR_IBAN
Name	IBAN
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.iban
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L13

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	VENDOR_BIC
Name	BIC
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.bic
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L14

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	VENDOR_TAX_NO
Name	Tax no.
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.vendorTaxNo
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L15

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	VENDOR_VAT_ID_NO
Name	Tax ID
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.VendorTaxId
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L16

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	INVOICE_NUMBER
Name	Invoice no.
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.invoiceNo
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	✓
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L17

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	INVOICE_DATE
Name	Invoice date
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.invoiceDate
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	✓
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L18

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	INVOICE_DUE_DATE
Name	Due date
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.dueDate
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L19

Feld für Tab: Approval	Wert
Feldgruppe	PO_PURCHASE_USER
Name	Purchase order user
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.purchaseOrd
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L20

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	INVOICE_NET_AMOUNT
Name	Net amount
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.invoiceNetAn
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	✓
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L21

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	INVOICE_TOTAL_AMOUNT
Name	Invoice amount
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.invoiceTotalA
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L22

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	INVOICE_CURRENCY_CODE
Name	Currency code
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.currencyCod
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L23

Feld für Tab: ERP	Wert
Feldgruppe	ERP_BOOKING_DATE
Name	Booking date
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.bookingDate
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L24

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUN
Name	Cash discount amount
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.cashDiscoun
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L25

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	PROJECT_NO
Name	Project no.
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.projectNo
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L26

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	PROJECT_NAME
Name	Project name
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.projectName
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L27

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	INVOICE_DATACOLLECTION
Name	Automatic data collection
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.automaticDa
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L28

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	INVOICE_CURRENCY_EXCHANGE_R
Name	Currency exchange rate
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.currencyExch
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L29

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	INVOICE_NET_AMOUNT_LOCAL_CUF
Name	Net amount in local currency
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.netAmountIn
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L30

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	INVOICE_TOTAL_AMOUNT_LOCAL_C
Name	Invoice amount in local currency
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.totalAmountLi
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L31

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	INVOICE_CASH_DISCOUNT_AMOUNT
Name	Cash discount amount in local currency
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.cashDiscoun
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L32

Feld für Tab: ERP	Wert
Feldgruppe	INVOICE_DELIVERY_DATE
Name	Delivery date
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.deliveryDate
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L33

Feld für Tab: Approval	Wert
Feldgruppe	DX_STATUS
Name	DocXtractor status
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.dxStatus
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L34

Feld für Tab: ERP	Wert
Feldgruppe	DX_DOC_CLASS
Name	DocXtractor doc class
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.dxDocClass
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L35

Feld für Tab: Approval	Wert
Feldgruppe	CURRENT_USER
Name	Current user
Übersetzungsvariable	sol.invoice.mask.currentUser
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	✓
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L36

Feld für Tab: ERP	Wert
Feldgruppe	PROCESS_STATUS
Name	Process status
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.processStatu
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	✓
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L37

Feld für Tab: Basic data	Wert
Feldgruppe	INVOICE_NO_ERP
Name	Internal invoice no.
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.invoiceNoErp
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	✓
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L38

Feld für Tab: ERP	Wert
Feldgruppe	BUSINESS_AREA_CODE
Name	Business area code
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.businessArea
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	✓
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L39

Feld für Tab: ERP	Wert
Feldgruppe	_RESERVED
Name	Reserved
Übersetzungsvariable	
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	✓
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L40

Feld für Tab: DATEV	Wert
Feldgruppe	ACCOUNTING_DATEV_FISCALYEAR
Name	Fiscal Year
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.fiscalYear
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L41

Feld für Tab: DATEV	Wert
Feldgruppe	ACCOUNTING_DATEV_POSTINGPRO
Name	Buchungsvorschlag erstellt
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.PostingPropc
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L42

Feld für Tab: DATEV	Wert
Feldgruppe	DATEV_GUID
Name	DATEV GUID
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.datevguid.na
Tooltip	
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.datevguid.toc
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Nicht editierbar
Reihenfolge der Positionierung (L)	L43

Feld für Tab: DATEV	Wert
Feldgruppe	ACCOUNTING_DATEV_INVOICE_NO
Name	Datev Rechnungsnr.
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.datev.invoide
Tooltip	
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.datev.invoide
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Nicht editierbar
Reihenfolge der Positionierung (L)	L44

Feld für Tab: DATEV	Wert
Feldgruppe	ACCOUNTING_REQUEST_BP_WORK
Name	Request BP Workflow
Übersetzungsvariable	sol.datev.accounting.mask.bprequest.wc
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Nicht editierbar
Reihenfolge der Positionierung (L)	L45

Maskenberechtigungs Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Everyone	RWDE

Optionen der Einträge Übersicht

Option	Wert
Eintragstyp	Keine Auswahl
Schriftfarbe	System color
Dokumentenstatus / Sortierung	Versionskontrolle eingeschaltet / Alphabetisch
Dokumentenpfad	[Standard-Dokumentenpfad]
Verschlüsselungskreis	Keine Verschlüsselung
Lebensdauer	
Kurzbezeichnung übersetzen	-
Schnellvorschau für Dokumente des Ordners ermöglichen	✓
In Volltext aufnehmen	✓
Freigabedokument	-

Berechtigungen der Einträge Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Vorgängerrechte	

Ablageregeln Übersicht

Regel	Wert
Ablagepfad automatisch anlegen	-
Referenzpfad automatisch anlegen	-
Indexaufbau	
Ablagepfad	
Standard-Workflow	[KEIN WORKFLOW]
Check-in-Workflow	[KEIN WORKFLOW]

Barcode Info Übersicht

Barcode Info : Es ist kein gültiger Barcode definiert.

Scanbereich

Name	Wert
Nur Seite	0
Links nach rechts	-
Rechts nach links	-
Unten nach oben	-
Oben nach unten	-

Prüfen

Name	Wert
Mindestlänge	0
Maximallänge	0
Codabar	-
Code 128	-
Code 39	-
Data Matrix	-
Ean 13	-
Ean 8	-
GS1-Databar	-
I 2 of 5	-
PDF-417	-
QR Code	-
UPC A	-
UPC E	-
Prüfsumme	-
Schmale Ruhezone	-

Scannen und Ablegen

Name	Wert
Nicht konforme Barcodes ignorieren	-
Seite ohne Barcode an die vorherige Seite anfügen	-
Seite mit identischem Barcode klammern	-
Despeckle	-
Median	-
Oversampling	-
Noise Reduction	-

Metadaten zuordnen

Prüfen Sie die Mindestlänge des Barcodes, um deren Zeichen einem Feld zuzuweisen.

Company Search (36)

Verwendung Übersicht

Verwendung				Einschränkung	Maskenauswahl für Untereinträge einschränken
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ordner	Dokumente	Suche	Relation	Verwendung durch Elternelement bestimmt	Keine Daten

Felder Übersicht

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	COMPANY_CODE
Name	Company code
Übersetzungsvariable	sol.invoice.mask.companyCode
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	✓
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L1

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	COMPANY_NAME
Name	Company name
Übersetzungsvariable	sol.invoice.mask.companyName
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	
Feld mit hoher Priorität	✓
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Normaler Zugriff
Reihenfolge der Positionierung (L)	L2

Feld für Tab: Basis	Wert
Feldgruppe	INVOICE_STATUS
Name	Status
Übersetzungsvariable	sol.invoice.mask.status
Tooltip	
Übersetzungsvariable	
Standardwert	*5*
Feld mit hoher Priorität	-
Feld beim Einchecken anzeigen	-
Pflichtfeld	-
Eingabe auf Untereinträge vererben	-
Eingaben von Elternelement erben zulässig	-
Darstellung	Nicht editierbar
Reihenfolge der Positionierung (L)	L3

Maskenberechtigungs Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Everyone	RWDE

Optionen der Einträge Übersicht

Option	Wert
Eintragstyp	Keine Auswahl
Schriftfarbe	System color
Dokumentenstatus / Sortierung	Versionskontrolle eingeschaltet / Alphabetisch
Dokumentenpfad	[Standard-Dokumentenpfad]
Verschlüsselungskreis	Keine Verschlüsselung
Lebensdauer	
Kurzbezeichnung übersetzen	-
Schnellvorschau für Dokumente des Ordners ermöglichen	-
In Volltext aufnehmen	-
Freigabedokument	-

Berechtigungen der Einträge Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Vorgängerrechte	

Ablageregeln Übersicht

Regel	Wert
Ablagepfad automatisch anlegen	-
Referenzpfad automatisch anlegen	-
Indexaufbau	
Ablagepfad	
Standard-Workflow	[KEIN WORKFLOW]
Check-in-Workflow	[KEIN WORKFLOW]

Barcode Info Übersicht

Barcode Info : Es ist kein gültiger Barcode definiert.

Scanbereich

Name	Wert
Nur Seite	0
Links nach rechts	-
Rechts nach links	-
Unten nach oben	-
Oben nach unten	-

Prüfen

Name	Wert
Mindestlänge	0
Maximallänge	0
Codabar	-
Code 128	-
Code 39	-
Data Matrix	-
Ean 13	-
Ean 8	-
GS1-Databar	-
I 2 of 5	-
PDF-417	-
QR Code	-
UPC A	-
UPC E	-
Prüfsumme	-
Schmale Ruhezone	-

Scannen und Ablegen

Name	Wert
Nicht konforme Barcodes ignorieren	-
Seite ohne Barcode an die vorherige Seite anfügen	-
Seite mit identischem Barcode klammern	-
Despeckle	-
Median	-
Oversampling	-
Noise Reduction	-

Metadaten zuordnen

Prüfen Sie die Mindestlänge des Barcodes, um deren Zeichen einem Feld zuzuweisen.

Posting Proposal Report (37)

Verwendung Übersicht

Verwendung				Einschränkung	Maskenauswahl für Untereinträge einschränken
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ordner	Dokumente	Suche	Relation	Verwendung durch Elternelement bestimmt	Keine Daten

Felder Übersicht

Maskenberechtigungs Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Everyone	RWDE

Optionen der Einträge Übersicht

Option	Wert
Eintragstyp	Keine Auswahl
Schriftfarbe	System color
Dokumentenstatus / Sortierung	Versionskontrolle eingeschaltet / Alphabetisch
Dokumentenpfad	[Standard-Dokumentenpfad]
Verschlüsselungskreis	Keine Verschlüsselung
Lebensdauer	
Kurzbezeichnung übersetzen	-
Schnellvorschau für Dokumente des Ordners ermöglichen	-
In Volltext aufnehmen	-
Freigabedokument	-

Berechtigungen der Einträge Übersicht

Benutzer oder Gruppe	Berechtigung
Vorgängerrechte	

Ablageregeln Übersicht

Regel	Wert
Ablagepfad automatisch anlegen	-
Referenzpfad automatisch anlegen	-
Indexaufbau	
Ablagepfad	
Standard-Workflow	[KEIN WORKFLOW]
Check-in-Workflow	[KEIN WORKFLOW]

Barcode Info Übersicht

Barcode Info : Es ist kein gültiger Barcode definiert.

Scanbereich

Name	Wert
Nur Seite	0
Links nach rechts	-
Rechts nach links	-
Unten nach oben	-
Oben nach unten	-

Prüfen

Name	Wert
Mindestlänge	0
Maximallänge	0
Codabar	-
Code 128	-
Code 39	-
Data Matrix	-
Ean 13	-
Ean 8	-
GS1-Databar	-
I 2 of 5	-
PDF-417	-
QR Code	-
UPC A	-
UPC E	-
Prüfsumme	-
Schmale Ruhezone	-

Scannen und Ablegen

Name	Wert
Nicht konforme Barcodes ignorieren	-
Seite ohne Barcode an die vorherige Seite anfügen	-
Seite mit identischem Barcode klammern	-
Despeckle	-
Median	-
Oversampling	-
Noise Reduction	-

Metadaten zuordnen

Prüfen Sie die Mindestlänge des Barcodes, um deren Zeichen einem Feld zuzuweisen.

