

CODE REFACTORING (20 puntos)

El siguiente código muestra el método de un controlador que:

1. Recibe dos parámetros por POST: El id de un servicio, el id de un conductor
2. Cambia el estado de varias entidades en la base de datos basado en la lógica del negocio.
3. Envía notificaciones y retorna una respuesta.

Refactorice y envíe el código y en un documento explique:

1. Las malas prácticas de programación que en su criterio son evidenciadas en el código
2. Cómo su refactorización supera las malas prácticas de programación

```
public function post_confirm() {
    $id = Input::get('service_id');
    $servicio = Service::find($id);
    //dd($servicio);
    if ($servicio != NULL) {
        if ($servicio->status_id == '6') {
            return Response::json(array('error' => '2'));
        }
        if ($servicio->driver_id == NULL && $servicio->status_id == '1') {
            $servicio = Service::update($id, array(
                'driver_id' => Input::get('driver_id'),
                'status_id' => '2'
                //Up Carro
                //,'pwd' => md5(Input::get('pwd'))
            ));
            Driver::update(Input::get('driver_id'), array(
                "available" => '0'
            ));
            $driverTmp = Driver::find(Input::get('driver_id'));
            Service::update($id, array(
                'car_id' => $driverTmp->car_id
                //Up Carro
                //,'pwd' => md5(Input::get('pwd'))
            ));
            //Notificar a usuario!!
            $pushMessage = 'Tu servicio ha sido confirmado!';
            /* $servicio = Service::find($id);
            $push = Push::make();
            if ($servicio->user->type == '1') { //iPhone
                $pushAns = $push->ios($servicio->user->uuid, $pushMessage);
            } else {
                $pushAns = $push->android($servicio->user->uuid, $pushMessage);
            } */
            $servicio = Service::find($id);
            $push = Push::make();
            if ($servicio->user->uuid == '') {
                return Response::json(array('error' => '0'));
            }
            if ($servicio->user->type == '1') { //iPhone
                $result = $push->ios($servicio->user->uuid, $pushMessage, 1, 'honk.wav', 'Open', array('serviceId' => $servicio->id));
            } else {
                $result = $push->android2($servicio->user->uuid, $pushMessage, 1, 'default', 'Open', array('serviceId' => $servicio->id));
            }
            return Response::json(array('error' => '0'));
        } else {
            return Response::json(array('error' => '1'));
        }
    } else {
        return Response::json(array('error' => '3'));
    }
}
```